

Ťahaný postrekovač 1 KS

Technický opis

Objem nádrže v litroch	min. 6000
Zásobník na čistú vodu v litroch	min. 500
Zásobník na umývanie v litroch	min. 15
Externá mierka stavu v nádrži prostredníctvom terminálu	áno
Blatníky s osvetlením	áno
Nepretržité vnútorné čistenie	áno
Čerpadlo min. 520 l/min.	áno
Sútyčia so šírkou 30 m	áno
Sútyčia 7-dielne	áno
Minimálny počet sekcií (ks)	10
Riadená náprava	áno
Odpruženie nápravy, pneumatické	áno
Pneumatické spínanie dýz	áno
Rozdelenie dýz: 2 dýzy každých 25 cm	áno
Navádzanie ramien pomocou ultrazvukových snímačov	áno
Minimálny počet ultrazvukových snímačov (ks)	6
ISOBUS Terminál s 12,1´ monitorom	áno
Výbava GPS, vrátane antény, variabilnej aplikácie postrekovej látky	áno
Maják v strede sútyčia,	áno
Zavesenie ramien na paralelograme	áno
Hydro-pneumatické odpruženie ramien	áno
Zariadenie vlečných hadíc	áno
Kufrík s opravnou sadou pre postrekovač	áno
Osvetlenie kužeľov dýz vrátane čistenia	áno
Plachty na ochranu proti striekaniu na sútyčí za kolesami	áno
Cudzie plnenie, dodatočná plniaca prípojka 3“ na vyplachovacom centre	áno
Miešacia nádrž z ušľachtilej ocele	áno
Pneumatiky 480/80 R42	áno