

# K.....KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

# STRECHA - B

ROZMERY VŠETKÝCH KONŠTRUKCIÍ A POVRCHOV PRE OPLECHOVANIE OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !!!

Č.P.	SCHEMA PRVKU - NÁZOV - ROZMER	ROZ. ŠÍRKA mm	bm	ks	m2	UMIESTNENIE	HMOTNOSŤ kg	MATERIÁL	
8 K	<p><b>120ks</b></p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- PRED OPLECHOVANÍM JE POTREBNÉ VYROVNAŤ POVRCH STIENKY S 3% SPÁDOM DO VNÚTRA STRECHY</li> <li>- OPLECHOVANIE ATIKOVEJ STIENKY BUDE KOTVENÉ NA PRÍPONKÁCH Z FARBENÉHO PLECHU HLINÍKU ŠÍRKA PRÍPONKY 150mm, ā=500mm. KOTVENIE PRÍPONKY VRUTMI SO ZÁPUSŤNOU HLAVOU.</li> <li>- OPLECHOVANIE JE POTREBNÉ OD STIENKY SEPAROVAŤ ŠTRUKTURNOU ODEDOVACOU ROHOŽOU BAUDER, TOP VENT OŽNSK</li> <li>- SPÁJANIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV OPLECHOVANIA STIENKY RIEŠIŤ LEŽATOU DRÁŽKOU.</li> </ul>			
	<b>ATIKOVÉ OPLECHOVANIE</b>	<b>380mm</b>	<b>6,0</b>	<b>2,28</b>	<b>STRECHA-B</b>	<b>11,4 kg</b>	<b>FARB.POZINK HR:0,8mm</b>		
9 K	<p><b>250ks</b></p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- PRED OPLECHOVANÍM JE POTREBNÉ VYROVNAŤ POVRCH STIENKY S 3% SPÁDOM DO VNÚTRA STRECHY</li> <li>- OPLECHOVANIE ATIKOVEJ STIENKY BUDE KOTVENÉ NA PRÍPONKÁCH Z FARBENÉHO PLECHU HLINÍKU ŠÍRKA PRÍPONKY 150mm, ā=500mm. KOTVENIE PRÍPONKY VRUTMI SO ZÁPUSŤNOU HLAVOU.</li> <li>- OPLECHOVANIE JE POTREBNÉ OD STIENKY SEPAROVAŤ ŠTRUKTURNOU ODEDOVACOU ROHOŽOU BAUDER, TOP VENT OŽNSK</li> <li>- SPÁJANIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV OPLECHOVANIA STIENKY RIEŠIŤ LEŽATOU DRÁŽKOU.</li> </ul>			
	<b>ATIKOVÉ OPLECHOVANIE</b>	<b>440mm</b>	<b>125,0</b>	<b>55,0</b>	<b>STRECHA-B</b>	<b>275,0 kg</b>	<b>FARB.POZINK HR:0,8mm</b>		
10 K	<p><b>200ks</b></p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- PRED OPLECHOVANÍM JE POTREBNÉ VYROVNAŤ POVRCH STIENKY S 3% SPÁDOM DO VNÚTRA STRECHY</li> <li>- OPLECHOVANIE ATIKOVEJ STIENKY BUDE KOTVENÉ NA PRÍPONKÁCH Z FARBENÉHO PLECHU HLINÍKU ŠÍRKA PRÍPONKY 150mm, ā=500mm. KOTVENIE PRÍPONKY VRUTMI SO ZÁPUSŤNOU HLAVOU.</li> <li>- OPLECHOVANIE JE POTREBNÉ OD STIENKY SEPAROVAŤ ŠTRUKTURNOU ODEDOVACOU ROHOŽOU BAUDER, TOP VENT OŽNSK</li> <li>- SPÁJANIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV OPLECHOVANIA STIENKY RIEŠIŤ LEŽATOU DRÁŽKOU.</li> </ul>			
	<b>ATIKOVÉ OPLECHOVANIE</b>	<b>480mm</b>	<b>100,0</b>	<b>48,0</b>	<b>STRECHA-B</b>	<b>240,0 kg</b>	<b>FARB.POZINK HR:0,8mm</b>		
11 K	<p><b>3ks</b></p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- PRED OPLECHOVANÍM JE POTREBNÉ VYROVNAŤ POVRCH STIENKY S 3% SPÁDOM DO VNÚTRA STRECHY</li> <li>- OPLECHOVANIE ATIKOVEJ STIENKY BUDE KOTVENÉ NA PRÍPONKÁCH Z FARBENÉHO PLECHU HLINÍKU ŠÍRKA PRÍPONKY 150mm, ā=500mm. KOTVENIE PRÍPONKY VRUTMI SO ZÁPUSŤNOU HLAVOU.</li> <li>- OPLECHOVANIE JE POTREBNÉ OD STIENKY SEPAROVAŤ ŠTRUKTURNOU ODEDOVACOU ROHOŽOU BAUDER, TOP VENT OŽNSK</li> <li>- SPÁJANIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV OPLECHOVANIA STIENKY RIEŠIŤ LEŽATOU DRÁŽKOU.</li> </ul>			
	<b>ATIKOVÉ OPLECHOVANIE</b>	<b>660mm</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>STRECHA-B</b>	<b>4,0 kg</b>	<b>FARB.POZINK HR:0,8mm</b>		