

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS)			POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
				1NP	2NP	CELKEM		
T21		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DUBOVÉ MASIV - DVOUKŘÍDLÉ; 2 x KŘÍDLO R. 735 x 2550, 1. OTVÍRAVÉ PRAVÉ - PROSKLENÉ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 850mm Požární odolnost: - EW 30 C3 DP1 - samozavírací zařízení s klasifikací C3	1570 x 2600		1	1	TRUHLÁŘSKÝ ŘEMESLNÝ VÝROBEK DŘEVO DUB (OLEJ, VOSK) ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	
T22		CELKOVÁ REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ - JEDNOKŘÍDLÉ; R. 1080 x 2020, PRAVÉ - S NADSVĚTLÍKEM S PROSKLENOU ČÁSTÍ CELKOVÁ REPASE STÁVAJÍCÍCH OBLOŽEK - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm	1240 x 2840		2	2	RAL ŠEDÁ KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	
T23		CELKOVÁ REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ - JEDNOKŘÍDLÉ; R. 1080 x 2020, LEVÉ - S NADSVĚTLÍKEM S PROSKLENOU ČÁSTÍ CELKOVÁ REPASE STÁVAJÍCÍCH OBLOŽEK - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm	1240 x 2840		3	3	RAL ŠEDÁ KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	
T24		DOPLNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, DŘEVĚNÉ MASIV - JEDNOKŘÍDLÉ; R. 1040 x 2080, PRAVÉ - DLE DOCHOVANÝCH DVEŘÍ OZN.T25 CELKOVÁ REPASE STÁVAJÍCÍCH OBLOŽEK - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL.ZDI 150mm	1200 x 2180		1	1	RAL ŠEDÁ KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)	

POZN.:
 Okenní a dveřní výplně umístěné v obvodových zdí jsou zakresleny z venkovního pohledu na fasádu.
 Požární odolnost veškrých konstrukcí dle samostatné části PBR.
 NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ!