

P1 PODLAHY PŘÍZEMÍ - DEKFLOOR 04		
- CIHLOVÁ DLAŽBA	10mm	
- LEPIČÍ TMEL	6mm	
- V HYG. ZÁZEMÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA		
- DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR		
- ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA		
VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 150/150/4	50mm	
- SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ	50mm	
- EPS TL.120mm DEKPERIMETER SD	120mm	
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA	60mm	
XC1 (C20/25)		
- ŠTĚRKOVÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP	0-50mm	
P2 - PODLAHY 2.NP (POBYTOVÉ A CHODBY)		
- STÁVAJÍCÍ PRKENNÁ PODLAHA - PŘEBROUSIT,OPRAVIT, DOPLNIT + NOVÝ OLEJOVÝ NÁTĚR	30mm	
- PŮVODNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE		
P3 - PODLAHY 2.NP (HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ)		
- KERAMICKÁ DLAŽBA	10mm	
- LEPIČÍ TMEL	6mm	
- OCHRANNÁ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE		
- DISPERZNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR		
- OSB 2x 18mm	36mm	
- VYROVNÁVACÍ DŘ. ROŠT 60/80 Á400mm	80mm	
- PŮVODNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE		
P4 - PODLAHY PŮDA - DEK PD.4501A		
- LAMINÁTOVÁ PŘÍPADNĚ PRKENNÁ PODLAHA	10mm	
- PĚNOVÁ PODLOŽKA	3mm	
- FERMACELL 2E31	30mm	
- FERMACEL VYROVNÁVACÍ PODSYP	30mm	
- PODLAHOVÁ VOŠTINA + ZÁSYP	30mm	
FILTEK 300	2,9mm	
- STÁVAJÍCÍ NEBO NOVÝ (DLE STAVU) ZÁKLOP	20mm	
- PŮVODNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - BUDE POSOUZENA PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁSLAPNÝCH VRSTEV		
S1 (SKLADBA STŘECHY DEKROOF 11-D ALTERNATIVNĚ DEKROOF 17-A)		
- KRYTINA VLÁKNOCEMENTOVÁ DO HORSKÉ OBLASTI		
STRUKTUROVANÁ BARVA MODROČERNÁ		
- LATĚ 40X60mm	40mm	
- KONTRALATĚ 40X60mm	60mm	
- DEKTEN MULTI-PRO II - POJIŠTNÁ HYDROIZOLACE		
- TOPDEK 022 PIR	160mm	
- TOPDEK ALL BARRIER	2,2mm	
- PRKENNÉ BEDNĚNÍ (BUDE POSOUZENO A PŘÍPADNĚ PONECHÁNO STÁVAJÍCÍ)		
- STÁVAJÍCÍ KROKVE 130/140mm	140mm	
- SDK PODHLED + ROŠT		
S3 (SKLADBA STŘECHY A STĚNY VIKÝŘE) TOPDEK		
- KRYTINA CEMBRIT - BARVA ANTRACIT		
- LATĚ 40X60mm	40mm	
- KONTRALATĚ 40X60mm	60mm	
- DHV (DEKTEN MULTI-PRO/TOPDEK COVER PRO)		
- DESKA OSB TL. 22 MM (NA PERO A DRŽKU)		
- TOPDEK 022 PIR	180mm	
- TOPDEK AL BARRIER		
- DESKA OSB TL. 18 mm (NA PERO A DRŽKU), SPÁRY PŘELEPENY		
PÁSKOU ISOCELL AIRSTOP	18mm	
- NOSNÁ KONSTRUKCE VIKÝŘE (NEVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA)		
- SDK PODHLED		

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO 1.NP (CIHLA+KÁMEN)
	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD FASÁDY - BUDE POSOUZEN
	STÁVAJÍCÍ HRÁZDĚNÉ ZDIVO TR.140/180
	VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60mm S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU
	NOVÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD - DLE PŮVODNÍ FOTODOKUMENTACE
	STÁVAJÍCÍ HRÁZDĚNÉ ZDIVO TR.140/180
	VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60mm S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU
	STÁVAJÍCÍ HRÁZDĚNÉ ZDIVO TR.140/180- RENOVACE
	VNITŘNÍ ZATEPLENÍ STĚN - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60mm S FINÁLNÍ HLINĚNOU OMÍTKOU A VÁPENNOU MALBOU

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA:
- VIZ. TABULKA OKEN
PROFIL OKEN A TYP ŠPALET BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCI NPU.


VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE:
- NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ S DO DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ S KOVANÝM KOVÁNÍM VNITŘNÍ DVEŘE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY A BUDOU PROVEDENY V DRUHÉ ETAPĚ.
-VNĚJŠÍ DVEŘE VIZ. TABULKA DVEŘÍ.
PŘESNÝ TYP DVEŘÍ A KOVÁNÍ BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM A ZÁSTUPCI NPU.

POZNÁMKY:
OZNAČENÉ OBJEKTY NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, BUDOU PROVEDENY V 2. ETAPĚ PŘESTAVBY OBJEKTU, JEDNÁ SE:

- VNĚJŠÍ DŘEVĚNÁ POSUVNÁ VRATA.
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ - KUCHYŇSKÉ LINKY, VNITŘNÍ NÁBYTEK.
- PROVEDENÍ OBNOVY STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA A PECE.
- NÁTĚRY VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ POKUD NEJSOU SOUČÁSTÍ SKLADBY OBVODOVÉHO NEBO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
- RENOVACE PŮVODNÍCH JÍMACÍCH DRÁTŮ HISTORICKÉHO HROMOSVODU.

OSTATNÍ POZNÁMKY:
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNĚ OVĚRIT NA STAVBĚ.
- JAKÉKOLIV NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI TĚTO PD NUTNO ODSOUHLASIT NPU.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY DANÉHO VÝROBCE.
- VEŠKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK.
- VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ A PŘÍPADNÝCH OBLOŽEK BUDOU UPŘESNĚNY BĚHEM REALIZACE, BUDOU PROVEDENY TRUHLÁŘSKY NA MÍRU JAKO DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ DO DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE DVEŘÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY A PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ODSOUHLASENA ZÁSTUPCI INVESTORA A NPU.
- V RÁMCI STAVEBNÉ PŘÍPRAVENOSTI JE NUTNÉ PROVĚST VODOROVNĚ A SVISLÉ DRÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z DÍLČÍCH PD.
- V KOUPELNĚ BUDOU VNĚJŠÍ ROHY KERAMICKÝCH OBKLADŮ UKONČENY LIŠTYMI VE TVARU "L", VNITŘNÍ TOHY BUDOU OPATŘENY ROHOVÝMI LIŠTAMI.
- KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE UKONČENA KERAMICKÝM SOKLEM.
- POD KERAMICKÉ OBKLADY VE SPRCHOVÉM KOUTU BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE TYPU STŘEŠNÍ KRYTINY.
- NEROVNOSTI A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDENO VÁPENNOU OMÍTKOU.
- SUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE I VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (ODVĚTRÁVACÍ TVAROVKY, PRŮCHODY STŘECHOU, PROTISNĚHOVÉ HÁKY, STUPACÍ LÁVKY, TVAROVKY PRO PROSTUPY INSTALACÍ, ATD.)

PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE BUDE ZASLÁN PODROBNÝ HARMONOGRAM PRACÍ ZÁSTUPCŮM NPU, VŠECHNY KONEČNÉ SKLADBY, KONSTRUKCE A VÝROBKY BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE POSTUPNĚ SCHVALOVÁNY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY.
Výškový systém Bp:

<div><div><div>Sandra KREJČOVÁ</div><div>Projekční a inženýrská činnost</div><div>Autorizovaný technik pro pozemní stavby</div><div>ČKAIT 0402147</div></div></div>			<div><div>Kotvína 52</div><div>Okounov 431 51</div><div>IČO: 763 70 542</div><div>Tel.: +420 605 430 175</div><div>E-mail: krejцова@doupov.cz</div></div>										
Výpracoval:	Zodpovědný projektant:	Číslo autorizace:	Město:		<table><tr><td colspan="2">Stupeň: DVZ</td></tr><tr><td>Měřítko: 1:50</td><td>Datum: 12/2020</td></tr><tr><td>Formát: 2x A4</td><td>Č. zak.: 20-2020</td></tr><tr><td>Číslo výkresu:</td><td>Číslo paré:</td></tr></table>	Stupeň: DVZ		Měřítko: 1:50	Datum: 12/2020	Formát: 2x A4	Č. zak.: 20-2020	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Stupeň: DVZ													
Měřítko: 1:50	Datum: 12/2020												
Formát: 2x A4	Č. zak.: 20-2020												
Číslo výkresu:	Číslo paré:												
SANDRA KREJČOVÁ	SANDRA KREJČOVÁ	ČKAIT 0402147	Chomutov										
Investor:													
Obec Blatno, č.p. 1, Blatno 430 01													
Stavba:													
Stavební úpavy a obnova objektu													
Radenov 9, Blatno 430 01													
Profese:													
D11 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ													
Název výkresu:													
ŘEZ - NOVÝ STAV													
			D112-09										