VÝPIS DVERÍ:

Ozn. vo výkrese:	Schématické zobrazenie	Rozmery [mm]	Popis	Zasklenie	Zámok	Počet ks	Poznámky
D1/P D1/Ľ		1000x2050	Interierové drevené jednokrídlové dvere. Umiestnené v SDK priečke. Bezprahové.	Bez zasklenia	Bez zámku	Ľ - 2 P - 3	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
D2/P D2/Ľ		900x2050	Interierové drevené jednokrídlové dvere. Umiestnené v SDK priečke. Bezprahové.	Bez zasklenia	Bez zámku	Ľ - 3 P - 12	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
D3/P D3/Ľ		800x2050	Interierové drevené jednokrídlové dvere. Umiestnené v SDK priečke. Bezprahové.	Bez zasklenia	Bez zámku	Ľ - 1 P - 5	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
D4		1340x2050	Interierové drevené dvojkrídlové dvere. Umiestnené v murovanej priečke / vnútornom nosnom murive. Bezprahové.	Bez zasklenia	Vložkový	2	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
D5/P D5/Ľ		1000x2050	Interierové drevené jednokrídlové dvere. Umiestnené v murovanej priečke / vnútornom nosnom murive. Bezprahové.	Bez zasklenia	Vložkový	Ľ - 2 P - 5	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!

VÝPIS DVERÍ:

Ozn. vo výkrese:	Schématické zobrazenie	Rozmery [mm]	Popis	Zasklenie	Zámok	Počet ks	Poznámky
D6/P D6/Ľ		900x2050	Interierové drevené jednokrídlové dvere. Umiestnené v murovanej priečke / vnútornom nosnom murive. Bezprahové.	Bez zasklenia	Vložkový	Ľ - 2 P - 1	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
D7		1300x2050	Interierové drevené dvojkrídlové dvere. Umiestnené v murovanej priečke / vnútornom nosnom murive. Bezprahové.	Presklenné v plnej ploche	Vložkový	1	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!
D4/S		1500x840	Interierové dverný nadsvetlík dvere. Umiestnený v murovanej priečke / vnútornom nosnom murive.	Presklenné v plnej ploche		1	Presný rozmer stavebných otvorov je nutné zmerať na stavbe!

VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRVKOV:

Ozn. vo výkrese:	Schématické zobrazenie	Rozvinutá šírka	Popis	Celková dĺžka / Počet kusov	Poznámky
01/KL		550 mm hr. 3mm	Oplechovanie Atiky Pozinkovaný plech RAL 7016	38 000 mm	Presný rozmer je nutné zmerať na stavbe!

Poznámky:

- *Pred začatím prác je realizátor povinný si všetky rozmery premerať na mieste*
- *V prípade zistených nejasností alebo nedostatkov je realizátor povinný pred začatím prác kontaktovať projektanta*
- *Zmeny v projekte sú povolené len na základe písomného súhlasu projektanta*
- *Dodávateľ stavby je povinný dodržať platné vyhlášky, STN, EN a technologické postupy použitých stavebných prvkov*
- *Neoddeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie je aj technická správa*
- *Pre konkrétnejší prehľad rozvodov, bodov napojenia / distribúcie, ... viď. projekty jednotlivých profesií*

±0,000 = 214,0m.n.m.



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch. Jano. Tvrdoň
PROJEKTANT:	Ing. Jakub Hanzl
OKRES:	Senica
MESTO:	Senica
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky

A B
www.architectservices.eu
+421 905 415 138, tvrdon@architectural.sk

STAVBA:

Senica OÚ, klientske centrum - stavebné úpravy

parc. č.: 698/3, 698/4, 698/1 súpisnéč.:3374

FORMÁT:	A3
DÁTUM:	05/2022
STUPEŇ PROJEKTU:	RP
ČÍSLO ZÁKAZKY:	
PARÉ:	
MIERKA:	1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	RP16

PROFESIA: Architektonicko stavebné riešenie KÓD: ARCH

STAVEBNÝ OBJEKT:

NÁZOV VÝKRESU:

Výpis dverí, klampiarských prvkov