


LEGENDA MIESTNOSTÍ:					
P.Č.	Názov miestností	Plocha	Podlaha	Strop	Steny
1.01	Zádvrie	28 m²	Po1 Po8	Ker. dlažba	Ometka
1.02	Čakáreň	79 m²	Po2 Po6	Vynil. podlaha	Ometka
1.03	Supervisor + podateľňa / univ. prac.	8 m²	Po2	Vynil. podlaha	Ometka
1.04	Umyváreň ženy	3 m²	Po3	Ker. dlažba	Podhlad
1.05	WC ženy	5 m²	Po3	Ker. dlažba	Podhlad
1.06	Umyváreň muži	2 m²	Po3	Ker. dlažba	Podhlad
1.07	WC muži	9 m²	Po3	Ker. dlažba	Podhlad
1.08	WC imobilný s výlevkou pre uprat.	4 m²	Po3	Ker. dlažba	Podhlad
1.09	Vestibul	14 m²	Po4	Vynilová podlaha	Podhlad
1.10	Chodba	5 m²	Po4	Vynilová podlaha	Podhlad
1.11	Sklad	8 m²	Po4	Vynilová podlaha	Podhlad
1.12	Oddelenie dokladov	38 m²	Po4	Vynilová podlaha	Podhlad
1.13	Chodba	26 m²	Po4	Vynilová podlaha	Podhlad
1.14	Kuchynka	13 m²	Po5	Ker. dlažba	Podhlad
1.15	Šatňa muži	6 m²	Po5	Ker. dlažba	Podhlad
1.15a	Prezliekacia kabínka + sprcha	3 m²	Po5	Ker. dlažba	Podhlad
1.16	Šatňa ženy	6 m²	Po5	Ker. dlažba	Podhlad
1.16a	Prezliekacia kabínka + sprcha	3 m²	Po5	Ker. dlažba	Podhlad
1.17	Umyvarka ženy	3 m²	Po5	Ker. dlažba	Podhlad
1.18	WC ženy	4 m²	Po5	Ker. dlažba	Podhlad
1.19	Umyvarka muži	3 m²	Po5	Ker. dlažba	Podhlad
1.20	WC muži	5 m²	Po5	Ker. dlažba	Podhlad
1.21	Oddel. cestnej dop. a poz. komun.	9 m²	Po4	Vynilová podlaha	Podhlad
1.22	Oddel. dopravného inšpektorátu	51 m²	Po4	Vynilová podlaha	Podhlad
1.23	Sklad EČV	8,7 m²	Po6 Po7	Vynilová podlaha	Podhlad
1.24	Zasadačka	31,5 m²	Po6 Po7	Vynilová podlaha	Podhlad
Celková užitková plocha		374,2 m²			

LEGENDA ZNAČIEK:	
(SK1)	Sklenená priečka dĺžky 2 790mm v hliníkovom ráme s dvokridlovými dverami
(SK2)	Sklenená interierová priečka dĺžky 4 000 mm v hliníkovom ráme s dvokridlovými dverami
(SK3)	Sklenená interierová priečka dĺžky 4 000 mm v hliníkovom ráme s okenným otvorom
(SK4)	Sklenená interierová priečka dĺžky 1 950 mm v hliníkovom ráme s dvokridlovými dverami
(SK5)	Sklenená interierová priečka dĺžky 2 800 mm v hliníkovom ráme s dvokridlovými dverami
(SK6)	Sklenená interierová priečka dĺžky 3 385 mm v hliníkovom ráme s dvokridlovými dverami
(SK7)	Sklenená interierová priečka dĺžky 6 170 mm v hliníkovom ráme s dvokridlovými dverami
(SK8)	Sklenená interierová priečka dĺžky 1 640 mm v hliníkovom ráme s dvokridlovými dverami
(SK9)	Sklenená interierová priečka dĺžky 1 045 mm s dvokridlovými dverami
(D1)	Vybudovanie jednoramenného priamočiareho ramena šírky 1790mm so 4-mi stupňami s výškou 167,5mm a šírkou 295mm
(D2)	Vybudovanie rampy pre imobilných so s medzipodestou v sklone 1:8
(D3)	Umiestnenie kovového zábradlia s dreveným madlom
(D4)	Umiestnenie dreveného madla
(D5)	Vyspravenie podlahy vstupného priestoru - vid. legenda miestností, vid. skladby podláh
(D6)	Vyspravenie stien vstupného priestoru - vid. legenda miestností, vid. skladby stien
(D7)	Vyspravenie stien interierového priestoru(ov) - vid. legenda miestností, vid. skladby stien
(D8)	Vyspravenie stropu interierového priestoru(ov) - vid. legenda miestností, vid. skladby stropov
(D9)	Vybudovanie SDK priečky hrúbky 100mm so zvýšenou akustickou ochranou - vid. skladbu P1
(D10)	Vybudovanie SDK priečky hrúbky 100mm bez špeciálnej požiadavky - vid. skladbu P2
(D11)	Vybudovanie priečky deliaceho wc systému, vid. skladbu P3
(D12)	Vybudovanie SDK priečky hrúbky 100mm do vlhkého prostredia z jednej strany - vid. skladbu P5
(D13)	Vybudovanie samostatného paravanu výšky 1800 mm
(D14)	Vyspravenie stropu priestoru zádvoria - vid. legenda miestností, vid. skladby
(D15)	Umiestnenie zariadenia pre zaplatenie kolkových poplatkov
(D16)	Umiestnenie zariadenia na overovanie dokladov
(D17)	Umiestnenie zariadenia vyvolávacieho systému
(D18)	Umiestnenie trojkrídľového HD displayu
(D19)	Umiestnenie pracovného displayu
(D20)	Domurovanie otvoru v interierovej stene hr. 200 mm vid. skladbu P4
(D21)	Samostatne stojáci paravan výšky 3000mm, biela farba
(D22)	Umiestnenie textilného závesu
(D23)	Umiestnenie nového dverného nadsvetľníku 1500 x 900 mm
(D24)	Vyspravenie a umiestnenie novej rozvodnej elektrickej skrine
(D25)	Vyrovnávanie podlahy bývalého pódia do jednej úrovne
(D26)	Doplnenie priestoru pódiových stupňov do celistvej hmoty pódia
(D27)	Oblasť pôvodnej podlahy hygieny
(D28)	Nachystanie povrchu na umiestnenie tepelnej izolácie
(D29)	Zateplenie dvornej fasády minieralnu vinou hr. 150mm
(D30)	Umiestnenie exteriérového parapetu
(D31)	Zateplenie uličnej fasády formou PIR izolácie hr.50mm
(D32)	Pripadné umiestnenie exteriérového parapetu
(D33)	Soklová časť - minerálna tenkov. ometka číslo farby 0017 S
(D34)	Ozrna viac ako 1,5mm
(D35)	Zateplenie soklovej časti uličnej fasády nenasakovou izoláciou XPS hr. 50mm
(D36)	Umiestnenie prečerpávky pod umývadlo - vid. projekt ZTI
(D37)	Podlahová vlna pre upratovačku
(D38)	Naddverný svetlák, vid. výpis dverí

SCHEMA RIESENEJ ČASTI:



LEGENDA MATERIÁLOV:	
(P1)	Jestvujúce konštrukcie
(P2)	Nové konštrukcie
(P3)	SDK priečka z jednej strany so zvýšenou ochranou voči vlhkosti
(P4)	SDK priečka so zvýšenou akustickou ochranou
(P5)	SDK priečka bez špeciálnych požiadaviek

**Poznámky:**

- Pred začatím prác je realizátor povinný si všetky rozmery premerať na mieste
- V prípade zistených nejasností alebo nedostatkov je realizátor povinný pred začatím prác kontaktovať projektanta
- Zmeny v projekte sú povolené len na základe písomného súhlasu projektanta
- Dodávateľ stavby je povinný dodržať platné vyhlášky, STN, EN a technologické postupy použitých stavebných prvkov
- Neoddeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie je aj technická správa
- Pre konkrétnejší prehľad rozvodov, bodov napojenia / distribúcie, .... vid. projekty jednotlivých profesií

±0,000 = 214,0m.n.m.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Jano. Tvrdón		www.architectservices.eu
PROJEKTANT	Ing. Jakub Hanzl		
ORDEN	Senica		
PRÍSTO	Senica		
INVESTOR	Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky	+421 905 415 138, tvrdon@architectural.sk	
STAVBA	Senica OÚ, klientske centrum - stavebné úpravy		
PARC. Č.	698/3, 698/4, 698/1 súpisnôč.:3374		
PROFESIA	Architektonické stavebné riešenie	KOD	ARCH
NÁZOV VÝKRESU	Dostavovacie práce		
STAVBY OBJEKT	Objekt A		
FORMÁT	594x630		
DÁTUM	05/2022		
STUPEN' PROJEKTU	RP		
ČÍSLO ZÁKADY			
PRÁR			
MEKRA	1:50		
ČÍSLO VÝKRESU	RP07		