

VÝKAZ DOPRAVNÝCH ZNAČIEK					
Značka	Číslo podľa situácie	Popis značky	Zobrazenie značky	Rozmer značky	Spôsob upevnenia
131	č. 1	Práca RA2		veľkosť 2 a = 900 5 ks	Samostatný stojan
210-33	č. 2	Prikázaný smer jazdy (vľavo alebo vpravo) RA2		veľkosť 2 a = 600 2 ks	Samostatný stojan
215-10	č. 3	Zákaz odbočenia (vľavo) RA2		veľkosť 2 a = 600 2 ks	Samostatný stojan
215-20	č. 4	Zákaz odbočenia (vpravo) RA2		veľkosť 2 a = 600 2 ks	Samostatný stojan
231	č. 5	Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá RA2		veľkosť 2 a = 600 2 ks	Spoločný stojan s 507-121
394-31-51	č. 6	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (priamo, s vyznačeným diaľkovým cieľom) RA2		veľkosť 2 900 x 600 2 ks	Samostatný stojan
394-31-51	č. 7	Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky (priamo, s vyznačeným diaľkovým cieľom) RA2		veľkosť 2 900 x 600 1 ks	Samostatný stojan
395-11-51	č. 8	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (dofava, s vyznačeným diaľkovým cieľom) RA2		veľkosť 2 350 x 1250 4 ks	Samostatný stojan
395-11-51	č. 9	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (dofava, s vyznačeným diaľkovým cieľom) RA2		veľkosť 2 350 x 1250 1 ks	Samostatný stojan
395-21-51	č. 10	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doprava, s vyznačeným diaľkovým cieľom) RA2		veľkosť 2 350 x 1250 3 ks	Samostatný stojan
395-21-51	č. 11	Šípový smerník na vyznačenie obchádzky (doprava, s vyznačeným diaľkovým cieľom) RA2		veľkosť 2 350 x 1250 1 ks	Samostatný stojan
507-121	č. 12	Neplatí pre (vozidlá stavby) RA2		veľkosť 2 450 x 600 2 ks	Spoločný stojan s 231
701-55	č. 13	Zábrana na označenie uzávierky, doplnená o tri výstražné svetlá VS1 (L8H) RA2		veľkosť 2 250 x 2000 12 ks	Dvojitý stojan




LEGENDA :
EXISTUJÚCI STAV :
polohopis
K1: koľaj - asfalt čierny
K2: komunikácia - asfalt čierny
navrhovaný stav
os koľaje
vodorovné dopravné značenie
trakové prevesy, trakčné/osvetľovacie stožiare
číslo koľaje

SÚVISIACE STAVBY:
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta

702-10	č. 14	Smerovacia doska (šípová, ľavá orientácia), doplnená o varovné svetlo VS1 (L8H) RA2		1000 x 250 5 ks	Samostatný stojan
702-10	č. 15	Smerovacia doska (šípová, ľavá orientácia) RA2		1000 x 250 3 ks	Samostatný stojan
702-11	č. 16	Smerovacia doska (šrafovaná, ľavá orientácia) RA2		1000 x 250 18 ks	Samostatný stojan
702-21	č. 17	Smerovacia doska (šrafovaná, pravá orientácia) RA2		1000 x 250 10 ks	Samostatný stojan

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth		
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko		
Generálny projektant:	Združenie MET Košice		
Investor - stavebník:	KOŠICE	Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	
Zákazkové číslo:	2016	Stupeň - úcel:	DSP
			kominárska 2-4, 832 03 Bratislava

Zodpovedný projektant objektu:		Ing. Marek Balko			
Navrhov - vypracoval:		Ing. Lenka Mandulová			
Kontroloval:		Ing. Marek Balko			
Kríp:	Košický	Očre:	Košice	Žriedlová 1, 040 01 Košice	
Stavba:					
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa					
UČS:	UČS 17				
Objekt/úbor:	UČS 17-07-61				
TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), dočasné dopravné značenie				Stupeň - účel: D5 Zákazkové číslo: 2016 Dátum: 09/2022 Počet A4: 9 Mierka: 1:5 Časť: Súprava	
Názov prílohy:	Situácia - 2. etapa				
				E.17	
				Príloha: 2.2	