LEGENDA ARMATUR

PVT	PŘÍMÝ VENTIL HEIMEIER V–EXACT II, 3712–0x.000 TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER DX 6700–00.500
PVR	PŘÍMÝ VENTIL HEIMEIER V–EXACT II, 3712–0x.000 RUČNÍ HLAVICE HEIMEIER S RÝHOVANOU MATICÍ 2001–00.325
PŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ HEIMEIER REGUTEC, 0356–0x.000, VŠECHNA PLNĚ OTEVŘENA Np=3,5
HVs	PŘIPOJOVACÍ H–KUS HEIMEIER VEKOTRIM, 0565–50.000, STÁVAJÍCÍ
HMs	RADIÁTOROVÝ VENTIL HEIMEIER MULTILUX, 3851–02.000, STÁVAJÍCÍ DOPLNIT TERMOSTATICKOU HLAVICI HEIMEIER DX 6700–00.500
KK	KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R950 VODA
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT GIACOMINI R608
VZ	VENTIL ZPĚTNÝ GIACOMINI R60
F	FILTR GIACOMINI R74A
AO	AUTOM. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL GIACOMINI R99/I
ŠP	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ GIACOMINI R18
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL RUČNÍ IVAR.ROV
VV	VYVAŽOVACÍ VENTIL IMI–TA STAD 52 851, ZÁVITOVÝ, MĚŘÍCÍ VSUVKY, BEZ VYPOUŠTĚNÍ
MPV15	MEMBRÁNOVÝ POJISTNÝ VENTIL GIACOMINI R140, DN 15 OTEVÍRACÍ PŘETLAK 300 kPa, SOUČINITEL ALFA 0,64
KKE25	KULOVÝ KOHOUT SIEMENS I/VBZ1 DN 25, ELEKTROPOHON SIEMENS MP 20.20 90˚, 20 s, 6 Nm, 230 V AC, 2–BODOVÉ ŘÍZENÍ
KKE32	KULOVÝ KOHOUT SIEMENS I/VBZ1 1/4 DN 32, ELEKTROPOHON SIEMENS MP 20.20 90˚, 20 s, 6 Nm, 230 V AC, 2–BODOVÉ ŘÍZENÍ
KKE40	KULOVÝ KOHOUT SIEMENS I/VBZ11/2 DN 40, ELEKTROPOHON SIEMENS SMP 28 90˚, 60 s, 18 Nm, 230 V AC, 2–BODOVÉ ŘÍZENÍ
MF40	MAGNETICKÝ FILTR REFLEX EXDIRT OTOČNÝ DT40M, OBJ. Č. 9257350, DN 40, kvs 22,6
Z	ZÁTKA ZÁVITOVÁ
T	TEPLOMĚR AXIÁLNÍ IVAR TP 120 A, D80/L50 mm, 0–120 ˚C, JÍMKA 50 mm, NÁVAREK G15
M	TLAKOMĚR TYP 312, D 100 mm, ROZSAH 0–600 kPa TROJCESTNÝ KOHOUT, PŘIVAŘOVACÍ SMYČKA, NÁVAREK
N	TROJCESTNÝ KOHOUT, PŘIVAŘOVACÍ SMYČKA, NÁVAREK (PRO SNÍMÁNÍ TLAKU)
MIX20–4,0	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE VRG 131, DN 20, kvs 4,0 SERVOPOHON ESBE TYP ARA 639, PROPORCIONÁLNÍ ŘÍZENÍ 24 V AC/DC, 15/30/60/120 s/90˚, 6 Nm, IZOLAČNÍ PLÁŠŤ 16103900
MIX25–6,3	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE VRG 131, DN 25, kvs 6,3 SERVOPOHON ESBE TYP ARA 639, PROPORCIONÁLNÍ ŘÍZENÍ 24 V AC/DC, 15/30/60/120 s/90˚, 6 Nm, IZOLAČNÍ PLÁŠŤ 16103900
MIX25–10,0	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE VRG 131, DN 25, kvs 10,0 SERVOPOHON ESBE TYP ARA 639, PROPORCIONÁLNÍ ŘÍZENÍ 24 V AC/DC, 15/30/60/120 s/90˚, 6 Nm, IZOLAČNÍ PLÁŠŤ 16103900
Č1	ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25–40 180, PN 10, 230 V, 18 W, 0,18 A IZOLAČNÍ KRYT, 2x ŠROUBENÍ DN 25, VÝPOČTOVÝ BOD 1500 kg/h, 13 kPa REGULACE NA KONSTANTNÍ TLAK, KŘIVKA CP1
Č2	ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25–40 180, PN 10, 230 V, 18 W, 0,18 A IZOLAČNÍ KRYT, 2x ŠROUBENÍ DN 25, VÝPOČTOVÝ BOD 800 kg/h, 15 kPa REGULACE NA KONSTANTNÍ TLAK, KŘIVKA CP2
Č3	ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25–60 180, PN 10, 230 V, 34 W, 0,32 A IZOLAČNÍ KRYT, 2x ŠROUBENÍ DN 25, VÝPOČTOVÝ BOD 2200 kg/h, 14 kPa REGULACE NA PROPORCIONÁLNÍ TLAK, KŘIVKA PP1 NEBO REGULACE NA KONSTANTNÍ TLAK, KŘIVKA CP1

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

PK1,2	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BAXI LUNA DUO–TEC MP+ 1.70 VÝKON 65 kW, ZEMNÍ PLYN, 1,8 kPa, 7,1 m3/h UZAVŘENÝ SPOTŘEBIČ TYPU C
EN	EXPANZNÍ NÁDOBA MEMBRÁNOVÁ REFLEX N 140/6 OBJEM 140 dm3, PN 6
HS	HYDRAULICKÁ SPOJKA DN 125/65, ATYP
DZ	DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ FIPEKO, MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO, NÁDRŽ

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ NAVRŽENÉ
ZPĚTNÉ POTRUBÍ NAVRŽENÉ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ
ZPĚTNÉ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA A ZAŘÍZENÍ
NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA A ZAŘÍZENÍ

		SADA	
PROJEKTANT	JOSEF NAVRKAL, SUCHOHRDELSKÁ 2202/8, 669 02 ZNOJMO, IČ 456 64 021		
KAT. ÚZEMÍ	ZNOJMO–MĚSTO	MÍSTO STAVBY	HAVLÍČKOVA 7, ZNOJMO
STAVEBNÍK	MĚSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 66902 ZNOJMO		
ÚČEL	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
STAVBA	KINO SVĚT HAVLÍČKOVA 7, ZNOJMO REKONSTRUKCE TEPELNÉ SOUSTAVY	FORMÁT	2x A4
		ZAK. ČÍSLO	07/2023
OBJEKT	SO–01 BUDOVA KINA	DATUM	10/2023
PROFESE	VYTÁPĚNÍ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	LEGENDA	–	D.1.4.407