



POZNÁMKY:
 -Žiarovo zinkovať podľa STN EN ISO 1461
 -Celková vonkajšia plocha zmontovaného výrobku 1,9 m²
 -Príprava ocel'. podkladov pred nanosením náteru podľa STN EN ISO 8501-3
 -Povrchová úprava: DUPLEX=Zinok STN EN ISO 1461 + Naterový system STN EN ISO 12944-C3
 -Miesta pre zemnenie NENATIERAT !!!
 -Stupeň ochrany krytom: IPX3 podľa STN EN 60 529

8	ČIAROVY KOD				1	
7	VYROBNY STITOK				1	
6	KRYTKA 20		Plast ABS	0 kg	OMA00086	
5	POISTNA MATICA M10	DIN 985	Ocel	0,01 kg	SMA00039	
4	MOTYLÍK SONDER		S355J2+N	0,05 kg	OMA00861	
3	SKRUTKA M10x30	ISO 7380-1	10.9	0,03 kg	SSK00181	
2	Dvieka zvar.			0,76 kg	6.264.101.040A1	
1	Driek zvar.			139,58 kg	6.264.501.040A3	
Poz.	Nadpis	Norma	Materiál	Hmotnosť	Č. Výkresu	Ks

Úroveň certifikácie	Trieda zhotovenia	Označenie hrán	Všeobecné tolerancie	Hmotnosť
STN EN 1090-2+A1	EXC 2	STN ISO 13715	STN EN 22768-mK STN EN ISO 13920-BF STN EN ISO 1101	140.4 kg

Premietanie	Chránené podľa	Charakter povrchu	Titul, doplnkový titul
ISO 128	ISO 16016	STN EN ISO 1302	SDZ-4,0-P-5341-Z+RAL
Mierka			Stožiar dopravného značenia 4,0m
1 : 20			Číslo výkresu
			9.264.001.040A3
			Stav dokumentu
			Released
			Formát
			A3
			Index
			00
			Zmena
			Dátum vydania
			7.3.2024
			Vydal
			Ing. BARANKA
			Jazyk
			sk
			List
			1 / 1