

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 04

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
KRUSZYN	12-22-2-04- - -	PR	1a
KRUSZYN	12-22-2-04- - -	PTP	1a
KRUSZYN	12-22-2-04- - -	PTW	1a
KRUSZYN	12-22-2-04-369 -h -00	TPP	1a
KRUSZYN	12-22-2-04-392 -c -00	IB	3ab
KRUSZYN	12-22-2-04-393 -c -00	TPP	3ab
KRUSZYN	12-22-2-04-393 -f -00	TPP	1a
KRUSZYN	12-22-2-04-394 -j -00	TPP	3ab
KRUSZYN	12-22-2-04-394 -k -00	TPP	1ab
KRUSZYN	12-22-2-04-394A -d -00	TPP	1a
KRUSZYN	12-22-2-04-394A -f -00	TPP	1ab
KRUSZYN	12-22-2-04-394A -h -00	TPP	3ab
KRUSZYN	12-22-2-04-408 -a -00	TPP	3ab
KRUSZYN	12-22-2-04-408 -b -00	TWP	1a
KRUSZYN	12-22-2-04-409 -a -00	TPP	3ab
KRUSZYN	12-22-2-04-410 -j -00	IVD	3ab
KRUSZYN	12-22-2-04-411 -a -00	TWP	1a
KRUSZYN	12-22-2-04-413 -c -00	IVD	3ab
KRUSZYN	12-22-2-04-413 -h -00	IVD	3ab
KRUSZYN	12-22-2-04-415 -a -00	TPP	3ab
KRUSZYN	12-22-2-04-464 -a -00	TPP	1a
KRUSZYN	12-22-2-04-464 -c -00	TPP	3ab
KRUSZYN	12-22-2-04-465 -h -00	TWP	1a
KRUSZYN	12-22-2-04-470 -c -00	TWP	1a
TRYSZCZYN	12-22-2-08- - -	PR	1a
TRYSZCZYN	12-22-2-08- - -	PTP	1a
TRYSZCZYN	12-22-2-08- - -	PTW	1a
TRYSZCZYN	12-22-2-08-347 -a -00	TPP	1a
TRYSZCZYN	12-22-2-08-351 -a -99	TPP	3ab
TRYSZCZYN	12-22-2-08-351 -b -99	TWP	3ab
TRYSZCZYN	12-22-2-08-356 -a -00	TPP	1a
TRYSZCZYN	12-22-2-08-357 -a -00	TPP	1a
TRYSZCZYN	12-22-2-08-357 -f -00	TPP	1a
TRYSZCZYN	12-22-2-08-358 -a -00	TPP	1a
TRYSZCZYN	12-22-2-08-371 -d -00	TWP	3ab
TRYSZCZYN	12-22-2-08-373 -a -00	IVD	3ab
TRYSZCZYN	12-22-2-08-374 -b -00	TWP	3ab
TRYSZCZYN	12-22-2-08-375 -a -00	IVD	3ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
TRYSZCZYN	12-22-2-08-381 -b -00	TPP	1a
TRYSZCZYN	12-22-2-08-383 -c -00	IVD	3ab
TRYSZCZYN	12-22-2-08-396 -a -00	IB	2ab
TRYSZCZYN	12-22-2-08-422 -a -00	TPP	3ab
TRYSZCZYN	12-22-2-08-422 -d -00	TPP	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.