

LEGENDA SVIETIDIEL:

	DINS Φ32cm – 24W LED 2520lm, IP44 – kód:P0395270B Φ300xH95mm 24W LED - 2520lm- CRI90 3000K
	ACB ISIA LED ON/OFF (DALI- PUSH DIMM) P20_P3453170B/DP – Ø60xH10cm 55W LED - 5250lm CRI90 4000K
	ACB ISIA LED ON/OFF IP20_P3453070B Ø40xH10cm 40W LED - 3660lm CRI90 4000K
	ACB, LONDON LED ON/OFF IP20_P376060B Φ60xH5cm 42W LED - 3208lm CRI90 - 4000K
	ACB, LONDON LED ON/OFF IP20_P376060B Φ60xH5cm 42W LED - 3208lm CRI90 - 4000K
	LED Súvislé LED línie na mieru - AL profil LUDVIK BIELY 50x55mm osadený dvomi LED pásmi každý 15W/m LED, 24Vdc - 1740lm/m - 3000K - CRI80, prisadené na strop
	LED Z Súvislé LED línie na mieru - AL profil LUDVIK BIELY 50x55mm osadený dvomi LED pásmi každý 15W/m LED, 24Vdc - 1740lm/m - 3000K - CRI80, sávesom
	LED RAL Súvislé LED línie na mieru - AL profil LUDVIK 50x55mm osadený dvomi LED pásmi každý 15W/m LED, 24Vdc - 1740lm/m - 3000K - CRI80, prisadené na strop farba RAL
	a ESS, FX45 MP L1519mm LED ON/OFF IP20, F0430- 01130R9016L1519 s mikroprizmatickým difuzorom, farba biela 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - prisadené na strop
	b ESS, FX45 MP L1019mm LED ON/OFF IP20, F0430- 01130R9016L1015 s mikroprizmatickým difuzorom, farba biela 1900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 prisadené na strop
	a1, b1 rovnaké svietidlá ako typ a, b len s IP54 (IP65) kvôli vlhkosti vo výdaji jedál
	b2 ESS, FX45 OP L1015mm LED ON/OFF IP20, F0430- 01130R9016L1015 s mikroprizmatickým difuzorom, farba biela 1900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 prisadené na strop
	e ESS, FX45 MP L2019mm LED ON/OFF IP20, F0430- 01130R9016L2023 s mikroprizmatickým difuzorom, farba biela 39W LED - 3900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - prisadené na strop
	c ESS, FX45 OP L1519mm LED ON/OFF IP20, F0430- 00130R9016L1519 s opalovým difuzorom, farba biela 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - prisadené na strop
	c RAL ESS, FX45 OP L1519mm LED ON/OFF IP20, F0430- 00130R9016L1519 s opalovým difuzorom, 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - prisadené na strop farba RAL
	d ESS, FX45 OP L1019mm LED ON/OFF IP20, s opalovým difuzorom, so závesom, vyžarovanie direct- indirect F0430- 00130R9016L1519 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016
	f ESS, FX45 OP L2019mm LED ON/OFF IP20, s opalovým difuzorom, farba biela F0430- 00130R9016L1519 3900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - prisadené na strop
	m ACB, CIO LED ON/OFF IP20 (3W, 285lm)_A3239101B – Φ25xL382mm
	u kupelnové svietidlo, ACB URA WALL 19W LED ON/OFF IP44 1780lm CRI80 3000K 15W 1500lm, L600x95H63mm, Φ63,5xL600XŠ126mm
	p LEDVANCE (DAMP PROOF - LED – IP65), L1500mm – 26W LED – 3500 lm - LED ON/OFF 5541146, 26W LED - 3500lm- CRI80 - 4000K - IP65 - prisadené na strop
	p1 LEDVANCE (DAMP PROOF - LED – IP65), L1200mm – 18W LED – 2400 lm - LED ON/OFF 18W LED - 2400lm- CRI80 - 4000K - IP65 - prisadené na strop
	w ZAFFERANO, BIANCA LED_IP54_LD0180.B3(G3) – L12x20xH17,2cm
	v VYRTYCH, AQUA- 70- LED, IP66, cira, 1740 mm, DAB 79lm - 3000K - CRI80 - IP66 - transparentný mikroprizmatický polykarbonát, biely vnútorný oceľový reflektor RAL9003
	z ZAHRADNY REFLEKTOR + EXTERNÝ NAPAJACI ZDROJ (v rozvadzaci alebo IP krabice v exteriéri), IP exteriér, kotvenie do základu REDO (SAM s bodcom – pre miestne variabilné osvetlenie zelene) SAM 9492 – Φ68mm , LED (6W, 530lm 38°) ON/OFF, 3000K alebo 4000K, IP65, IK05
	1 LED svietidlo TRILUX, SNS RD5- HR1XFL- 20- 840, 1x 1 x LED ET/ETDD, 2000 lm, 18 W
	2 LED svietidlo TRILUX, OleveonF B 1200 4000- 840 PC, 1x 1 x LED ET, 3900 lm, 28 W
	3 LED svietidlo TRILUX, OleveonF B 1500 6000- 840 PC, 1x 1 x LED ET, 6000 lm, 44 W
	4 LED svietidlo TRILUX, E- Line 7651 LW19 40- 840ET L150 01, 1x 1 x LED ET, 4200 lm, 23 W

poznámka:

- ZSS pobytova - chodba, **centrálne stmievanie** liniových svietidiel na chodbách je umiestnené na recepcii E2.64
- stmievanie lokálne vypínačom v miestnosti v E2.24 kaplnka + B1.10 komunitná sala, **smievateľne** jednotlivé okruhy
- svietidlá v obchodných prevádzkach Služby- Obchod /shell and core/ **nedefinované**, podľa vyberu najomcu, zabezpečiť vyvod