

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
009	<p><b>PÓDORYS 2.NP</b></p> <p>RP - ROZŠIROVACÍ PROFIL PP - PARAPETNÝ PROFIL KD - TEPELNOIZOLAČNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA KDw - KONŠTRUKČNÁ DOSKA S POŽ. ODOLNOSŤOU EI30</p>	<p><b>EXTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNE OKNO:</b></p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 2075x1780mm ROZMER KRÍDLA: - POČET KRÍDEL: 2xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep.mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: - ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela (INT) - LAKOVANÝ HLINÍK (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE SÚČ. PRECHODU TEPLA: <b>R<sub>wp</sub> max=48db (A)</b> U<sub>w</sub>=max. 0,85W/(m<sup>2</sup>.K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI15 D3</p> <p>VÝBAVA:</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
			SPOLU	1
			POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ	
010	<p><b>PÓDORYS 2.NP</b></p> <p>RP - ROZŠIROVACÍ PROFIL PP - PARAPETNÝ PROFIL KD - TEPELNOIZOLAČNÁ KONŠTRUKČNÁ DOSKA KDw - KONŠTRUKČNÁ DOSKA S POŽ. ODOLNOSŤOU EI30</p>	<p><b>EXTERIÉROVÉ OKNO:</b></p> <p>STAVEBNÝ OTVOR: 5500x2030mm ROZMER KRÍDLA: vid' schéma POČET KRÍDEL: 4xOTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ, 2xFIX</p> <p>VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM: RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL: HLINÍK FAREBNOSŤ: ELOXOVANÝ HLINÍK</p> <p>KOVANIE: KĽUČKA ZÁMOK: - PRAH: - PARAPET: DTD s HPL biela (INT) - LAKOVANÝ HLINÍK (EXT)</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE SÚČ. PRECHODU TEPLA: <b>R<sub>wp</sub> max=48db (A)</b> U<sub>w</sub>=max. 0,85W/(m<sup>2</sup>.K)</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: - VÝBAVA: KASTLÍK PRE ROLETY E115, 2xROZDELENIE vid' schéma</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY</p>	1.NP	-
			2.NP	4
			STRECHA	-
				-
			SPOLU	4
			REZOPOHĽAD A3	