

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ realizoval v mesiaci 11/2024 prípravne trhové konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky "Vybrané motorové vŕtacie systémy s príslušenstvom" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcií pôvodnej technickej špecifikácie predmetu zákazky budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. V rámci PTK bolo oslovených 8 (osem) potencionálnych dodávateľov, pričom ponuku predložili 2 (dva) hospodárske subjekty.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZAKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Vybrané motorové vŕtacie systémy s príslušenstvom

1.2 CPV:

33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje
33168100-6 - Endoskopy
33190000-8 - Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskeho zariadení
51410000-9 - Inštalácia lekárskeho zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZAKAZKY

2.1 Rozdelenie predmetu zákazky:

Zákazka je rozdelená na 5 samostatných častí

2.1 Zoznam častí:

Por. č.	Názov predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
časť č. 2	Vysokorychlostný motorový systém na ošetrovanie hlavy a chrbtice pre neurochirurgiu	celok	1

3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZAKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Definitívne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č. 1 - Riadiaca jednotka					
1. Veľkoplošný dotykový displej	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Veľkoplošný dotykový displej
2. Integrovaná oplachová pumpa s prietokom min. 65 ml/min.	spĺňa, 0 – 70 ml/min.	spĺňa, 65 ml/min.	spĺňa, 65 ml/min.	spĺňa, 65 ml/min.	Integrovaná oplachová pumpa s prietokom min. 65 ml/min.
3. Možnosť pripojenia dvoch káblov súčasne	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť pripojenia dvoch káblov súčasne
4. Automatické rozoznanie nástrojov a prednastavenie optimálnych otáčok	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Automatické rozoznanie nástrojov a prednastavenie optimálnych otáčok
5. Možnosť nastavenia plynulého a skokového rozjazdu a dojazdu nástroja	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť nastavenia plynulého a skokového rozjazdu a dojazdu nástroja
6. Otáčky v rozsahu min. 10000 – 80000 ot./min.	spĺňa, 2000 – 80000 ot./min.	spĺňa, 10000 – 80000 ot./min.	spĺňa, 10000 – 80000 ot./min.	spĺňa, 10000 – 80000 ot./min.	Otáčky v rozsahu min. 10000 – 80000 ot./min.
7. Vráťane sieťového káblu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vráťane sieťového káblu
Položka č. 2 - Nožný ovládač					
1. Umožňuje pravý aj ľavý chod	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Umožňuje pravý aj ľavý chod
2. Umožňuje aktiváciu aj deaktiváciu oplachovej pumpy	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Umožňuje aktiváciu aj deaktiváciu oplachovej pumpy
3. Vodeodolný	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vodeodolný
4. Možnosť ovládania smeru a rýchlosti otáčok	spĺňa, 2 tlačidlá na pedále	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Možnosť ovládania smeru a rýchlosti otáčok
5. Dĺžka kábla min. 5 m	spĺňa, 5 m	spĺňa, 5 m	spĺňa, 5,5 m	spĺňa, 5 m	Dĺžka kábla min. 5 m
Položka č. 3 - Mikrokábel					
1. Používa sa k pripojeniu rukou držaných aplikačných súčastí (motorov a násadov) na riadiacu jednotku	spĺňa, kábel súčasťou mikromotora	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Používa sa k pripojeniu rukou držaných aplikačných súčastí (motorov a násadov) na riadiacu jednotku
2. Dĺžka mikrokábla min. 4 m	spĺňa, 5 m	spĺňa, 4 m	spĺňa, 4,5 m	spĺňa, 4 m	Dĺžka mikrokábla min. 4 m
Položka č. 4 - Nadstavec lomený krátky jemný					
1. Ručný vysokorychlostný násadec s opticky označenou dĺžkou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ručný vysokorychlostný násadec s opticky označenou dĺžkou
2. Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke	nespĺňa, násadec sa nasadzuje na vysokorychlostný motor, ktorý sa pripája na jednotku	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke
3. Násadec je určený ako pohon nástrojov	nespĺňa, pohon násadcov zaisťuje vysokorychlostný motor	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Násadec je určený ako pohon nástrojov
4. Otáčky v rozsahu min. 0 – 80000 ot./min.	spĺňa	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	Otáčky v rozsahu min. 0 – 80000 ot./min.
5. Krútiaci moment min. 2,2 Ncm	spĺňa, 2,5 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	Krútiaci moment min. 2,2 Ncm
6. Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava
7. Pracovná dĺžka max. 70 mm	spĺňa, integrovaný oplach, chladenie, PM2	spĺňa, 70 mm	spĺňa, 70 mm	spĺňa, 70 mm	Pracovná dĺžka max. 70 mm
Položka č. 5 - Nadstavec lomený dlhý jemný					
1. Ručný vysokorychlostný násadec s opticky označenou dĺžkou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ručný vysokorychlostný násadec s opticky označenou dĺžkou
2. Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke	nespĺňa, násadec sa nasadzuje na vysokorychlostný motor, ktorý sa pripája na jednotku	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke
3. Násadec je určený ako pohon nástrojov	nespĺňa, pohon násadcov zaisťuje vysokorychlostný motor	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Násadec je určený ako pohon nástrojov
4. Otáčky v rozsahu min. 0 – 80000 ot./min.	spĺňa	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	Otáčky v rozsahu min. 0 – 80000 ot./min.
5. Krútiaci moment min. 2,2 Ncm	spĺňa, 2,5 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	Krútiaci moment min. 2,2 Ncm
6. Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava
7. Pracovná dĺžka max. 100 mm	spĺňa, 95 mm s možnosťou predĺženia	spĺňa, 100 mm	spĺňa, 100 mm	spĺňa, 100 mm	Pracovná dĺžka max. 100 mm
Položka č. 6 - Nadstavec lomený extra dlhý jemný					
1. Ručný vysokorychlostný násadec s opticky označenou dĺžkou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ručný vysokorychlostný násadec s opticky označenou dĺžkou
2. Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke	nespĺňa, násadec sa nasadzuje na vysokorychlostný motor, ktorý sa pripája na jednotku	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke
3. Násadec je určený ako pohon nástrojov	nespĺňa, pohon násadcov zaisťuje vysokorychlostný motor	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Násadec je určený ako pohon nástrojov
4. Otáčky v rozsahu min. 0 – 80000 ot./min.	spĺňa	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	Otáčky v rozsahu min. 0 – 80000 ot./min.
5. Krútiaci moment min. 2,2 Ncm	spĺňa, 2,5 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	Krútiaci moment min. 2,2 Ncm
6. Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava
7. Pracovná dĺžka max. 130 mm	spĺňa, 125 mm s možnosťou predĺženia	spĺňa, 130 mm	spĺňa, 130 mm	spĺňa, 130 mm	Pracovná dĺžka max. 130 mm
Položka č. 7 - Nadstavec lomený dlhý					
1. Ručný vysokorychlostný násadec s opticky označenou dĺžkou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ručný vysokorychlostný násadec s opticky označenou dĺžkou
2. Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke	nespĺňa, násadec sa nasadzuje na vysokorychlostný motor, ktorý sa pripája na jednotku	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke
3. Násadec je určený ako pohon nástrojov	nespĺňa, pohon násadcov zaisťuje vysokorychlostný motor	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Násadec je určený ako pohon nástrojov
4. Otáčky v rozsahu min. 0 – 80000 ot./min.	spĺňa	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	spĺňa, 0 – 80000 ot./min.	Otáčky v rozsahu min. 0 – 80000 ot./min.
5. Krútiaci moment min. 2,2 Ncm	spĺňa, 2,5 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	spĺňa, 2,2 Ncm	Krútiaci moment min. 2,2 Ncm
6. Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava
7. Pracovná dĺžka max. 170 mm	spĺňa, 150 mm s možnosťou predĺženia	spĺňa, 170 mm	spĺňa, 170 mm	spĺňa, 170 mm	Pracovná dĺžka max. 170 mm
Položka č. 8 - Nadstavec lomený extra dlhý jemný					
1. Ručný vysokorychlostný násadec s opticky označenou dĺžkou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ručný vysokorychlostný násadec s opticky označenou dĺžkou
2. Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke	nespĺňa, násadec sa nasadzuje na vysokorychlostný motor, ktorý sa pripája na jednotku	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k riadiacej jednotke

3.	Násadec je určený ako pohon nástrojov	nesplňa, pohon násadcov zaisťuje vysokorychlostný motor	splňa	splňa	splňa	Násadec je určený ako pohon nástrojov
4.	Otáčky v rozsahu min. 0 – 80000 ot./min.	splňa	splňa, 0 – 80000 ot./min.	splňa, 0 – 80000 ot./min.	splňa, 0 – 80000 ot./min.	Otáčky v rozsahu min. 0 – 80000 ot./min.
5.	Krútiaci moment min. 2,2 Ncm	splňa, 2,5 Ncm	splňa, 2,2 Ncm	splňa, 2,2 Ncm	splňa, 2,2 Ncm	Krútiaci moment min. 2,2 Ncm
6.	Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava	splňa	splňa	splňa	splňa	Nastaviteľný smer otáčania motoru chodu doprava/doľava
7.	Pracovná dĺžka max. 220 mm	nesplňa, 150 mm	splňa, 220 mm	splňa, 220 mm	splňa, 220 mm	Pracovná dĺžka max. 220 mm
Položka č. 9 - Nastavec na trepanáciu						
1.	Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k radiacej jednotke	splňa, motor Perfo s káblom	splňa	splňa	splňa	Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k radiacej jednotke
2.	Nastavec je určený pre pohon vrtákov trepanu s koncovkou HUDSON	splňa	splňa	splňa	splňa	Nastavec je určený pre pohon vrtákov trepanu s koncovkou HUDSON
3.	Otáčky v rozsahu min. 0 – 1200 ot./min.	splňa, 0 – 1250 ot./min.	splňa, 0 – 1200 ot./min.	splňa, 0 – 1200 ot./min.	splňa, 0 – 1200 ot./min.	Otáčky v rozsahu min. 0 – 1200 ot./min.
4.	Výkon min. 180 W	splňa, 210 W	splňa, 180 W	splňa, 180 W	splňa, 180 W	Výkon min. 180 W
5.	Krútiaci moment min. 2,5 Nm	nesplňa, 2,0 Nm (väčší výkon a otáčky)	splňa, 2,5 Nm	splňa, 2,5 Nm	splňa, 2,5 Nm	Krútiaci moment min. 2,5 Nm
Položka č. 10 - Nastavec na kraniotómiu						
1.	Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k radiacej jednotke	splňa	splňa	splňa	splňa	Pripojenie násadca mikrokáblom priamo k radiacej jednotke
2.	Rozsah otáčok min. 0 – 80000 ot./min.	nesplňa, násadec sa nasadzuje na vysokorychlostný motor, ktorý sa pripája na jednotku	splňa, 0 – 80000 ot./min.	splňa, 0 – 80000 ot./min.	splňa, 0 – 80000 ot./min.	Rozsah otáčok min. 0 – 80000 ot./min.
3.	Smer otáčania doľava a doprava	nesplňa, pohon násadcov zaisťuje vysokorychlostný motor	splňa	splňa	splňa	Smer otáčania doľava a doprava
4.	Výkon min. 140W	splňa	splňa, 140 W	splňa, 140 W	splňa, 140 W	Výkon min. 140W
5.	Krútiaci moment min. 2,2 Ncm	splňa, 2,5 Ncm	splňa, 2,2 Ncm	splňa, 2,2 Ncm	splňa, 2,2 Ncm	Krútiaci moment min. 2,2 Ncm
6.	Chránič dury pre dospelého 1ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Chránič dury pre dospelého 1ks
7.	Extra dlhý chránič dury pre dospelého 1ks	splňa, súčasť kraniotomu	splňa	splňa	splňa	Extra dlhý chránič dury pre dospelého 1ks
8.	Chránič dury pre dieťa 1ks	splňa, súčasť kraniotomu	splňa	splňa	splňa	Chránič dury pre dieťa 1ks
Položka č. 11 - Oplachový násadec						
1.	Pre bezpečné uchytienie aplikáčnych súčastí motorového systému	splňa	splňa	splňa	splňa	Pre bezpečné uchytienie aplikáčnych súčastí motorového systému
2.	Určený pre ručné predčistenia i pre strojové čistenie a dezinfekciu v čistiacom aj dezinfekčnom stroji	splňa	splňa	splňa	splňa	Určený pre ručné predčistenia i pre strojové čistenie a dezinfekciu v čistiacom
3.	Oplachový násadec bráni poškodeniu aplikáčnych súčastí motorového systému v priebehu procesu čistenia a zaisťuje, že sa čistiaci prostriedok dostane do všetkých potrebných oblastí aplikáčnych súčastí.	splňa	splňa	splňa	splňa	Oplachový násadec bráni poškodeniu aplikáčnych súčastí motorového systém
4.	Vybavený filtrom	splňa	splňa	splňa	splňa	Vybavený filtrom
Položka č. 12 - Sterilizáčne sito						
1.	Systém uchytienia v site zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii	splňa	splňa	splňa	splňa	Systém uchytienia v site zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii
2.	Sito neprepleťané, vypaľované laserom	splňa	splňa	splňa	splňa	Sito neprepleťané, vypaľované laserom
Položka č. 13 - Sterilizáčny kontajner						
1.	Materiál vane a veka sterilizačného kontajneru z eloxovaného hliníka určený výhradne pre pamú sterilizáciu	splňa	splňa	splňa	splňa	Materiál vane a veka sterilizačného kontajneru z eloxovaného hliníka určený v
2.	Kontajner vybavený aktívnym systémom zabrahujúcim prítomnosti kondenzátu po sterilizačnom cykle vrátane sušenia (odtokový ventil vo vani kontajneru)	splňa	splňa	splňa	splňa	Kontajner vybavený aktívnym systémom zabrahujúcim prítomnosti kondenzát
3.	Flexibilný identifikačný systém, možnosť výmeny identifikačných štítkov a čelných dosiek, v počte farebných prevedení 10	splňa	splňa, 10	splňa, 10	splňa, 10	Flexibilný identifikačný systém, možnosť výmeny identifikačných štítkov a čeln
4.	Otváranie a zatváranie kontajneru umiestnené priamo v hornej časti veka	splňa	splňa	splňa	splňa	Otváranie a zatváranie kontajneru umiestnené priamo v hornej časti veka
5.	Integrované úchytky kontajneru priamo v otváracom mechanizme	splňa	splňa	splňa	splňa	Integrované úchytky kontajneru priamo v otváracom mechanizme
6.	Veko vybavené integrovaným držiakom pre jednorazové papierové filtre s možnosťou procesnej indikácie sterilizácie	splňa	splňa	splňa	splňa	Veko vybavené integrovaným držiakom pre jednorazové papierové filtre s mo
7.	Možnosť stohovania kontajnerov bez nepriameho namáhania veka	splňa	splňa	splňa	splňa	Možnosť stohovania kontajnerov bez nepriameho namáhania veka
8.	Stabilita stohovania kontajnerov musí zodpovedať EN868, resp. ekvivalent	splňa	splňa	splňa	splňa	Stabilita stohovania kontajnerov musí zodpovedať EN868, resp. ekvivalent
9.	Kontajner musí byť označený identifikačným štítkom umiestneným na kontajneri s popisom v slovenskom jazyku	splňa	splňa	splňa	splňa	Kontajner musí byť označený identifikačným štítkom umiestneným na kontajne
10.	Kontajner musí byť označený 2D Datamatrix, resp. ekvivalent gravírovaný laserom (podľa EN9132 resp. ekvivalent), veľkosť min. 2,5x2,5 mm	splňa	splňa, 2,5x2,5 mm	splňa, 2,5x2,5 mm	splňa, 2,5x2,5 mm	Kontajner musí byť označený 2D Datamatrix, resp. ekvivalent gravírovaný las
11.	Kontajner vhodný pre mytie v umývacom automate s termickou dezinfekciou 93 stupňov	splňa	splňa	splňa	splňa	Kontajner vhodný pre mytie v umývacom automate s termickou dezinfekciou 9
Položka č. 14 - Vrtáky						
1.	Vrták na trepanáciu 9/12mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Vrták na trepanáciu 9/12mm 1 ks
2.	Vrták na trepanáciu 12/15mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Vrták na trepanáciu 12/15mm 1 ks
3.	Vrták na kraniotómiu 10 ks	splňa	splňa, 10	splňa, 10	splňa, 10	Vrták na kraniotómiu 10 ks
4.	Vrták špirálový Ø 1,5mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Vrták špirálový Ø 1,5mm 1 ks
5.	Vrták špirálový Ø 2,0mm 1 ks	splňa, twist drill inox 2 ks, 1,5 mm	splňa	splňa	splňa	Vrták špirálový Ø 2,0mm 1 ks
Položka č. 15 - Fréza guľčková						
1.	Diamantová 0,8mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 0,8mm 1 ks
2.	Diamantová 0,8mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 0,8mm 1 ks
3.	Diamantová 0,8mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 0,8mm 1 ks
4.	Diamantová 1,8mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 1,8mm 2 ks
5.	Diamantová 2,3mm 4 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 2,3mm 4 ks
6.	Diamantová 2,7mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 2,7mm 2 ks
7.	Diamantová 3,0mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 3,0mm 2 ks
8.	Diamantová 3,5mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 3,5mm 2 ks
9.	Diamantová 4,0mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 4,0mm 2 ks
10.	Diamantová 4,5mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 4,5mm 2 ks
11.	Diamantová 5,0mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 5,0mm 2 ks
12.	Diamantová 6,0mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Diamantová 6,0mm 2 ks
13.	Tvrdokov 1,0mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Tvrdokov 1,0mm 1 ks
14.	Tvrdokov 2,0mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Tvrdokov 2,0mm 1 ks
15.	Tvrdokov 2,3mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Tvrdokov 2,3mm 1 ks
16.	Tvrdokov 3,0mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Tvrdokov 3,0mm 2 ks
17.	Tvrdokov 3,5mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Tvrdokov 3,5mm 1 ks
18.	Tvrdokov 4,0mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Tvrdokov 4,0mm 2 ks
19.	Tvrdokov 4,5mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Tvrdokov 4,5mm 1 ks
20.	Tvrdokov 5,0mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Tvrdokov 5,0mm 2 ks
21.	Tvrdokov 6,0mm 2 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Tvrdokov 6,0mm 2 ks
22.	Tvrdokov 7,0mm 1 ks	splňa	splňa	splňa	splňa	Tvrdokov 7,0mm 1 ks

4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZY

Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky	Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Definitívne minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky
1. Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. Požaduje sa dodanie tovaru:	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Požaduje sa dodanie tovaru:
2.1 do šesťdesiatich (60) klendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,	akceptuje	neakceptuje, 70 pracovných dní z dôvodu špecifického tovaru, ktorý sa nedrží skladosm a vyrába sa na zákazku	akceptuje	akceptuje	do sedemdesiatich (70) klendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
2.2 v pracovných dňoch,	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	v pracovných dňoch,
2.3 v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5 po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní.
3. Dodaný tovar musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný. Objednávateľ je oprávnený neprevziať tovar dodaný po častiach.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Dodaný tovar musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný. Objednávateľ je oprávnený neprevziať tovar dodaný po častiach.

4.	Tovar dodaný v demonte je dodávateľ povinný zmontovať alebo skompletizovať ho z prepravného stavu do stavu užívateľského, kompletne nainštalovať, uviesť všetky zariadenia a všetky potrebné súčasti do prevádzky, odskúšať funkčnosť a prevádzkyschopnosť, zaškoliť personál (zamestnancov objednávateľa) vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu na mieste plnenia v čase dohodnutom s objednávateľom.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Tovar dodaný v demonte je dodávateľ povinný zmontovať alebo skompletizovať ho z prepravného stavu do stavu užívateľského, kompletne nainštalovať, uviesť všetky zariadenia a všetky potrebné súčasti do prevádzky, odskúšať funkčnosť a prevádzkyschopnosť, zaškoliť personál (zamestnancov objednávateľa) vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu na mieste plnenia v čase dohodnutom s objednávateľom.
6.	Objednávateľ požaduje montáž, kompletnú inštaláciu a uvedenie je všetkých častí.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Objednávateľ požaduje montáž, kompletnú inštaláciu a uvedenie je všetkých častí.
5.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
6.	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
7.	Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
8.	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezpečné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie len:	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezpečné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
8.1	návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku).	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku).
8.2	záručný list.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	záručný list.
8.3	preberací (akceptačný) protokol.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	preberací (akceptačný) protokol.
8.4	inštalčný protokol.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	inštalčný protokol.
9.	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi:	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi:
9.1	zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy.
9.2	kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum" pre potreby plnenia zmluvy.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum" pre potreby plnenia zmluvy.
10.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
11.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare, v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na tovare, v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
12.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar, ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar, ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, podľa uzatvorenej zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
13.	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), poskytnutím požadovanej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného a pozáručného servisu v mieste inštalácie.	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), poskytnutím požadovanej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného a pozáručného servisu v mieste inštalácie.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Prospektový materiál	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Prospektový materiál
3.	Potvrdenie ŠUKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptuje	akceptuje	akceptuje	akceptuje	Potvrdenie ŠUKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie