

**Tabela parametrów**  
**opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki łowieckiej**

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Ilość tablic informacyjnych	8	szt
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Maksymalna ilość godzin na usunięcie tablic po zakończeniu polowania	24	h
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Liczba pochodni	4	szt
505-510	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Zakres czasowy obsługi polowań zbiorowych	10-12	h (od ___ do ___)
505-510	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Maksymalna ilość miotów dziennie	10	szt
507	Ł-POJ-POL	Opis pojazdu do przewozu myśliwych	Samochód typu pickup lub bus z kierowcą do przewozu myśliwych w warunkach terenowych; ilość pojazdów na konkretne polowanie zostanie podana w zleceniu; pojazd musi posiadać aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC i NNW	-
507	Ł-POJ-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	150	km
508	Ł-KAR-POL	Ilość pojazdów do przewozu zwierzyny	2	szt

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
508	Ł-KAR-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	150	km
509	Ł-PSY-POL	Wymagania w zakresie psów ułożonych do polowań zbiorowych	Zapewnienie w każdym miocie psów ułożonych do poszukiwania postrzałków; ilość psów na polowanie zostanie określona w zleceniu	-
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Maksymalna odległość dowozu materiałów	30	km
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Minimalna głębokość wkopania lub wbijania słupków	50	cm
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość pomiędzy izolatorami	30	cm (+/- 10%)
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość pierwszego izolatora licząc od ziemi	15	cm (+/- 10%)
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość ostatniego izolatora licząc od ziemi	1,50	cm (+/- 10%)
522	LIKW-EL	Maksymalna odległość transportu	30	km
523	Ł-PALIK	Długość palików drewnianych	45	cm (+/- 10%)
523	Ł-PALIK	Minimalna grubość w cieńszym końcu palika drewnianego	5	cm
524	Ł-GRODZN	Liczba przejazdów	2	szt
524	Ł-GRODZN	Liczba bram	1	szt
524	Ł-GRODZN	Sposób zabezpieczenia słupka	-----	-
524	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	30	km
524	Ł-GRODZN	Odległość między słupkami	4	m (+/- 0,5 m)
524	Ł-GRODZN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	10	cm
524	Ł-GRODZN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	15	cm
524	Ł-GRODZN	Długość słupka	2,8	m
524	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	30	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
524	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne skobli	3,5x35mm (ocynkowane)	-
524	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne gwoździ	4,5x125mm (ocynkowane)	-
524	Ł-GRODZN	Wymagana ilość skobli	0,40	kg/hm
524	Ł-GRODZN	Wymagana ilość gwoździ	0,08	kg/hm
525	Ł-GRODZR	Maksymalna odległość przewiezienia materiałów	30	km
526	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość dostarczenia materiałów	30	km
526	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość przewiezienia zużytej siatki	30	km
527	Ł-PRZZ1RZ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	30	km
527	Ł-PRZZ1RZ	Wymagania techniczne gwoździ	4,5x125mm (ocynkowane)	-