



LEGENDA OZNAČENIA, ŠPECIFIKÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV:

- STAVEBNÁ ÚPRAVA TYP A (TYP B V MIESTACH KRIŽOVANIA S POLNOU CESTOU) (KONŠTRUKCIA CYK NA ŤNOSNOM PODLOŽÍ)
- PLOCHY PODFARBENIA CESTIČKY PRE CYKLISTOV V NEBEZPEČNÝCH MIESTACH
- ATYPICKÁ VTOKOVÁ BETÓNOVÁ NÁDRŽKA V LÍNII PRIEKOPY A NAVRHOVANÉHO PRIEPUSTU SO ZÁBRADLÍM VÝŠKY 1100 mm
- ŽB RÚRA DN 400, L = 16 m S OBETÓNOVANÍM
- KOVOVÉ RÚRKOVÉ OBLÚKOVÉ ZÁBRADLIE S VÝSTRAŽNÝM ČERVENO – BIELYM NÁTEROM ŠÍRKA JEDNÉHO MODULU 100 cm, KOTVENIE DO BET. PATIEK, OSADIŤ 600 mm OD OKRAJA CYK (NAVRHOVANÉ V NEBEZPEČNOM MIESTE – KRIŽOVANIE CYK S "VYJAZDENOU POLNOU CESTOU")
- REGULAČNÝ STLPIK PRE ZABRÁNIENIE VJAZDU VOZIDIEL NA CYK, S VÝSTRAŽNÝM NÁTEROM (ŽLTÁ/ČIERNA) S REFLEXNÝMI PRVKAMI, VÝŠKA 1000 mm, MATERIÁL POLYURETAN, PREVEDENIE S MOŽNOSŤOU OHYBU PRI NÁRAZE, KOTVENIE DO BET. PATKY – V ÚROVNI VRCHU KONŠTRUKCIE CYK
- KOVOVÉ RÚRKOVÉ OBLÚKOVÉ ZÁBRADLIE NAD EXISTUJÚCÍM PRIEPUSTOM KOTVENIE DO OPRÁVOVANEJ BET. RÍMSY (NAVRHOVANÉ V RÁMCI OPRÁVY OBOCH ČIEL PRIEPUSTU V MIESTE KRIŽOVANIA S CYK)
- CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM + CYKLISTICKÁ ŠÍPKA (PRIAMY SMER) TP 085 (TP 07/2014) – NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM TP 085 (TP 07/2014) – NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

ŠPECIFIKÁCIA NAVRHOVANÉHO DZ

č.zn. podľa 9/2009	Zobrazenie značky	(ks)	veľkosť (mm) rozmer	ŠPECIFIKÁCIA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA	
P 1		2	900 ZÁKLADNÝ	V 1a	Pozdĺžna súvislá čiara, š. 125 mm nástrek bielou farbou 77 m (10 m2)
E 16d		2	500/350 ZÁKLADNÝ	V 2a	Pozdĺžna prerušovaná čiara, š. 125 mm (1500/1500) nástrek bielou farbou (v celom úseku cestičky) 1000 m (62,5 m2)
IP 7		2	500/500 ZÁKLADNÝ	V 9a	Smerové šípky (dl. 1,0 m) nástrek bielou farbou 4 ks (2 m2)
				(C 8)	Cyklistický piktogram (so smerovou šípkou) nástrek bielou farbou 4 ks (2 m2)
				(C 8)	Cyklistický piktogram (bez smerovej šípky) nástrek bielou farbou (v celom úseku cestičky každých 30 m) 66 ks (33 m2)
					Podfarbenie pruhov chodníka v nebezpečných miestach nástrek reflexnou svetlo zelenou farbou (neznížujúcou adhéziou) 2 ks (157 m2)
				V 7	Priechod pre cyklistov (š. 3,0 m, rozmer 0,5x0,5 m) nástrek zelenou farbou 20 ks (5 m2)

POZNÁMKY:

- VEĽKOSTI ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SÚ NAVRHOVANÉ SO ZMENŠENÝM A ZÁKLADNÝM ROZMEROM V ZMYSLE TP 012 (TP 04/2005) – POUŽITIE ZVISLÝCH A VODOROVNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
- ROZMERY VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA (CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM, SMEROVÉ ŠÍPKY) VRÁTANE FAREBNÉHO VYHOTOVENIA JE POTREBNÉ DODRŽAŤ V SÚLADE S TP 085 (TP 07/2014) – NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- ZA PRAVIDELNÚ SEZÓNNU ÚDRŽBU CESTIČKY PRE CYKLISTOV ZODPOVEDÁ SPRÁVCA (OBEC). V PRÍPADOCH ZNEČISTENIA CESTIČKY PRE CYKLISTOV POLNOHOSP. VOZIDLAMI ALEBO PRECHÁDZANÍM DOBYTKA, JE NUTNÉ ZMLUVNE DOHODNÚŤ VYČISTENIE TÝCHTO MIEST MEDZI SPRÁVCOM A ZNEČISŤOVATELOM (POLNOHOSP. DRUŽSTVOM) PRED SKOLAUDOVANÍM PRÍSLUŠNÉHO ÚSEKU STAVBY (POTREBNÝ ÚDAJ PRI RIEŠENÍ DOPRAVNÝCH NEHOD)

DOPLNOK č.2 (11/2018)  
OPRAVA PD V ZMYSLE PRIPOMIENOK Z VYJADRENIA ORPZ  
č. ORPZ-SN-ODI-2-083/2018

STAVBA	CYKLISTICKÝ CHODNÍK HRABUŠICE – SMÍŽANY		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 CYKLISTICKÝ CHODNÍK V K.Ú. HRABUŠICE		
ČASŤ	SO 01.1 VÝSTAVBA CHODNÍKA, parc. č. CKN 2126		
PROJEKTANT PROFESIE	INVESTOR	OBEC HRABUŠICE	
 Ing. Janka Dunajská DISTA projekt Šrobárova 2682/50 058 01 Poprad projektovanie dopravných stavieb tel./mob.: +421 52 7888051, 907 926585 e-mail: dista@slovanet.sk	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	DSP, DRS	
	VYPRACOVAL	ING. Janka DUNAJSKÁ	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. Janka DUNAJSKÁ	
	MIERKA: 1:250	FORMÁT: 2 A4	DÁTUM: 08/2017
OBSAH VÝKRESU: SITUÁCIA – DETAILS H2, H3, H4 ŠPECIFIKÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV, NÁVRH TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA			ČÍSLO VÝKRESU: <b>01.1-04.2</b>