

- UM1 Keramické umyvadlo 550x 420x 165 mm, nástěnné, barva bílá, s přepadem, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, stojánková směšovací baterie, umyvadlová, jednopáková, chrom
- UM2 Keramické umývátko 450x 340x 155 mm, nástěnné, bílá barva, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon umožňující podjetí, stojánková směšovací baterie, jednopáková, umyvadlová, chrom, provedení pro invalidy, s prodlouženou pákou
- UM3 Keramické umyvadlo 520x 410x 185 mm, zápusné do desky, barva bílá, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, automatická umyvadlová baterie, stojánková, chrom, s bezdotykovým ovládním, nastavení teploty pomocí směšovacím ventilem pod umyvadlem, nastavitelná doba doběhu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz
- UM4 Keramické umyvadlo 550x 420x 165 mm, nástěnné, barva bílá, s přepadem, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, automatická umyvadlová baterie, stojánková, chrom, s bezdotykovým ovládním, nastavení teploty pomocí směšovacím ventilem pod umyvadlem, nastavitelná doba doběhu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz
- S Sprchová vanička litý mramor, bílá nízká, vaničkový sifon plast, DN 40, nerezová krytka prům 90mm, nástěnná směšovací baterie, páková, chrom, sprchový set, 700mm, jednopohodová hlavice chrom, sprchová tyč k montáži do stěny, posuvný držák ruční sprchy
- K1 Závěsný keramický klozet s hlubokým splachováním, závěsný bílá barva, WC sedátko s poklopem, plastové, bílé, samonosná předstěnová konstrukce se splachovací nádržkou s dvoustupňovým splachováním, ovládací tlačítka nerezová
- K2 Keramický klozet pro invalidy, s hlubokým splachováním, závěsný, bílá barva, WC sedátko s poklopem, plastové, bílé, samonosná předstěnová konstrukce se splachovací nádržkou s dvoustupňovým splachováním, 2x ovládací tlačítka nerezová, oddálené pneumatické splachování ruční, zabudované do zdi
- PZ Keramický pisoár, odsávací, bílá barva, s vnitřním přívodem vody, s automatickým splachovacím systémem, včetně sifonu, rohového ventilu, připojovací hadice a montážního materiálu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz, montážní podomítkový modul pro urny, odpadní koleno DN 50
- VY Keramická závěsná výlevka, s mříží, bílá barva, s oplachovým kruhem, samonosná konstrukce pro závěsné výlevky se splachovací nádržkou, příprava pro montáž nástěnné směšovací baterie, dvoustupňový splachovací systém, ovládací tlačítka na stěnu, nástěnná směšovací baterie, jednopáková, chrom, s prodlouženým ramínkem pro výlevky
- D1 Příprava pro napojení dřezové stojánkové směšovací baterie – 2x rohový ventil (1 kombinovaný pro napojení myčky nádobí)
- D2 Příprava pro napojení dřezové stojánkové směšovací baterie – 2x rohový ventil
- D3 Nerezové umyvadlo 550x 400x 150 mm, nástěnné, včetně nerezových konzol pro montáž na stěnu nástěnná směšovací baterie, páková, chrom, ploché ramínko, výtok 250 mm od stěny ve výšce 300–350 mm nad hranou umyvadla, horní hrana umyvadla 850 mm nad podlahou
- H 25 Vnitřní požární hydrant D25, s tvarové stálou hadicí DN 25 délky 30 m, včetně proudnice a uzavírací armatury, skříň k zabudování do niky ve zdivu, rozměr 650x 650x 285 mm, plná dvířka se skrytými panty, bílá barva
- H 19 Vnitřní požární hydrant D19, s tvarové stálou hadicí DN 19 délky 30 m, včetně proudnice a uzavírací armatury, skříň k zabudování do niky ve zdivu, rozměr 650x 650x 175 mm, plná dvířka se skrytými panty, bílá barva
- OR Elektrický hygienický osušec rukou, montáž na stěnu, orientace vzduchového proudu k podlaze, s filtrem HEPA, kovový povrch, aktivace bezdotykovým senzorem, deklarovaná doba sušení rukou 12s, příkon 1000 W, napojení na přívod elektrické energie 200–240 V, 50 Hz
- OOS Oddálená splachovací tlačítka
- ZOTV 5 Elektrický zásobníkový ohřivač vody, objem 5 l, tlakově uzavřený, montáž na stěnu pod oběrné místo, 2 kW, 230 V
- ZOTV 10 Elektrický zásobníkový ohřivač vody, objem 10 l, tlakově uzavřený, montáž na stěnu pod oběrné místo, 2 kW, 230 V
- ZOTV 100 Elektrický zásobníkový ohřivač vody, objem 100 l, tlakově uzavřený, 2 kW, 230 V, montáž na stěnu
- ZOTV 125 Elektrický zásobníkový ohřivač vody, objem 125 l, tlakově uzavřený, 2 kW, 230 V, montáž na stěnu

ETAPA I

- Vodovodní potrubí – studená voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – teplá voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – požární voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – požární voda – ocelové pozinkované

ETAPA II

- Vodovodní potrubí – studená voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – teplá voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – požární voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – požární voda – ocelové pozinkované

PjV – pojistný ventil tlakového ohřivače vody

KK – kulový uzávěr, provedení s páčkou


RV – rohový ventil

VYP – vypouštěcí kohout

ZK-EA – kontrolovatelná zpětná armatura zabraňující znečištění vody zpětným průtokem

POZNÁMKA

DLE KONKRÉTNÍCH ZVOLENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ MŮŽE VYPLYNOUT POTŘEBA
OPRAVY NÁPOJNÝCH BODŮ PRO JEJICH PŘIPOJENÍ OPROTI TÉTO DOKUMENTACI
VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE PO CELÉ DÉLCE OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÝCH
MATERIÁLŮ, STUDENÁ VODA TL. 9 mm, TEPLÁ VODA TL. 20 mm.
MONTÁŽ VEŠKERÝCH ROZVODŮ VČETNĚ JEJICH KOTVENÍ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ATD. BUDE
PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE.
PŘED VODOVODNÍ ARMATURY UMÍSTĚNÉ V NICE VE ZDIVU NEBO V INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNĚ (ODBOČKY
PRO HYDRANTY) BUDOU OSAZENY REVIZNÍ DVÍŘKA. NA OBKLADY BUDOU POUŽITA DVÍŘKA V PROVEDENÍ
NEREZ, U OSTATNÍCH POVRCHŮ PAK KOVOVÁ V BÍLÉ BARVĚ.

NÁZEV STAVBY Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě II. etapa		 Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, 66902 Znojmo www.atelierngns.com, info@atelierngns.com	
INVESTOR MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Znojmo-Louka 793574	MÍSTO STAVBY Loucká ulice		
HLAVNÍ ARCHITEKT ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		ZAKÁZKA Č.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		VYPRACOVAL ING. PETR AMBROZEK	PARE
OBJEKT SO 01		STUPEŇ DPS	
PROFESE D.1.4.1 ZTI - VODOVOD		DATUM 07/2024	
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS VODOVODU 2 NP		MĚŘITKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 09