
Snímač vonkajšej teploty FA
Ovládacia jednotka MEC2
Napájanie
CYSY-J 3x2,5
CYLFY 2x0,75
Logamatic 4323+ FM456+FM441 doplnit FM442,FM443
CYSY-J 3x1,5
CYLFY 2x0,75
PRÍPRAVA TÚV
44
CIRKULAČNÉ
GV15 RED
SV15 GV15
TÚV
15 kr
TÚV VETVA 1 - ZÁSOBNÍK TÚV
41
K
T_MAX=60°C
TÚV
2FW
PV=15 1 Bar
ZÁSOBNÍK TÚV
VK15
43
STUDENÁ VODA
CYSY-J 3x1,5
CYSY-J 3x1,5
CYSY-J 3x1,5
CYSY-J 4x1,5
CYLFY 2x0,75
80 °C MAX
UK RD VETVA 1 - VYKUROVACIE TELESÁ 18 kW
REG.
CYSY-J 3x1,5
CYLFY 2x0,75
CYLFY 2x0,75
UK VETVA 4 - VYK. TELESÁ
86 kW
CIRKULAČNÉ
CYLFY 2x0,75
CYLFY 2x0,75
CYSY-J 3x1,5
21
22
23
32
33
1PH
2PH
3PH
1SH
2FV
3FV
RED
3SH
CYSY-J 4x1,5
CYSY-J 4x1,5
19
20
6
FV
1
3
4
5PH
6PH
30kr
ZÁSOBNÍK TÚV
ZÁSOBNÍK TÚV
ZÁSOBNÍK TÚV