



Návrh na plnenie kritéria

Brzdené prívesy s vybavením pre núdzové zásahy dobrovoľných hasičov

Časť predmetu zákazky č. 2 – Príves s vybavením pre núdzové zásahy po veternej smršti a zakrytie poškodeného majetku po strhnutí striech (PVS)

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Postup verejného obstarávania: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovarov

Obchodné meno uchádzača: ZHT Group s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania: Hranice VII-Slavíč 16, 753 61 Hranice

IČO uchádzača: 277 62 262

Kontaktná osoba uchádzača: Dominik Kubík, VR

Požadovaný počet: 13 sad

Cena za 1 sadu v EUR bez DPH: 14 900 €

Celková cena za časť predmetu zákazky v EUR bez DPH: 193 700 €

DPH v EUR (23 %): 0 €

**Celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria):**

193 700 €

**V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.*

V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.

V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje, že * JE / ~~NIE JE~~ platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Hranicih dňa 7.7.2025

Ing. Radim Zábranský

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

Technická špecifikácia

Názov zákazky:	Brzdené prívesy s vybavením pre núdzové zásahy dobrovoľných hasičov
Časť predmetu zákazky č. 2	Príves s vybavením pre núdzové zásahy po veternej smršti a zakrytie poškodeného majetku po strhnutí striech (PVS)
Obchodný názov/značka/model/typ:	Špeciální přívěs / PVS / ZHT Group s.r.o./ Tanatech s.r.o.

P.č.	Požadované technické parametre a vybavenie		Merná jednotka parametra	Požiadavka				Uchádzač v tomto stĺpci uvádza konkrétne ponúkané parametre (číselné hodnoty, funkcionality resp. opis ponúkaného produktu). Uchádzač vyplní údaj pre každú hodnotu/parameter.	
				minimálne	maximálne	presne	Doplňujúce informácie		
1.	Skrňový príves brzdený pre logistickú podporu záchranných zložiek s účelne rozmiestneným a upevneným vybavením materiálu, nástrojov a zariadenia potrebného pri zásahu po veternej smršti (PVS)	celková hmotnosť prívesu	kg	1500	3500	x	PNU musí spĺňať požiadavky na prevádzku na pozemných komunikáciách v zmysle zákona NR SR č. 106/2018 Zb. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov	Vozík bude vážiť dle nášeho predpokladu cca 2000 kg (ovlivňuje hmotnosť osdsouhlaseného vybavení prívesu zadavatelem). Podvozek prívesu bude dodán od společnosti Tanatech ČR	
		vonkajšie rozmery prívesu	mm	x	d (vrátane oja) x š x v: 5000 x 2100 x 2450	x	x	d (vrátane oja) x š x v: 5000 x 2100 x 2450	
		spojovacie ťažné zariadenie a prívod elektrickej energie	x	x	x	x	Typ ISO 50 s prívodom a rozvodom elektrickej energie 12 V a zástrčkou so 7 pripojovacími pinmi; odporúčaná výška oja zodpovedajúca pre ťažné zariadenie CAS 15 Iveco Daily (guľa)	ISO 50 součást dodávky společnosti Tanatech	
		spôsob otvárania prívesu	x	x	x	x	Zadná stena s výklopnými uzamykateľnými dverami s aretáciou plynových vzpier	Zadní stěna bude mít uzatváratelní otvírání na klíč	
		použitý materiál	x	x	x	x	Rám podvozku: žiarovo zinkovaná oceľ, podlaňa: vodeodolný materiál, skriňová nadstavba: hliníkové plechy spájané technológiou lepenia a profily zliatiny z ľahkých kovov spájané technológiou prizmatických šroubovaných spojov	materiál dle požadavků zákazníka	
		označenie prívesu	x	x	x	x	Dodavateľ vyhotoví označenie príslušnosti PNU k zložkám hasičského a záchranného zboru v súlade s pokynom Prezidenta HZZ č. 42/2006 o jednotnom označovaní vozidiel HZZ v znení neskorších predpisov Návrh bude vopred schválený kupujúcim	označení dle požadavků zákazníka	
		Povinná dokumentácia k prívesu:	x	x	x	x	Návod na obsluhu a údržbu; zoznam príslušenstva a výbavy nachádzajúcej sa v PNU; 3D grafický náčrt vnútorného rozmiestnenia hasičského príslušenstva prívesu; ES prehlásenie o zhode s riadne vypísaným a potvrdením údajov nevyhnutných pre registráciu PNU na prevádzkovanie na pozemných komunikáciách, záručný list	souhlasíme s požadavky zákazníka dle doplňujících informací	
2.1.	OSB dosky	použitie	x	x	x	x	Plošne lisované dosky lepené z orientovaných sypaných triesok, podľa normy DIN EN 300 používané v stavebníctve	materiál dle požadavků Zákazníka	
počet			ks	x	x	40	x	40	
rozmery			mm			1250 x2500x12	x	1250 X 2500 X 12	
2.2.		strešné laty 40x60x2500 mm	počet	ks	x	x	25	x	25
rozmery			mm	x	x	40x60x2500	x	40X60X2500	
2.3.		spojovací materiál	použitie	x	x	x	x	Štandardný spojovací materiál používaný v stavebníctve v rámci montáže drevozastavieb, konštrukcií krovov a striech, návrh bude vopred schválený kupujúcim	materiál dle požadavků Zákazníka
2.4.		krycia-plachta-soft-8x12m	počet	ks	x	x	40	x	40
rozmery			m	x	x	8x12	x	8X12	
materiál			x	x	x	x	soft, min. 65 g/m2	Vodeodolná s UV filtrom,vybavená montážními otvory	
2.5.		sada tesárskeho aku náradia	počet zariadení	ks	3	x	x	sada aku náradia s kompatibilními akumulátormi	Navrhujeme dodavatele Milwaukee. V případě zakázky budeme konzultovat s konečným uživatelem.
počet akumulátorov			ks	2	x	x	x	Ano	
kapacita aku			Ah	5	x	x	x	12Ah	

			napätie	V	x	x	18	x	18
2.6.		sada ručného náradia,	použitie	x	x	x	x	Štandardná sada ručného náradia používaného v stavebníctve v rámci montáže drevostavieb, konštrukcii krokov a striech, návrh bude vopred schválený kupujúcim	Ano, dle požadavků zákazníka.
2.7.		Elektrocentrála	počet fáz	ks	x	x	1	x	Ano
			max. výkon	kW	x	x	7	x	7
			napätie/frekvencia	V/Hz	x	x	230V/50 Hz	x	Ano
			AC menovitý prúd (230 V)	A	x	x	27,3	x	Ano
2.8.		predlžovací bubon 50 m 230 V	dĺžka	m	x	x	50	x	Ano, dle požadavků zákazníka.
			napätie	V	x	x	230	x	230
			prierez vodiča	mm2	x	x	2,5	x	2,5
			prúd	A	x	x	16	x	16
			tepelná poistka	x	x	x	x	x	Ano
			počet zásuviek	ks	x	x	4	x	4
2.9.		predlžovací bubon 25 m 230 V	dĺžka	m	x	x	25	x	Ano, dle požadavků zákazníka.
			napätie	V	x	x	230	x	230
			prierez vodiča	mm2	x	x	2,5	x	2,5
			prúd	A	x	x	16	x	16
			tepelná poistka	x	x	x	4	x	4
			počet zásuviek	ks	x	x	4	x	4
2.10.		predlžovací bubon 25 m 400 V	dĺžka	m	x	x	25	x	Ano, dle požadavků zákazníka.
			napätie	V	x	x	230/400	x	230/400
			prierez vodiča	mm2	x	x	1,5	x	1,5
			prúd	A	x	x	16	x	16
			tepelná poistka	x	x	x	x	áno	Ano
			počet zásuviek	ks	x	x	3	x	3
2.11.		osvetľovací stojan	počet	ks	x	x	2	x	Ano, dle požadavků zákazníka.
			výška	mm	1800	3300	x	x	výškově nastaviteľný,max. 3000
			Luminous Flux	lm/W	x	x	100	x	100
			napájanie	V/Hz	x	x	230/50	x	230/50
			dĺžka kábla	x	x	x	20	x	20
			materiál	x	x	x	x	hliník/ oceľ	hliník/plast/ocel
2.12.		rameno pre kladkostroj	použitie	x	x	x	x	univerzálne rameno na upevnenie kladkostroja otáčavé v rozsahu 180 stupňov	Upřesníme se zákazníkem.
2.13.		kladkostroj a lano	nosnosť	t	1	x	x	robustná, jednoduchá konštrukcia na zdvíhanie alebo ťahanie bremien	Souhlasíme, dodavatel dle dostupnosti v čase realizace. Výběr z více než 3 značek. Upřesníme výběr se zákazníkem dle jeho požadavků.
			lano - materiál	x	x	x	x	textil - konopný/nylon	Nylon
2.14.		pracovné rukavice	počet	pár	x	x	8	kombinované rukavice s priedušnou chrbtovou časťou a ohybnou a odolnou spodnou časťou, upevnenie okolo zápästia na suchý zips	8
2.15.		popruhy s račňou	počet	sada	x	x	12	Dvojdíelný upínací pás vhodný aj na CARGO použitie, vyrobený v súlade s najnovšou normou EÚ EN 12195–2, odolný voči UV žiareniu	12
			nosnosť	t	3	x	x	x	5t
			materiál	x	x	x	x	PES	PES
2.16.		vrtacie kladivo s príslušenstvom	prikon	W	x	x	800	Odolné kladivo s vynikajúcim vrtacím výkonom do betónu	Značka Bosh, Milwaukee, Makita a pod . Značku upřesníme se zákazníkem.
2.17.		sada vrtákov a sekáčov k vrtaciemu kladivu		x	x	x	x	sada vrtákov a sekáčov k vrtaciemu kladivu	1
2.18.		kanister na palivo 20 l	počet	ks	x	x	1	x	Běžně dostupné certifikované výrobky.
			objem	l	x	x	20	x	20
			materiál	x	x	x	x	plast	plast
2.19.		kanister kombinovaný	účel použitia	x	x	x	x	Kombinovaná nádoba na zmes paliva	1
			celkový objem	l	4	x	x	x	4
2.20.		refázová píla	výkon	kW/k	2,6/3,5	x	x	Robustná univerzálna motorová píla	Výrobce Stihl MS 261/271/ 291 a podobné - upřesníme se zákazníkem
			antivibračný systém	x	x	x	x	áno	1
			hmotnosť	kg	5	x	x	x	Předpokládaná hmotnost 6,4 kg

Výbava prívesu PVS: