









| | | | | | |
|--------|---------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| OBSAH: | KLAMPIARSKE VÝROBKY | STAVBA: | SPOJENÁ ŠKOLA POLTÁR – MODERNIZÁCIA | DÁTUM: 23.6.2023 | STRANA 2 |
|--------|---------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|-------------|

| OZNAČENIE NA VÝKRESE | TECH. NORMA KATALÓG VÝROBCA | | ROZVYNUTÁ ŠÍRKA /mm/ | POČET MJ SPOLU | MJ | MATERIÁL | FAREBNÝ ODTIEŇ STN 67 3067 | POZNÁMKA |
|-------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------|----|----------|----------------------------------|----------|
|-------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------|----|----------|----------------------------------|----------|

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|------------|----|--------------------------------|------------|--|
|  | STN 73 3610 |  <p>OBJÍMKA STREŠNÉHO ZVODU Ø 110 MM V POČTE 3 KS NA ZVOD Z PÁSOVEJ OCELE POZNÁMKA: ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH, VÝMENA ZA NOVÉ</p> | – | 4x4+3 = 19 | KS | POZINKOVANÝ PLECH 0,60 mm | BEZ NÁTERU | KLAMPIARSKE PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 3610 |
|  | STN 73 3610 |  <p>2xŽLABOVÉ KOLENO 45° Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR 0,6 mm – Ø 100 mm PRISPŮSOBIŤ ŠÍRKE RÝMSY POZNÁMKA: ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH, VÝMENA ZA NOVÉ</p> | – | 5 | KS | POZINKOVANÝ PLECH 0,60 mm | BEZ NÁTERU | KLAMPIARSKE PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 3610 |
|  | STN 73 3610 TECHNICKÝ KATALÓG VÝROBCU |  <p>OPLECHOVANIE KRYTINY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HRÚBK A MINIMÁLNE 0,6 MM POZNÁMKA: VSTYK STREŠNEJ KRYTINY S OBVODOVOU STENOU</p> | 330 | 4 | m | PLOPLASTOVANÝ PLECH 0,60 mm | | KLAMPIARSKE PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 3610 PREDPRÁVUJE A TECHNICKÉHO PRÁCE VÝROBCU KRYTINY! |
|  | STN 73 3610 |  <p>OPLECHOVANIE RÍMSY STRECHY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR 0,6 mm PRÍPADNE PODŤA VÝROBCU POZNÁMKA: ZAMERAŤ POTREBNÚ ŠÍRKU ATIKY !</p> | – | 9 | KS | PLOPLASTOVANÝ PLECH 0,60 mm | – | KLAMPIARSKE PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 3610 A PODŤA TECHNICKÉHO PRÁCE VÝROBCU KRYTINY! |