

**BAUGRUP**

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA KONTAJNER K03

Rozmery (d_xš_xv):	7000 x 3000 x 2600 mm
Váha:	2000 kg
Technické hodnoty:	Zaťaženie snehom: 80 kg/m ² Rýchlosť vetra: 102 km/h Tepelná vodivosť strechy U hodnota: 0,67 W/m ² K Tepelná vodivosť vonkajších stien U hodnota: 0,55 W/m ² K Nosnosť podlahy: 200 kg/m ²
Nosná konštrukcia:	Spodná a horná konštrukcia: 2,5 mm špeciálne tvarovaná stavebná oceľ Rohové stĺpy: 120 mm x 60 mm x 2,5 mm stavebná oceľ Oporné a nosné stĺpy: 120 mm x 60 mm x 2,5 mm stavebná oceľ
Stropný systém:	Sendvičové panely: 80 mm PUR panel (0,4 mm pozinkovaný plech RAL 9002, 50 mm polyuretánová pena PUR, 0,4 mm pozinkovaný plech)
Steny:	Vonkajšie steny: 50 mm sendvičový PUR panel s povrchovou úpravou (0,4 mm pozinkovaný plech RAL 9002, 50 mm polyuretánová pena PUR, 0,4 mm pozinkovaný plech) Vnútorne steny: 50 mm sendvičový PUR panel s povrchovou úpravou (0,4 mm pozinkovaný plech RAL 9002, 50 mm polyuretánová pena PUR, 0,4 mm pozinkovaný plech)
Podlaha:	Rám: 120 mm x 60 mm x 2,5 mm / 40 mm x 80 mm x 2,5 mm stavebná oceľ Izolácia podlahy: 50 mm sendvičový PUR panel (0,4 mm pozinkovaný plech RAL 9002, 50 mm polyuretánová pena PUR, 0,4 mm pozinkovaný plech) Podlahová doska: 8 mm OSB doska Podlahová krytina: 3 mm vinyl
Dvere:	Vonkajšie dvere: 1030 mm x 2000 mm - exteriérové PVC dvere, Vnútorne dvere: 800 mm x 2000 mm - interiérové PVC dvere
Okná	Štandardné okná: 1030 mm x 1200 mm, PVC jednokrídlové,

presklenie:	sklopné, možnosť vetrania Presklenie: 4 + 16 + 4 dvojité sklo Okno pre WC a sprchu: 600 mm x 600 mm, PVC sklopné
Farba:	Vonkajšia farba: RAL 9002 Rámy a rohy: RAL 9002
Elektrická sústava:	Pripojenie TN-C-S 1F 230V/50Hz: Päťkolíková prívodka 400V/32A, PP/Y-5x2.5 mm prívod do rozvádzača Zásuvky a vypínače: CE-TSE certifikované, namontované povrchové vypínače a zásuvky Vodiče zásuviek: PP/Y-3x2,5mm (TSE-ISO-CE) 2x 16B istič Vodiče osvetlenia: PP/Y 3x1,5mm (TSE-ISO-CE) 1x 10B istič Hlavný istič a rozvodná skriňa: CE-TSE certifikované, prúdový chránič RCD 40A/0,5A Osvetlenie: 3x stropné LED svetlo 24W
Sanitárne vybavenie:	Potrubie prívod (čistá voda): ø20mm PVC Potrubie (odpadová voda): Umývadlo (ø50mm PVC), WC (ø100mm PVC), sprcha (ø50mm PVC) bojler 50l uchytený na stene, Umývadlo: Rozmer 370 mm x 450 mm, nástenné (CE-TSE certifikované) WC: Plastová nádrž, splachovací mechanizmus (kombi), WC keramika záchodová misa, sprchová vanička 900x900 mm, akrylová.

www.kontajnery.sk

