



LEGENDA

- ŽELEZOBETÓN B 250-III
- PERLITOBETÓN PB-300 OBJEMOVÁ HMOTNOST 300 kg/m³
- BETÓN PODKLADNÝ B-0
- BETÓN B-III (B-II ZAKLADNÉ PÁSY)
- MURIVO NA MALTU VÁPENCEM
- PREFABRIKÁTY
- MURIVO NA MALTU CEMENTOVÚ - PRÍMEROVKA Z TEHÁL PLNÝCH PA
- SÓNDÁ VO 2-POZRI V 1/9

POZNÁMKY

OCELOVÉ RÚRY-POLOŽKA (21) OSADIŤ PRI BETONÁŽI A ZABETÓNOVAŤ
NA VŠETKY BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE POD IZOLÁCIU JE POTREBNÉ POUŽIŤ
STRUŠKOPORT LANDSKÝ CEMENT

±0=135,100 Bpv

D 301-00a

VYPRACOVANÉ		ZODP. PROJ.		HL. INŽ. PROJ.		DOPRAVOVÝ PROJEKT	
ING. ARCH. CÍHOVÁ		ING. ARCH. CÍHOVÁ		ING. KÁČO		Stredisko	
ING. ARCH. CÍHOVÁ		tech. kontrola		ved. strediska		Bratislava, Komnárska 2-4	
ING. ARCH. CÍHOVÁ		ING. BOJNANSKÝ		ING. MACHAJ		formát	
Kraj HL. M. SSR BRATISLAVA		ONV OBNOV BRATISLAVA III				5A4	
investor VHM B						dátum	
						12.8.4	
						VP	
						čís. zdokazky	
						1983-09	
						arch. číslo	
						2535	
						číslo výkresu	
						1/10	
						mierka	
						1:50	

POŠLOUŠE
STAVEBNÉ ZÁKONY
Závod 13
Ružová dolina 8
824 64 Bratislava
10