

Technická špecifikácia

Názov zákazky: Nemrznúca kvapalina

Obstarávateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice

- 1) Dodávka čistého, neriedeného koncentrátu chladiacej kvapaliny, ktorá musí spĺňať normu ASTM D 6210 v platnom znení a nesmie byť z recyklovaného glykolu. Chladiaca kvapalina tejto normy by mala obsahovať minimálne 2400 ppm dusitanov alebo 1560 ppm v súčte obsahu dusitanov a molybdenanov, pritom minimálne obsah každej zložky musí byť 600 ppm.
- 2) Celkový požadovaný objem chladiacej kvapaliny počas trvania zmluvy je 30 000 litrov.
- 3) Požadované balenie pre dodanie je 1000 litrový kontajner.
- 4) Dodávky tovaru budú rozdelené na max. 6 dodávok po 5 000 litrov v zapečatených 1000 litrových kontajneroch a pri dodaní tovaru musí byť prítomný zástupca predávajúceho.
- 5) Dodaný neriedený čistý koncentrát chladiacej kvapaliny následne kupujúci vo svojej prevádzke zriedi s vodou v pomere 50% : 50% a takto zriedený roztok nemrznúcej zmesi musí vykazovať a zaisťovať ochranu proti korózii, kavitácii a proti mrazu minimálne na - 37 °C a vyššie.
- 6) Dodaná chladiaca kvapalina musí byť miešateľná s chladiacou kvapalinou Carline Antifreeze HD.
- 7) Nie je prípustná žiadna možná modifikácia a úprava danej normy ASTM D-6210.