



Bratislava, 13.11.2025

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov – otázka č. 61 až 64

Vo verejnom obstarávaní Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Nové služobné uniformy pre príslušníkov MsP**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou [15159 – MST](#), boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 61

V odpovedi verejného obstarávateľa na otázku č. 61 bolo uvedené:

„Uvedená časť v odpovedi č. 17 sa vzťahovala k vrchnej bunde (pršíplášť). Pre softshellovú bundu verejný obstarávateľ nepožaduje zips krytý légou.“

Na základe uvedeného žiadame o vysvetlenie formulácie pri softshellovej bunde: „Rozdiely pre bunda ženy je riešené na dámsku stranu.“

Odpoveď č. 61

Uvedený pojem znamená, že dámsky variant softshellovej bundy je riešený so zapínaním na dámsku stranu, t. j. vnútorný podkryt pod zipsom je umiestnený na ľavej strane predného dielu. Ostatné technické, materiálové a funkčné parametre bundy zostávajú zhodné s pánskym variantom.

Otázka č. 62

Podľa normy EN ISO 11092 sa tepelný odpor RCT materiálov bežne používaných pre softshellové bundy s membránou a fleecovou vnútornou vrstvou pohybuje v rozmedzí 0.03 – 0.05 m²K/W.

Požiadavka obstarávateľa na hodnotu $RCT \geq 0.06 \text{ m}^2\text{K/W}$ zodpovedá skôr zatepleným zimným materiálom, nie klasickému softshellu.

Takáto hodnota preto nezodpovedá technickým možnostiam ani účelu použitia softshellovej bundy a môže mať diskriminačný charakter, keďže vylučuje väčšinu bežne dostupných materiálov tohto typu z trhu.

Navrhujeme preto úpravu požiadavky.

Odpoveď č. 62

Verejný obstarávateľ upravuje požiadavku na tepelný odpor na hodnotu $R_{ct} \approx 0,05 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ (min. 0,04), meranú podľa EN ISO 11092. Táto hodnota zodpovedá trojvrstvovému softshellu s gramážou 265–300 g/m², určenému na celoročné aktívne použitie. Zabezpečuje vyvážený pomer medzi tepelnou ochranou a priedušnosťou ($R_{et} \leq 11 \text{ m}^2\cdot\text{Pa/W}$) a je technicky primeraná aj nediskriminačná.

Podľa normy EN ISO 11092 sa tepelný odpor R_{ct} materiálov bežne používaných pre softshellové bundy s membránou a fleecovou vnútornou vrstvou pohybuje v rozmedzí 0,03 –



BRATISLAVA

0,05 m²·K/W. Požadovaná hodnota $R_{ct} \approx 0,05$ m²·K/W (min. 0,04) preto zodpovedá hornému okraju tohto bežného rozsahu a je primeraná pre celoročné použitie pri aktívnom výkone služby.

Verejný obstarávateľ v prílohe zasiela aktualizovanú prílohu č. 2 - Opis predmetu zákazky, kde je v Časti 6 – bundy hodnota tepelného odporu R_{tc} upravená.

Otázka č. 63

V časti 6 pri Bunde Softshell a Mikine fleecovej v materiálovej špecifikácii chýbajú normy na stanovenie štruktúry materiálu, zloženia, plošnej hmotnosti. Prosíme o doplnenie.

Odpoveď č. 63

Verejný obstarávateľ v prílohe zasiela aktualizovanú prílohu č. 2 - Opis predmetu zákazky, kde sú v Časti 6 - bundy doplnené všetky údaje požadované záujemcom.

Otázka č. 64

V Prílohe č. 1 nie je možné v tabuľke pri Kritériu K2 vypísať iný spôsob na preukázanie splnenia kritéria, nakoľko je tabuľka uzamknutá. Rovnako pri Mapovaní výroby je nedostatočné miesto na vyplnenie názvu obchodnej firmy (výrobca) a adresy továrne, políčka na tieto údaje nie je možné rozťahnuť, ani text nie je možné rozdeliť do ďalšieho riadka.

Mohol by verejný obstarávateľ poskytnúť opravenú Prílohu č. 1, kde bude možné doplniť všetky požadované údaje?

Odpoveď č. 64

Verejný obstarávateľ v prílohe zasiela aktualizovanú prílohu č. 1 – Ponuka v zákazke, kde sú bunky upravené.

S pozdravom

Mgr. Marian Szakáll, v. r.
vedúci referátu č. 2
oddelenie verejného obstarávania

Prílohy:

1. AKTUALNA_Príloha č. 1 – Ponuka v zákazke
2. AKTUALNA_Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky