



- LEGENDA**
- 7-30m/h nawiewnik higrosterowany ścienny
 - 6-30 m nawiewnik higrosterowany okienny
 - kratka wyciągowa higrosterowana
 - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej NW1
 - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej NW2
 - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej NW3
 - instalacja wentylacji wywiewnej WC1
 - instalacja wentylacji wywiewnej 4
 - kratka wentylacyjna dwurzędowa nawiewna
 - kratka wentylacyjna dwurzędowa wywiewna
 - transfer powietrza
 - spód kanału

- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOŻ DOSTOSOWAĆ DO ICH ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU I PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WSZYSTKIE RZĘDNE I WYMIARY NALEŻY PRZED MONTAŻEM I PREFABRYKACJĄ KANAŁÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- DO STOSOWANIA MOŻLIWE SĄ TYLKO KRATKI NAWIEWNE, KRATKI WYWIEWNE Z JEDNYM RZĘDEM KIEROWNICZĄ PRZEPUSTNICĄ, KRATKI PRZEPUSTNICĄ
- WSZĘDKIE PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY ODOBRZENIA POŻAROWEGO MUSZĄ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ TYCH PRZEGROD
- DO STOSOWANIA MOŻLIWE SĄ TYLKO PUSZKI ROZPRĘŻNE ZE ZINTEGROWANĄ PRZEPUSTNICĄ MONTOWANĄ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE NIEDOPUSZCZALNE JEST UMIEŚCOWIENIE PRZEPUSTNIKA ODEJŚCIACH OD KANAŁÓW GŁÓWNYCH REGULACJA MUSI ODBYWAĆ SIĘ PRZEZ PUSZKĘ ROZPRĘŻNĄ
- WSZYSTKIE CZEREPNE ZAINSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 2,0m NAD GRUNTEM WYRZUTNIE INSTALOWAĆ NAD DACHEM BUDYNKU W ODLEGŁOŚCI 3,0m OD KRAWĘDZI ŚCIANY Z OKNAMI
- KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI NRO
- CENTRALE WENTYLACYJNE WYPUSZCZYĆ W SEKCJE TŁUMIENIA, ORAZ POSADZIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA W POMIESZCZENIACH ZŁĄCZENIA WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACJI GRANTYJACZEJ
- WSZYSTKIE Kształtki MONTAŻOWE, ODSADZKI I REDUKCE ASYMETRYCZNE PRZED PREFABRYKACJĄ USTALIĆ NA BUDOWIE
- MAKSIMALNA DŁUGOŚĆ PRZEWODU "TŁEX" 1,5m
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA I INSTALACJE, KTÓRE POZOSTAJĄ NALEŻY PODDAĆ SERWISOWANIU
- NA SALI GIMNASTYCZNEJ INSTALACJE WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z RUR PRZECIŁOWYCH
- DOŁOŻYĆ KANAŁY NAWIEWNE I WYWIEWNE MATAMI Z WŁNY MINERALNEJ GR. 40mm, KANAŁY NA DACHU ORAZ DO CZERPNI I WYRZUTU MATAMI Z WŁNY GR.100mm
- W OBRĘBIE KUCHNI INSTALACJA KANAŁOWA Z BLACHY TYPUSTEL
- WSZYSTKIE KANAŁY GRANTYJACZE WYPOSAŻYĆ W NASADY HYBRYDOWE TYPU TULIPAN

uwagi:

- wymiary podano w [cm] a poziomy w [m]
- wymiary pomieszczeń w świetle ścian z uwzględnieniem okładzin
- wymiary stolarki okiennej w świetle otworów
- wymiary stolarki drzwiowej w świetle ościeżnicy