









Poznámky:

1. Pred výrobou výstuže je potrebné realizovať búracie práce, aby sa overili rozmery existujúcich základov.
2. Postup podchytenia klenby – vid' technická správa.
3. Pri realizácii stien zohľadniť požiadavky na kotvenie výťahu (vid' projekt výťahu).

VÝKAZ VÝSTUŽE

Číslo položky	Priemer [mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Celkom m' ⌀R8	Celkom m' ⌀R12
1	R12	6.190	20		123.800
2	R12	7.510	20		150.200
3	R12	6.140	20		122.800
4	R12	7.420	20		148.400
5	R12	1.000	50		50.000
6	R12	2.570	100		257.000
7	R8	0.705	50	35.250	
8	R12	3.030	40		121.200
9	R12	3.055	40		122.200
10	R8	1.000	40	40.000	
CELKOM			m'	75.250	1095.600
			kg/m'	0.395	0.888
			kg	29.724	972.893
			kg	1002.617	
			kg (s rezervou 5%)	1052,8	

Betón C25/30
Výstuž B500A

Autor projektu stavby	Vypracoval	Zodpovedný projektant	
Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ	Besting s.r.o.	Ing. Peter BESTRO	
Investor	Femina Domov Sociálnych Služieb Veľký Blh 979 01 Rimavská Sobota		Stupeň: JPS
Názov a miesto stavby	Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA DSS Ul. SNP č.419, Veľký Blh		Zákaz.č.: PB18-078
Časť	STATIKA		Dátum: 07/2018
Výkres	Výťahová šachta 1.PP Výstuž stien DT20		Formát: 2xA4 Mierka 1:50,1:20 Č.V. E2-01