


OZNAČENIE:		OK-03
POPIS: HLINÍKOVÉ OKNO - S IZOLAČNÝM TROJSKLOM OTVÁRAVO SKLOPNÉ		
ROZMER VÝROBKU /mm/		
STUPEŇ POŽIARNEJ ODOLNOSTI		
AKUSTICKÉ PARAM. OKNA		
TEPLOTECHNICKÉ PARAM. OKNA		
KONŠTR. RÁM.	MATERIÁL	
	KONŠTRUKCIA RÁMU	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, FAR. ODTIEŇ	
ZASKLENIE	ZASKLENIE	
	VÝPLŇ	
	OSTATNÉ	
KOVANIE	KOVANIE	
	ZÁMOK-TYP/MATER./FARBA	
OSTATNÉ	PARAPET VNÚTORNÝ	
	PARAPET VONKAJŠÍ	
	TIENENIE VNÚTORNÉ	
	TIENENIE VONKAJŠIE	
ŠPECIFIKÁCIA		
	POČET KS SPOLU	

SCHÉMA	
	
3800x2700	
U _w = 0,85 W/m ² .K	
HLINÍKOVÉ PROFILY	
6 KOMOROVÉ RÁMY	
RAL 7016 - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA	
IZOLAČNÉ TROJSKLO	
-	
U _g = 0,5 W/m ² .K	
CELOOBVODOVÉ	
-	
PLASTOVÝ - FARBA BIELA	
POZINK. PLECH - FARBA RAL 7016 - ANTRACIT	
-	
-	
<div> <div></div> <div> POZNÁMKA - OSADENIE OKNA DO FASADNEHO SYSTÉMU - PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A DETAILS KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM ALEBO INVESTOROM - NAD OKNOM V MIESTE ŽALÚZIÍ PÔŽIŤ ROZŠIROVACÍ PROFIL VIĎ.DETAIL NADPRAŽIA </div> </div>	
1	