

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| OZNAČENIE: | | OK-01 |
| POPIS: | | |
| HLINÍKOVÉ OKNO - S IZOLAČNÝM TROJSKLOM | | |
| OTVÁRAVO SKLOPNÉ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ROZMER VÝROBKU /mm/ | | |
| STUPEŇ POŽIARNEJ ODOLNOSTI | | |
| AKUSTICKÉ PARAM. OKNA | | |
| TEPLOTECHNICKÉ PARAM. OKNA | | |
| KONŠTR. RÁM. | MATERIÁL | |
| | KONŠTRUKCIA RÁMU | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA, FAR. ODTIEŇ | |
| ZASKLENIE | ZASKLENIE | |
| | VÝPLŇ | |
| | OSTATNÉ | |
| KOVANIE | KOVANIE | |
| | ZÁMOK-TYP/MATER./FARBA | |
| OSTATNÉ | PARAPET VNÚTORNÝ | |
| | PARAPET VONKAJŠÍ | |
| | TIENENIE VNÚTORNÉ | |
| | TIENENIE VONKAJŠIE | |
| ŠPECIFIKÁCIA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | POČET KS SPOLU | |

| | |
|--|--|
| SCHÉMA | |
| | |
| 3800x2700 | |
| | |
| | |
| U _w = 0,85 W/m ² .K | |
| HLINÍKOVÉ PROFILY | |
| 6 KOMOROVÉ RÁMY | |
| RAL 7016 - ANTRACIT, INTERIÉR - BIELA | |
| IZOLAČNÉ TROJSKLO | |
| - | |
| U _g = 0,5 W/m ² .K | |
| CELOOBVODOVÉ | |
| - | |
| PLASTOVÝ - FARBA BIELA | |
| POZINK. PLECH - FARBA RAL 7016 - ANTRACIT | |
| - | |
| - | |
| | |
| POZNÁMKA | |
| - OSADENIE OKNA DO FASADNEHO SYSTÉMU | |
| - PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV A DETAILS KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM ALEBO INVESTOROM | |
| - NAD OKNOM V MIESTE ŽALÚZIÍ PÔŽIŤ ROZŠIROVACÍ PROFIL VIĎ.DETAIL NADPRAŽIA | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 4 | |