REZOPOHĽAD A05 - NAVRHOVANÝ STAV
M 1: 50

ŠKN 3
11.397
16.716
16.216
výfukovanie odsávačky potrubie plechové
nasávanie ventilátoru potrubie plechové
670
SKN 4
SK1
SK2
7.727
5.432
2.865
0.939
0.321
1.041
0.003
1.961
1.888
DN25
SV18
exist. verejná vodovodná prípojka DN25
rekonštrukcia vánejšej prípojky VV tento
projekt nerieši, rieši sa len v rozsahu novej
stávanie rekonštrukcie areálovej prípojky
PL
3.349
3.209
3.325
3.296
3.259
3.259
3.376
3.860
3.960
3.450
3.360
3.390
3.376
3.960
stvárnené
exist. falošná fúga z interiérovej strany
Podlaha 2.NP
Podlaha 1.NP-výplň
0.577
7.867
5.507
4.815
3.856
3.834
1.549
0.814
0.000
-0.171
EL 400 SVK
0.703
-0.297
-0.171
Vstupný chodník 3
EL RSC 230
Trasa ex. prípojky prípojky k VZ, bude nahrá-dzaná novou
1.364
KC 2 x 228 kg
TOSHIBA MMY-UP28
MTSP-E
EL.RIS 125A
1.306
0.329
0.154
-2.375
spätná zákopová zhutnený
-2.179
-2.479
spätná pokládka štrkopiesku
-1.306
odvod zrážkovej vody z terasy po 20/30m
zábradlie podľany výplň sklenej rohože
0.176
0.154
0.176
exist. podlahová rovať
1.426
1.123
1.123
13.742
13.742
SK2
16.281
16.281
16.281
16.281
10.281
10.281
8.665
8.665
8.345
7.880
7.780
7.095
6.645
6.645
6.645
6.645
6.645
5.545
5.545
4.840
4.840
4.840
4.840
4.840
2.733
2.133
2.733
2.133
NZP – 2 vrstvový podhľad SDK-ply
MS2a
Otv. 1 umývadlo zrkadlovník
Otv. 2 zrkadlo
Kar.obklad do 2,25m
nové napojenie vykurovacie telesy pomocou PP 2 x 16 mm
(SL1)
(T2)
(Tab5)
nové napojenie vykurovacie telesy pomocou PP 2 x 16 mm
(SL1)
(T2)
(Tab5)
DN32 nový rozvod
alt. 2 trasa Chladiace medium 2xDN70
nové prevedenie rozvodu studenej vody nyplvé DN15
nové prevedenie rozvodu studenej vody nyplvé DN15 napojenie z vrch. 2.19.WZ.3
nový prestup cez stenu s 50mm
exist. Kan.šupačka s = 100mm
4.840
4.840
4.840
4.840
4.840