

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie interiérového vybavenia z dôvodu potreby dozariadenia ďalších kancelárskych a konferenčných priestorov verejného obstarávateľa prvkami dizajnovovo kompatibilnými s už existujúcim vybavením a rovnako tiež prvkami, ktorými doposiaľ priestory nedisponujú.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby nové interiérové vybavenie **vizuálne a dizajnovovo nadväzovalo na existujúci interiér už zariadených priestorov.**

Za týmto účelom poskytuje verejný obstarávateľ fotografie vybraných priestorov, ktoré sú súčasťou prílohy „**Príloha č. 4: Existujúce interiérové vybavenia - fotodokumentácia**“.

V uvedenej prílohe je možné sledovať iba vybrané existujúce interiérové vybavenie (t. j. nie všetky položky z opisu predmetu zákazky) pri ktorých verejný obstarávateľ zdôrazňuje potrebu brať na vedomie, že je dôležité zachovať **vizuálnu tvarovú, farebnú a materiálovú kontinuitu za podmienky splnenia minimálnych požiadaviek, ktoré sú súčasťou technickej špecifikácie uvedenej nižšie.**

1. A) Rokovací stôl okrúhly typ I

Rokovací stôl	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Priemer: min. 1600 mm, max. 1650 mm Výška: min. 740 mm, max. 800 mm Hrúbka dosky stola: min. 18 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- rokovací (jedálenský) stôl okrúhleho tvaru a moderného typu. Požiadavky na konštrukciu: Konštrukcia: min. 3 – max. 4 pevné nohy, Materiál konštrukcie: kov/ocel', Farba konštrukcie: požaduje sa predložiť minimálne vo farbe čierna (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9005). Ponuka môže byť predložená v jednej farbe – min. čierna (požadovaná) alebo vo viacerých farebných prevedeniach.

	Uchádzač je oprávnený okrem požadovanej čiernej farby ponúknuť aj striebornú a bielu (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9006 a RAL 9016) . Požiadavky na stolovú dosku: Stolová doska: okrúhla, nerozkladacia, Materiál stolovej dosky: laminát/drevo, Farba stolovej dosky: požaduje sa predložiť minimálne vo farbe dub. Ponuka môže byť predložená minimálne v jednej farbe - dub (požadovaná) alebo vo viacerých farebných prevedeniach, t. j. breza a biela. Požaduje sa bezproblémové zasunutie šiestich kusov stoličiek o rozmeroch kompatibilných so stoličkou - položka č. 2.
--	--

1. B) Rokovací stôl okrúhly typ II

Rokovací stôl	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Priemer: min. 900 mm, max. 1200 mm Výška: 720 mm, max. 800 mm Hrúbka dosky stola: min. 18 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- rokovací (jedálenský) stôl okrúhleho tvaru a moderného typu. Požiadavky na konštrukciu: Konštrukcia: min. 3 – max. 4 pevné nohy, Materiál konštrukcie: kov/ocel', Farba konštrukcie: požaduje sa predložiť minimálne vo farbe čierna (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9005). Ponuka môže byť predložená v jednom farebnom prevedení – min. čierna (požadovaná) alebo vo viacerých farebných prevedeniach. Uchádzač je oprávnený okrem požadovanej čiernej farby ponúknuť aj striebornú a bielu (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9006 a RAL 9016) .

	Požiadavky na stolovú dosku: Stolová doska: okrúhla, nerozkladacia Materiál stolovej dosky: laminát/drevo, Farba stolovej dosky: požaduje sa predložiť minimálne vo farbe dub. Ponuka môže byť predložená minimálne v jednej farbe - dub (požadovaná) alebo vo viacerých farebných prevedeniach. Uchádzač je oprávnený okrem požadovanej farby „dub“ ponúknuť aj farby breza a biela. Požaduje sa bezproblémové zasunutie štyroch kusov stoličiek o rozmeroch kompatibilných so stoličkou - položka č. 2.
--	--

2. Stolička

Stolička	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Výška sedáku: min. 450 mm, max. 500 mm Hĺbka sedáku: min. 380 mm, max. 460 mm Šírka sedáku: min. 410 mm, max. 520 mm

Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- elegantná stohovateľná konferenčná (jedálenská) stolička. Požiadavky na konštrukciu: Podnož: rúrková oceľ, 4 pevné nohy Farba: čierna alebo šedá. Nosnosť: min. 100 kg, Oderuvzdornosť: min. 50 000 cyklov Martindale, Farba: šedá, čierna/antracit, šedá/hnedá; ponuka môže byť predložená v jednom alebo vo viacerých z uvedených farebných prevedení, - sedák je čalúnený, predná hrana sedáku je zaoblená. Požaduje sa kompatibilita s položkou č. 1A) a č. 1B) - rokovací stôl okrúhly typ I/II.
--	---

3. Kancelársky stôl pracovný s priechodkou typ I

Kancelársky stôl pracovný	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Dĺžka: min. 1800 mm, max. 1900 mm Výška: min. 720 mm, max. 820 mm Šírka: min. 800 mm, max. 900 mm Hrúbka dosky stola: min. 22 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- kancelársky stôl s rovnou pracovnou doskou, - stôl má predný panel, ktorý zabezpečuje súkromie, - pevný konzolový rám, boky konštrukcie bez plnej výplne (t. j. ako na ilustrácii). Požiadavky na stolovú dosku:

	- tvar: obdĺžnik, - farba – výber minimálne z týchto troch farebných prevedení: biela, šedá, buk, - materiál: laminát. Požiadavky na podnož: - farba: šedá (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9007 alebo RAL 9006), - materiál: oceľ/kov. - stôl je vybavený buď (i) min. 1 káblovou priechodkou, ktorá je umiestnená v doske stola vo farbe stolovej dosky (káblové priechodky sú umiestnené na bokoch stola) alebo (ii) organizérom káblov umiestnených pod doskou pracovného stola; preferovaná je však dodávka riešenia s káblovou priechodkou.
--	--

4. Kancelársky stôl pracovný s priechodkou typ II

Kancelársky stôl pracovný	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Dĺžka: min. 1600 mm, max. 1700 mm Výška: min. 720 mm, max. 820 mm Šírka: min. 700 mm, max. 900 mm Hrúbka dosky stola: min. 22 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- kancelársky stôl s rovnou pracovnou doskou, - stôl má predný panel, ktorý zabezpečuje súkromie, - pevný konzolový rám, boky konštrukcie bez plnej výplne (t. j. ako na ilustrácii). Požiadavky na stolovú dosku: - tvar: obdĺžnik,

	- farba – výber minimálne z týchto troch farebných prevedení: biela, šedá, buk, - materiál: laminát. Požiadavky na podnož: - farba: šedá (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9007 alebo RAL 9006), - materiál: oceľ/kov. - stôl je vybavený buď (i) min. 1 káblovou priechodkou, ktorá je umiestnená v doske stola vo farbe stolovej dosky (káblové priechodky sú umiestnené na bokoch stola) alebo (ii) organizérom káblov umiestnených pod doskou pracovného stola; preferovaná je však dodávka riešenia s káblovou priechodkou.
--	---

5. Kancelársky pracovný stôl s priechodkou typ III

Kancelársky pracovný stôl	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Dĺžka: min. 1400 mm, max. 1450 mm Šírka: min. 800 mm, max. 850 mm Výška: min. 700 mm, max. 770 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- jednoduchý pracovný (kancelársky) stôl. Požiadavka na stolovú dosku: - odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou, - štruktúrovaná laminovaná drevotrieska, - hrúbka dosky: min. 18 mm, - hrúbka ABS hrany alebo iného materiálu minimálne rovnakej odolnosti: min. 0,5 mm, Farba - výber minimálne z týchto dvoch farebných prevedení: biela, šedá (zhodná alebo vizuálne zameniteľná

	podobnosť farby v odtieni U708, ST 9 Light Grey, Smoothtouch Pear). Požiadavka - vytvorenie a montáž pre priechodku stolovej dosky: Priechodka je určená na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu, vo farbe stolovej dosky, vsadená do hornej centrálnej časti stola. Alternatívou k priechodke stolovej dosky je organizér na káble umiestnený pod pracovnou doskou stola; preferovaná je však dodávka riešenia s káblovou priechodkou. Požiadavka na čelnú dosku stola: Spojovacia predná strana stola, t. j. čelná doska vo výške min. 330 mm, a v dĺžke 1280 mm (+/- 40 mm), uchytaná do podnože alebo do spodnej strany pracovnej dosky, čelná doska odnímateľná vo farbe pracovnej dosky / príp. vo farbe podnože kovovej konštrukcie. Materiál dosky: štruktúrovaná laminovaná drevotrieska s rozmermi: hrúbka dosky min. 18 mm, hrúbka ABS hrany alebo iného materiálu minimálne rovnakej odolnosti: min. 0,5 mm. Požiadavka na podnož: Podnož z kovovej konštrukcie s povrchovou úpravou práškovaním, pričom na spodok podnože sa požaduje osadiť rektifikačné pätky pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy. Farba - svetlosivá (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 7035 Light grey). Vertikály: bez sklonu štvorcového prierezu 50 mm, Horizontály o priereze min. 50 x 25 mm, Pričná kovová časť o priereze min. 50 x 25 mm. Osobitné upozornenie: Verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40 x 40 mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100 kg nedôjde k ohnuti stolu.
--	--

6. Kancelársky pracovný stôl s priechodkou typ IV

Kancelársky pracovný stôl

Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Dĺžka: min. 1600 mm, max. 1650 mm Šírka: min. 800 mm, max. 850 mm Výška: min. 700 mm, max. 770 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- jednoduchý pracovný (kancelársky) stôl. Požiadavka na stolovú dosku: - odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou, - štruktúrovaná laminovaná drevotrieska, - hrúbka dosky: min. 18 mm, - hrúbka ABS hrany alebo iného materiálu minimálne rovnakej odolnosti: min. 0,5 mm, Farba - výber minimálne z týchto dvoch farebných prevedení: biela, šedá (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s odtieňom U708, ST 9 Light Grey, Smoothtouch Pear). Požiadavka na vytvorenie a montáž pre priechodku stolovej dosky: Priechodka je určená na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu, vo farbe stolovej dosky, vsadená do hornej centrálnej časti stola. Alternatívou k priechodke stolovej dosky je organizér na káble umiestnený pod pracovnou doskou stola; preferovaná je však dodávka riešenia s káblovou priechodkou. Požiadavka na čelnú dosku stola: Spojovacia predná strana stola, t. j. čelná doska vo výške min. 330 mm, a v dĺžke 1480 mm (+/- 40 mm), uchytená do podnože alebo do spodnej strany pracovnej dosky, čelná

	doska odnímateľná vo farbe pracovnej dosky/ vo farbe podnože z kovovej konštrukcie. Materiál dosky: štruktúrovaná laminovaná drevotrieska s rozmermi: hrúbka dosky min. 18 mm, hrúbka ABS hrany min. 0,5 mm. Požiadavka na podnož: Podnož z kovovej konštrukcie s povrchovou úpravou práškovaním, pričom na spodok podnože sa požaduje osadiť rektifikačné pätky pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy. Farba: svetlosivá (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 7035). Vertikály: bez sklonu štvorcového prierezu 50 mm, Horizontály o priereze min. 50 x 25 mm, Pričná kovová časť o priereze min. 50 x 25 mm. Osobitné upozornenie: Verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40 x 40 mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100 kg nedôjde k ohnutiú stolovej dosky.
--	--

7. Kancelársky pracovný stôl bez priechodky a čelnej dosky typ V

Kancelársky pracovný stôl	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Dĺžka: min. 1600 mm, max. 1650 mm Šírka: min. 800 mm, max. 850 mm Výška: min. 700 mm, max. 770 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- jednoduchý pracovný (kancelársky) stôl. Požiadavka na stolovú dosku: - odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou, - štruktúrovaná laminovaná drevotrieska, - hrúbka dosky: min. 18 mm, - hrúbka ABS hrany alebo iného materiálu minimálne rovnakej odolnosti: min. 0,5 mm, Farba - výber minimálne z týchto troch farebných prevedení: biela, šedá (zhodná alebo vizuálne zameniteľná

	podobnosť farby s odtieňom U708, ST 9 Light Grey, Smoothtouch Pear), buk. Požiadavka na podnož: Podnož z kovovej konštrukcie s povrchovou úpravou práškovaním, pričom na spodok podnože sa požaduje osadiť rektifikačné pätky pre dorovnanie prípadných nerovností podlahy. Farba: svetlosivá (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 7035 Light grey). Vertikály: bez sklonu štvorcového prierezu 50 mm, Horizontály o priereze min. 50 x 25 mm, Pričná kovová časť o priereze min. 50 x 25 mm. Osobitné upozornenie: Verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40 x 40 mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100 kg nedôjde k ohnutiú stolovej dosky.
--	--

8. Elektrický zdvíhací stôl typ I

Elektrický zdvíhací stôl	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Popis všeobecne - elektrický zdvíhací stôl dvojsegmentový, - doska inštalovaná na nohy stola a pomocou motora elektricky zdvíhaná do požadovanej výšky, - v rámci príslušenstva je stôl vybavený aj organizérom káblov umiestnených pod doskou stola.
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	Požiadavky na nohy stola - výška – regulácia výšky musí byť umožnená v intervale: min. 745 mm – 1210 mm, - vhodné pre pracovnú dosku 1600 mm x 800 mm (prípustná tolerancia +/-50 mm), - dvojsegmentový, - min. jeden (1) motor, - nosnosť min. 70 kg, - rýchlosť zdvihu: min. 20 mm/s, max. 40 mm/s, - ovládač so smerom hore a dole, - materiál: kov/ocel, Farba – výber minimálne z týchto troch farebných prevedení: biela, čierna, sivá/strieborná. Požiadavka na stolovú dosku - rozmer 1600 mm x 800 mm (prípustná tolerancia +/-50 mm),

	- farba – výber minimálne z týchto troch farebných prevedení: biela, sivá, dub, - hrúbka: min. 18 mm, - materiál: laminát s hranou ABS alebo iného materiálu minimálne rovnakej odolnosti.
	Požiadavka na organizér káblov - farba: biela alebo sivá, - prevedenie: plastové/kovové (žľab, príp. košík v tvare obdĺžnika), - organizér káblov môže byť aj ako súčasť konštrukcie stola.

9. Elektrický zdvíhací stôl typ II

Elektrický zdvíhací stôl	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Popis všeobecne - elektrický zdvíhací stôl dvojsegmentový, - doska inštalovaná na nohy stola a pomocou motora elektricky zdvíhaná do požadovanej výšky, - v rámci príslušenstva je stôl vybavený aj organizérom káblov umiestnených pod doskou stola.
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	Požiadavky na nohy stola - výška – regulácia výšky musí byť umožnená v intervale: min. 745 mm – 1210 mm, - vhodné pre pracovnú dosku 1400 mm x 800 mm (prípustná tolerancia +/-50 mm), - dvojsegmentový, - min. jeden (1) motor, - nosnosť min. 70 kg, - rýchlosť zdvihu: min. 20 mm/s, max. 40 mm/s, - ovládač so smerom hore a dole, - materiál: kov/ocel', Farba – výber minimálne z týchto troch farebných prevedení: biela, čierna, sivá/strieborná.
	Požiadavka na stolovú dosku - rozmer 1400 mm x 800 mm (prípustná tolerancia +/-50 mm), - farba – výber minimálne z týchto troch farebných prevedení: biela, sivá, dub, - hrúbka: min. 18 mm, - materiál: laminát s hranou ABS alebo iného materiálu minimálne rovnakej odolnosti.
	Požiadavka na organizér káblov - farba : biela alebo sivá, - prevedenie: plastové/kovové (žľab, príp. košík v tvare obdĺžnika), - organizér káblov môže byť aj ako súčasť konštrukcie stola.

10. Rám (nohy) stola s elektrickým nastavením pre stolové dosky so šírkou min. 1400 - 1600 mm

Rám stola s elektrickým nastavením	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Popis všeobecne - elektrický zdvíhací stôl (rám) dvojsegmentový, - samostatnú stolovú dosku je možné nainštalovať na nohy stola a pomocou motora elektricky zdvihnúť do požadovanej výšky, - v rámci príslušenstva je rám stola vybavený aj organizérom káblov umiestnených pod doskou stola.
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	Požiadavky na rám stola - výška – regulácia výšky musí byť umožnená v intervale: min. 745 mm – 1210 mm, - nastaviteľná šírka na rôzne veľkosti pracovných plôch - vhodné pre pracovnú dosku 1400 až 1600 mm x 800 mm (prípustná tolerancia +/-50 mm), - dvojsegmentový, - min. jeden (1) motor, - nosnosť min. 70 kg, - rýchlosť zdvihu: min. 20 mm/s, max. 40 mm/s, - ovládač so smerom hore a dole, - materiál: kov/ocel, Farba – výber minimálne z týchto troch farebných prevedení: biela, čierna, sivá. Požiadavka na organizér káblov - farba: biela alebo čierna, - prevedenie: plastové/kovové (žľab, príp. košík v tvare obdĺžnika), - organizér káblov môže byť aj ako súčasť konštrukcie stola.

11. Stolová doska pre rám výškovo nastaviteľného elektrického stola (nutná kompatibilita s položkou č. 10)

Stolová doska pre rám výškovo nastaviteľného elektrického stola

Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Popis všeobecne Stolová doska inštalovaná na nohy stola a pomocou motora elektricky zdvíhaná do požadovanej výšky a šírky.
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	Požiadavka na stolovú dosku - rozmer: (i) 1400 mm x 800 mm a (ii) 1600 mm x 800 mm (prípustná tolerancia +/-50 mm), - farba: biela, sivá, dub; ponuka môže byť predložená v jednom alebo vo viacerých z uvedených farebných prevedení, - hrúbka: min. 18 mm, - materiál: laminát s hranou ABS alebo iného materiálu minimálne rovnakej odolnosti. - montážne príslušenstvo (skrutky) v cene dodávky riešenia. Požaduje sa kompatibilita s položkou č. 10 - rám (nohy) stola s elektrickým nastavením pre stolové dosky so šírkou min. 1400 - 1600 mm.

12. Kontajner uzamykateľný

Kontajner uzamykateľný	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Výška: min. 600 mm, max. 650 mm Šírka: min. 400 mm, max. 450 mm Hĺbka: min. 450 mm, max. 600 mm Osobitné upozornenie:

	Pri výške kontajnera musí byť zabezpečená jeho optimálna výška vzhľadom k výške ponúkaných pracovných stolov tak, aby bola zaručená bezproblémová manipulácia pri zasúvaní a vysúvaní kontajnera.
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- pojazdný zásuvkový kontajner s tromi (3) úložnými zásuvkami, - možné umiestnenie pod stôl, - uzamykateľný, - farba - výber minimálne z týchto dvoch farebných prevedení: biela, svetlošedá, - materiál: laminát (po celom povrchu), - ABS hrana min. 1 mm po celom obvode, - centrálny zámok s min. dvoma (2) kľúčmi, - otočné kolieska čiernej farby, z toho aspoň dve (2) majú brzdu. Rukoväť: - farba: sivá, - materiál: hliník.

13. Kancelárska stolička typ I

Kancelárska stolička	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Sedadlo: Výška sedáku (nastavenie výšky): v min. rozmedzí od 470 mm do 540 mm Hĺbka sedáku: min. 420 mm, max. 520 mm Šírka sedáku: min. 450 mm, max. 480 mm Operadlo/opierka chrbta: Výška operadla: min. 665 mm, max. 765 mm

	Šírka operadla: min. 410 mm, max 480 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- ergonomická kancelárska otočná čalúnená stolička, - synchronný mechanizmus pre nastavenie komfortného sedenia. Opierky rúk /podrúčky: - výškovo nastaviteľné - farba: čierna. Opierka hlavy: - nastaviteľná výška, - nastaviteľný sklon. Konštrukcia: - pevná a odolná 5-ramenná základňa z tvrdého plastu alebo ocele/kovu, - farba: čierna. Iné požiadavky: - farba: tehlová/červená, - oderuvzdornosť: min. 80 000 cyklov Martindale, - nosnosť: min. 120 kg, - sedadlo a opierka chrbta sú potiahnuté tvarovanou penou a čalúnené odolnou tkaninou, - kolieska pre tvrdé a aj mäkké podlahy.

14. Kancelárska stolička typ II

Kancelárska stolička	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Výška sedáku (nastavenie výšky) v min. rozmedzí od 450 mm do 520 mm

	Hĺbka sedáku: min. 440 mm, max. 530 mm Šírka sedáku: min. 480 mm, max. 560 mm Výška operadla: min. 530 mm, max. 620 mm Výška opierok rúk nad sedacou plochou (nastavenie výšky) v min. rozmedzí od 200 mm do 240 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- ergonomická kancelárska čalúnená otočná stolička, - opierka chrbta s pot'ahom z pružnej sieťoviny, - farba sieťoviny: čierna, - opierka hlavy: áno, - bedrová opierka: výškovo nastaviteľná, - základňa vyrobená z kovu alebo tvrdeného plastu, - synchronna mechanika, - opierky rúk: výškovo nastaviteľné, - plynový piest zabezpečujúci výškové nastavenie stoličky, - pevný 5 - ramenný kríž z kovu alebo vysoko tvrdého plastu, - plastové kolieska vhodné pre tvrdý / mäkký povrch. Nosnosť stoličky: min.150kg. Čalúnenie a pot'ahová látka: - čalúnenie sedacej časti: kvalitná pot'ahová látka z polyesteru s vysokou odolnosť voči oderu, - oderuvzdornosť: min. 50 000 cyklov Martindale, - farba pot'ahovej látky: tmavošedá alebo čierna.

15. Sada náhradných koliesok

Sada náhradných koliesok	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Priemer kolieska: min. 50 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- plastové kolieska ako náhradná sada (5 ks koliesok = 1 sada) pre dodávané stoličky, - kolieska musia byť kompatibilné so značkou a modelom ponúkanej kancelárskej stoličky - položka č. 14, - farba: čierna, - kolieska vhodné najmä na tvrdý povrch.

16. Podložka na nohy

Podložka na nohy	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Dĺžka: min. 450 mm, max. 470 mm Šírka: min. 300 mm, max. 350 mm Výška: min. 70 mm, max. 170 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- ergonomická podložka na nohy z tvrdého plastu s nastaviteľnou výškou a nekĺzavou úpravou povrchu, - farba: čierna, - podložka je určená pre osoby pracujúce počas celého dňa so zobrazovacou jednotkou, pričom takáto podložka poskytuje úľavu od bolesti zo sedavej práce, zlepšuje osobe krvný obeh.

17. Skriňa s posuvnými dverami

Skriňa s posuvnými dverami	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery (skriňa zavretá) Výška: min. 1630 mm, max. 2000 mm Šírka: min. 1200 mm, max. 1250 mm Hĺbka: min. 400 mm, max. 450 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- uzamykateľná skriňa s posuvnými dvierkami, - skriňa môže byť vyhotovená s nožičkami alebo bez nožičiek (preferovaný je variant s nožičkami). Podstavec: - rám na nožičkách alebo len samostatné nožičky bez rámu,

	- farba - výber minimálne z týchto troch farebných prevedení: biela (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9016), strieborná (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9006), čierna (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9005). Ponuka môže byť predložená v jednom alebo vo viacerých z uvedených farebných prevedení. Konštrukcia: - materiál: oceľ. Iné požiadavky: - materiál: laminát, - farba - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, šedá, dub; ponuka môže byť predložená v jednom alebo vo viacerých z uvedených farebných prevedení, - počet políc: min. tri (3), - počet priehradiek: min. osem (8), - nosnosť police: min. 15 kg, - preferuje sa zámok na kľúč s min. dvoma (2) kľúčmi - voliteľný parameter, - úchytky sú zapustené; vyrobené z ocele s práškovým lakovaním vo farbe skrine. Požaduje sa kompatibilita s položkou č. 18 - Knižnica.
--	---

18. Knižnica

Knižnica	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Výška: min. 760 mm, max. 868 mm Šírka: min. 800 mm, max. 850 mm Hĺbka: min. 380 mm, max. 500 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- otvorená knižnica na nožičkách bez dvierok. Požiadavky na korpus:

	- materiál: laminát, - farba: biela, šedá, dub; ponuka môže byť predložená v jednom alebo vo viacerých z uvedených farebných prevedení, - počet políc: jedna (1), - nosnosť police: min. 10 kg. Podstavec: - rám na nožičkách alebo len samostatné nožičky bez rámu, - farba: výber minimálne z týchto troch farebných prevedení: biela (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9016), strieborná (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9006), čierna (zhodná alebo vizuálne zameniteľná podobnosť farby s RAL 9005). Ponuka môže byť predložená v jednom alebo vo viacerých z uvedených farebných prevedení. Konštrukcia: oceľ. Požaduje sa kompatibilita s položkou č. 17 - Skriňa s posuvnými dverami.
--	--

19. Skriňa šatníková

Skriňa šatníková	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Šírka: min. 600 mm, max. 800 mm Hĺbka: min. 500 mm, max. 700 mm Výška: min. 1780 mm, max. 2100 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- skriňa šatníková s min. jednou (1) policou a tyčou, príp. výsuvným mechanizmom pre umožnenie uskladnenia oblečenia zavesením, - police s nosnosťou min. 15 kg. Farba a materiál: - farba: biela alebo sivá, - materiál: drevotrieska, príp. drevo.

20. Skrinka policová uzamykateľná (typ I)

Skrinka policová	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Šírka: min. 750 mm, max. 800 mm Hĺbka: min. 380 mm, max. 450 mm Výška: min. 735 mm, max. 825 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- horná doska a police sú vyrobené z laminovanej drevotriesky s hrúbkou min. 18 mm, - korpus o hrúbke min. 16 mm, - všetky hrany sú vybavené ABS hranou, - hrúbka chrbta (zadnej časti) min. 16 mm vo farbe korpusu, - súčasťou dverí je centrálné zamykanie s dvomi (2) kľúčmi, - kovové úchytky, - jedna (1) polica s nosnosťou min. 25 kg, - farba – výber minimálne z týchto dvoch farebných prevedení: biela, sivá.

21. Skrinka policová uzamykateľná (typ II)

Skrinka policová	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Šírka: min. 750 mm, max. 800 mm Hĺbka: min. 385 mm, max. 420 mm Výška: min. 1080 mm, max. 1200 mm

Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- horná doska a police sú vyrobené z laminovanej drevotriesky s hrúbkou min. 18 mm, - korpus o hrúbke min. 16 mm, - všetky hrany sú vybavené ABS hranou, - hrúbka chrbta (zadnej časti) min. 16 mm vo farbe korpusu, - súčasťou dverí je centrálné zamykanie s dvomi (2) kľúčmi, - kovové úchytky, - dve (2) police s nosnosťou min. 25 kg, - farba – výber minimálne z týchto dvoch farebných prevedení: biela, sivá.
--	---

22. Skriňa uzavretá

Skriňa uzavretá	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Šírka: min. 750 mm, max. 800 mm Hĺbka: min. 380 mm, max. 420 mm Výška: min. 1780 mm, max. 1920 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- horná doska a police sú vyrobené z laminovanej drevotriesky s hrúbkou min. 18 mm, - korpus o hrúbke min. 16 mm, - všetky hrany sú vybavené ABS hranou, - hrúbka chrbta (zadnej časti) min. 16 mm vo farbe korpusu, - súčasťou dverí je centrálné zamykanie s dvomi (2) kľúčmi, - kovové úchytky, - štyri (4) police s nosnosťou min. 25 kg, - farba – výber minimálne z týchto dvoch farebných prevedení: biela, sivá.

23. Skriňa kombinovaná

Skriňa kombinovaná

Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Šírka: min. 720 mm, max. 800 mm Hĺbka: min. 350 mm, max. 420 mm Výška: min. 1780 mm, max. 1900 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- horná doska a police sú vyrobené z laminovanej drevotriesky s hrúbkou min. 18 mm, - korpus o hrúbke min. 16 mm, - hrúbka chrbta (zadnej časti) min. 16 mm vo farbe korpusu, - vrchná časť skrine otvorená (bez skla), - skriňa disponuje kovovými úchytkami, - tri (3) police vo vrchnej (otvorenej časti) a jedna (1) polica v spodnej (zatvorenej) časti skrine, - police s nosnosťou min. 25 kg, - farba - výber minimálne z týchto dvoch farebných prevedení: biela, sivá.

24. Banketový stôl

Banketový stôl	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Priemer: min. 1800 mm, max. 1900 mm Výška: min. 720 mm, max. 840 mm

	Hrúbka dosky stola: min. 18 mm, s ABS / príp. PVC hrúbky min. 2 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- sklopný konferenčný stôl okrúhleho tvaru. Podnož: Konštrukcia: sklopná, Materiál konštrukcie: kov/ocel', Farba konštrukcie: čierna. - stôl je možné v prípade nerovností podlahy nastaviť do roviny, nohy rámu sú na spodnej časti vybavené vyrovnávacími skrútkami. Stolová doska: okrúhla, Materiál stolovej dosky: laminát, Farba stolovej dosky: biela.

25. Stôl skladací

Stôl skladací	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Šírka: min. 730 mm, max. 850 mm Dĺžka: min. 1500 mm, max. 1650 mm Výška: min. 650 mm, max. 850 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- stôl na príležitostné použitie, nevyhnutnosťou je možnosť sklopenia nôh alebo konštrukcie, aby sa zabezpečila stohovateľnosť stola, - jednoduchý dizajn s ľahko umývateľným povrchom. Farba a materiál: - farebné prevedenie stolovej dosky – výber minimálne z týchto troch farebných prevedení: biela, šedá/antracit, dub, - farebné prevedenie nôh príp. konštrukcie: čierna, - materiál stolovej dosky z drevotriesky príp. z dreva, - nohy stola z kovu/ocle alebo konštrukcia z kovu/ocle.

26. Konferenčný stolík


Konferenčný stolík

Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Priemer: min. 570 mm, max. 700 mm Výška: min. 400 mm, max. 750 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- okrúhly stolík so stĺpovým stojanom, - materiál dosky: laminovaná drevotrieska o hrúbke min. 18 mm alebo oceľ, - materiál podnože: kov/ocel', Farba: čierna; umožňujú sa uviesť aj iné doplnkové farby ako napr. béžová, príp. biela (voliteľné).

27. Kreslo otočné

Kreslo otočné	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Zmontované: Výška: min. 830 mm, max. 870 mm Hĺbka: min. 580 mm, max. 630 mm Šírka: min. 580 mm, max. 610 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- elegantné zamatové kreslo. Nohy: - otočná základňa (podstavec) - materiál: kov alebo drevo (drevotrieska), - farba: čierna. Iné požiadavky: - farba čalúnenej časti: sivá, - sedadlo a opierka chrbta s penovou výplňou, - kreslo má zamatový poťah.

28. Kreslo

Kreslo	
Ilustračné znázornenie:	

Špecifikácia:	Požadované rozmery Výška: min. 700 mm, max. 820 mm Šírka: min. 890 mm, max. 930 mm Hĺbka: min. 800 mm, max. 1120 mm Rozmery pre sedák: Hĺbka: min. 550 mm, max. 600 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- samostatné čalúnené kreslo, - materiál: textilná tkanina (matná), - moderný, hranatý tvar s rovnými líniami a plnými bočnicami (podrúčkami), bez vankúšov, - oderuvzdornosť: min. 27 000 cyklov Martindale, - stabilná, pevná konštrukcia (kovová alebo drevená s výstužou), - nohy kresla kovové / prip. tvrdený plast, v čiernom alebo chrómovanom vyhotovení, úzke línie nôh ako na ilustrácii, - farba: šedá, antracit / čierna / tmavosivá, béžová, hnedá; ponuka môže byť predložená v jednom alebo vo viacerých z uvedených farebných prevedení. Požaduje sa: dizajnová kompatibilita s ponúkanou sedačkou z položky č. 29.

29. Sedačka

Sedačka	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Výška: min. 700 mm, max. 820 mm Šírka: min. 1900 mm, max. 2160 mm Hĺbka: min. 800 mm, max. 930 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- celočalúnená, - 3-miestna, - materiál: textilná tkanina (matná), - bez vankúšov, - farba pre čalúnené prvky: šedá, antracit/čierna/tmavosivá, béžová, hnedá; ponuka môže byť predložená v jednom alebo vo viacerých z uvedených farebných prevedení, - oderuvzdornosť: min. 27 000 cyklov Martindale, - kovová podnož v čiernom alebo chrómovanom vyhotovení. Požaduje sa: dizajnová kompatibilita s ponúkaným kreslom z položky č. 28.

30. Akustický paraván

Akustický paraván

Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Šírka: min. 790 mm, max. 850 mm Výška: min. 1700 mm, max. 1800 mm Hrúbka: min. 40 mm, max. 70 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- akustický paraván, účinné tlmenie zvuku z oboch strán, - materiál: drevený, alebo hliníkový rám s výplňou - kamenná (minerálna) vlna alebo akustická pena potiahnutá tkaninou (polyester), - farba tkaniny: šedá, - počet panelov: jeden (1), - podstavec: 2 ks pevných kovových nožičiek, - farba podstavca: čierna.

31. Akustický panel na stenu

Akustický panel na stenu

Ilustračné znázornenie:	 
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- akustický panel na stenu aj strop, - panel prispieva k zníženiu odrazania zvuku a ozveny, - farba: biela, čierna, šedá; ponuka môže byť predložená v jednom alebo vo viacerých z uvedených farebných prevedení, - upevnenie: lepidlom, suchým zipsom alebo montážnou penou (v cene dodávky riešenia), - počet panelov: samostatne (1 ks) alebo ako sada (4 ks).
Špecifikácia:	Požadované rozmery Šírka: min. 600 mm, max. 650 mm Výška: 600 mm, max. 650 mm Hrúbka: min. 30 mm, max. 40 mm

32. Nástenný vešiak

Nástenný vešiak	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Výška: min. 780 mm, max. 1300 mm Šírka: min. 180 mm, max. 210 mm

Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- nástenný vešiak na odevy, - vertikálny, - striedavé členenie konštrukcie sa požaduje ako na ilustrácii, hranaté línie, - farba: čierna alebo biela, - nosnosť min. 3 kg. Požadovaný materiál: - konštrukcia: drevo alebo kov v čiernom/bielom prevedení, - vešiak obsahuje: a) minimálne šesť (6) háčikov na kabát, b) skrutky na montáž – voliteľný parameter.
--	---

33. Pracovná stolička vysoká

Pracovná stolička vysoká	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Výška sedáku (nastavenie výšky) v min. rozmedzí od 600 mm do 800 mm Hĺbka sedáku: min. 220 mm, max. 450 mm Šírka sedáku: min. 310 mm, max. 470 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	Popis všeobecne - materiál – výber z uvedených materiálov prípadne ich kombinácia: plast, nerez, nehrdzavejúca oceľ, textil, - farba - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: čierna, strieborná, - nosnosť stoličky: min. 110 kg, - opierky rúk: nie, - kolesá: klzáky, - opierka na nohy: áno, - balančná funkcia: nie, - funkcia otáčania: áno.

34. Kreslo konferenčné

Kreslo konferenčné	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Výška: min. 800 mm, max. 850 mm Šírka: min. 530 mm, max. 670 mm Hĺbka: min. 540 mm, max. 630 mm Hĺbka sedáku: min. 450 mm, max. 500 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- škrupinové kreslo (oblý chrbát), - materiál: textilná tkanina - odolnosť proti oderu, - farba textílie: béžová, - moderný, oblý tvar s plnými bočnicami (podrúčkami), bez vankúšov, - stabilná, pevná konštrukcia, - podnož kovová – 4 nohy príp. na každej strane spojená podnož (ohýbané kovové trubky – oblé), v čiernom alebo chrómovom vyhotovení.

35. Stolový panel typ I

Stolový panel typ I	
Ilustračné znázornenie:	 
Špecifikácia:	Požadované rozmery Šírka: min. 1400 mm, max. 1450 mm Výška: min. 400 mm, max. 650 mm Hrúbka: min. 20 mm, max. 36 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- stolový panel (paraván), zabezpečuje účinné tlmenie zvuku z oboch strán stola a súkromie, - materiál: drevený, alebo hliníkový rám s výplňou - (i) kamenná (minerálna) vlna, (ii) textilná vlna, (iii) akustická

	pena alebo (iv) doska 100% PET vlákno, potiahnutá tkaninou, - farba tkaniny: šedá, - počet panelov: jeden (1), - podstavec: vrátane 2 ks pevných kovových nožičiek alebo svoriek, príp. iného vhodného spôsobu inštalácie na kancelársky stôl.
--	---

36. Stolový panel typ II

Stolový panel typ II	
Ilustračné znázornenie:	
Špecifikácia:	Požadované rozmery Šírka: min. 1600 mm, max. 1650 mm Výška: min. 400 mm, max. 650 mm Hrúbka: min. 20 mm, max. 36 mm
Všeobecné spresnenie požiadaviek:	- stolový panel (paraván), zabezpečuje účinné tlmenie zvuku z oboch strán stola a súkromie, - materiál: drevený, alebo hliníkový rám s výplňou - (i) kamenná (minerálna) vlna, (ii) textilná vlna, (iii) akustická pena alebo (iv) doska 100% PET vlákno, potiahnutá tkaninou, - farba tkaniny: šedá, - počet panelov: jeden (1), - podstavec: vrátane 2 ks pevných kovových nožičiek alebo svoriek, príp. iného vhodného spôsobu inštalácie na kancelársky stôl.

Osobitné požiadavky na plnenie:

- Obrázky sú **informatívne**, parametre **záväzné**.
- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a vynesenia s umiestnením tovaru na miesto určenia, montovanie tovaru na mieste určenia v prípade dodania tovaru v nezmontovanom stave, odstránenie, odvoz a likvidácia obalových materiálov.

- Miestom dodania bude špecifikované v čiastkovej objednávke (výlučne na území mesta Bratislavy).

V čase vypracovávania súťažných podkladov eviduje verejný obstarávateľ 10 možných adries dodania na území mesta Bratislava a v budúcnosti nepredpokladá úbytok / nárast uvedeného zoznamu miest lokalizovaných na území mesta Bratislava.

Zoznam možných miest dodania predmetu zákazky

P. č.	Adresy dodania
1.	Blagoevova 9 Bratislava - kancelárie verejného obstarávateľa
2.	Biela 6 Bratislava - kancelárie verejného obstarávateľa
3.	Laurinská 5 - kancelárie verejného obstarávateľa
4.	Laurinská 7 - kancelárie verejného obstarávateľa
5.	Laurinská 20 - kancelárie verejného obstarávateľa
6.	Lazaretská 12 Bratislava – kancelárie verejného obstarávateľa
7.	Markova 1 Bratislava – kancelárie verejného obstarávania
8.	Primaciálne nám. 1 a 2 Bratislava - objekt Nová radnica a Primaciálny palác – kancelárie verejného obstarávateľa
9.	Rudnayovo nám. 4 Bratislava - kancelárie verejného obstarávateľa
10.	Záporožská 5 Bratislava - kancelárie verejného obstarávateľa

- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru so **záručnou dobou min. 24 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- **Dodanie** tovaru sa požaduje **max. do 40 dní od objednávky**, dodanie je potrebné oznámiť minimálne **2 pracovné dni vopred**.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický/produktový list vrátane obrazového znázornenia, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.