

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 7/2026

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
WANDOWO	12-21-2-13- - -	PR	1a
WANDOWO	12-21-2-13- - -	PTP	1a
WANDOWO	12-21-2-13- - -	PTW	1a
WANDOWO	12-21-2-13-2 -a -00	TPP	3ab
WANDOWO	12-21-2-13-2 -b -00	TPP	3ab
WANDOWO	12-21-2-13-19 -a -00	TPP	3ab
WANDOWO	12-21-2-13-19 -c -00	TPP	1ab
WANDOWO	12-21-2-13-22 -a -00	TPP	3ab
WANDOWO	12-21-2-13-32 -b -00	TPP	1ab
WANDOWO	12-21-2-13-38 -b -00	IB	1ab
WANDOWO	12-21-2-13-40 -b -00	TWP	1a
WANDOWO	12-21-2-13-42 -a -00	TPP	1ab
WANDOWO	12-21-2-13-45 -a -00	TPP	1ab
WANDOWO	12-21-2-13-46 -a -00	TPP	3ab
ZAMRZA	12-21-2-14- - -	PR	1a
ZAMRZA	12-21-2-14- - -	PTP	1a
ZAMRZA	12-21-2-14- - -	PTW	1a
ZAMRZA	12-21-2-14-49 -f -00	TWP	1a
ZAMRZA	12-21-2-14-54 -d -99	IIIB	3ab
ZAMRZA	12-21-2-14-62 -c -00	TPP	1a
ZAMRZA	12-21-2-14-62 -d -00	TPP	1a
ZAMRZA	12-21-2-14-63 -m -00	TPP	3ab
ZAMRZA	12-21-2-14-63 -n -00	TPP	3ab
ZAMRZA	12-21-2-14-64 -d -00	TWP	1a
ZAMRZA	12-21-2-14-67 -g -00	TPP	1ab
ZAMRZA	12-21-2-14-67 -h -00	TPP	3ab
ZAMRZA	12-21-2-14-70 -c -01	IIIB	3ab
ZAMRZA	12-21-2-14-70 -c -99	IIIB	3ab
ZAMRZA	12-21-2-14-73 -b -00	TPP	1ab
ZAMRZA	12-21-2-14-73 -c -00	TPP	1ab
ZAMRZA	12-21-2-14-90 -b -00	TWP	1a
ZAMRZA	12-21-2-14-92 -b -00	TPP	3ab
ZAMRZA	12-21-2-14-92 -f -00	TPP	1ab
ZAMRZA	12-21-2-14-93 -a -00	TPP	1ab
ZAMRZA	12-21-2-14-93 -f -00	TPP	3ab
ZAMRZA	12-21-2-14-96 -a -00	TPP	1ab
ZAMRZA	12-21-2-14-96 -b -00	TPP	1ab
ZAMRZA	12-21-2-14-96 -c -00	TPP	3ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
ZAMRZA	12-21-2-14-96 -d -00	TPP	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrabione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.