

## Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

## Pakiet: HARW1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Krówka	12-13-1-01-13 -b -00	IB	1ab
Krówka	12-13-1-01-13 -c -00	IB	1ab
Krówka	12-13-1-01-23 -d -98	IIIA	1ab
Krówka	12-13-1-01-25 -a -00	IB	1ab
Krówka	12-13-1-01-25 -a -00	TPP	1ab
Krówka	12-13-1-01-25 -d -00	IIIA	3ab
Krówka	12-13-1-01-25 -d -00	TPP	3ab
Różanna	12-13-1-02-35 -f -00	IB	1ab
Różanna	12-13-1-02-84 -c -01	IB	1ab
Różanna	12-13-1-02-85 -c -00	IB	1ab
Kadzionka	12-13-1-03-70 -a -00	IB	3ab
Kadzionka	12-13-1-03-70 -a -00	TPP	1ab
Kadzionka	12-13-1-03-70 -b -00	TPP	1ab
Kadzionka	12-13-1-03-72 -a -00	IB	3ab
Kadzionka	12-13-1-03-72 -a -00	TPP	1ab
Kadzionka	12-13-1-03-72 -b -00	TPP	1ab
Kadzionka	12-13-1-03-72 -c -00	TPP	1ab
Kadzionka	12-13-1-03-72 -d -00	TPP	1ab
Kadzionka	12-13-1-03-72 -f -00	TPP	1ab
Kadzionka	12-13-1-03-121 -a -00	IB	1ab
Tylina Góra	12-13-1-04-152 -a -00	IB	1ab
Tylina Góra	12-13-1-04-158 -h -00	TPP	1ab
Tylina Góra	12-13-1-04-165 -a -00	IB	1ab
Tylina Góra	12-13-1-04-165 -a -00	IIIA	1ab
Tylina Góra	12-13-1-04-178A -g -00	IB	3ab
Tylina Góra	12-13-1-04-179 -a -00	TPN	1ab
Tylina Góra	12-13-1-04-179 -b -00	TPN	1ab
Tylina Góra	12-13-1-04-188 -b -00	IB	1ab

## Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

## Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

### Wariant 2a.

Dłuzycy i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

### Wariant 3a.

Dłuzycy i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

## Wariantty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

### Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

### Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

### Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

## Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

### 1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

### 2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

### 3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

### **Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna**

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.