

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BRÁNY

- **Rolovacia brána**

- rozmery brán: **brána č. 8** - prejazdny otvor: Š x V 3600 x 3600 mm
- oceľová lamela 95x23mm so zateplením
- bočný priemyselný pohon umiestnený vpravo
- núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone
- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)
- kovanie: navíjací hriadeľ na plávajúcej konzole, bez boxu
- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy
- oceľová montážna konštrukcia 100/50/4 mm v RAL biela (bez podkladového zinku)
- obojstranné oplechovanie s tepelnou výplňou voči stene a prekrytie prípadných medzier
- presklenie - 3 ks presvetlovacia lamela / každá druhá od výšky 1450 mm / integrované dvere - nie
- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE, integrovaným na riadiacej jednotke
- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolista na uzatvárací hrane brány
- doplnková výbava: bezpečnostná infrazáva s krytom, opora krútiaceho momentu pre nástrčné pohony, prepojovacia krabica AC DUR, zásuvka CE 400V/16A
- vypracovanie príslušných revíznych správ
- správa o prvej odbornej prehliadke a prvej odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia - brány
- kompletná technická dokumentácia
- revízna správa UTZ
- profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov)
- požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov
- zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.
- demontáž jestvujúcej brány
- odvoz, likvidáciu odpadu

Vizualizácia brány

/pohľad zvnútra/

