

OZN. NA VÝKRESE	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU	POČET KUSOV
<div data-bbox="161 237 233 315" data-label="Text"> 10 D </div>	<p data-bbox="256 237 1406 573"> PRIEMYSLOVÉ SKLADACIE VRÁTA, ZATEPLENÉ, BEZ SPODNEJ VODIACEJ KOĽAJNICE, PENELY Z FEZN PLECHOVÝM PLÁŠŤOM S HLADKÝM POVRCHOM, POČET KRÍDEL: 4 (2+2), SYMETRICKÉ OVLÁDANIE: S ELEKTRICKÝM MOTOROM NA PRÍTOMNÚ OSOBU, POHON: ELEKTRICKÝ POVRCH: KOVOVÁ RÁMOVÁ, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035, TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 4,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZÁMOK: EXTERIÉROVÝ, DOPLNKY: PRESVETLENIE V KAŽDOM KRÍDLE, INTEGROVANÉ DVERE PRE PEŠÍCH (ŠÍRKA MIN. 800 mm), POZNÁMKA: VÝREZ PRE TROLEJOVÉ VEDENIE 1,0x0,5 m, OTVOR VYPLNIŤ TECHNICKOU GUMOU S PRESAHOM A S VÝREZOM PRE TROLEJOVÉ VEDENIE, KOTVIŤ DO NADPRAŽIA STAVEBNÝ OTVOR 4000x5350 </p> <div data-bbox="587 577 1074 1055" data-label="Figure"> </div>	8
<div data-bbox="161 1144 233 1223" data-label="Text"> 11 D </div>	<p data-bbox="256 1155 1406 1491"> PRIEMYSLOVÉ SKLADACIE VRÁTA, ZATEPLENÉ, BEZ SPODNEJ VODIACEJ KOĽAJNICE, PENELY Z FEZN PLECHOVÝM PLÁŠŤOM S HLADKÝM POVRCHOM, POČET KRÍDEL: 8 (4+4), SYMETRICKÉ OVLÁDANIE: S ELEKTRICKÝM MOTOROM NA PRÍTOMNÚ OSOBU, POHON: ELEKTRICKÝ POVRCH: KOVOVÁ RÁMOVÁ, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035, TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 4,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZÁMOK: EXTERIÉROVÝ, DOPLNKY: PRESVETLENIE V KAŽDOM KRÍDLE OKREM KRAJNÝCH, INTEGROVANÉ DVERE PRE PEŠÍCH (ŠÍRKA MIN. 800 mm), POZNÁMKA: VÝREZ PRE TROLEJOVÉ VEDENIE 1,0x0,5 m, OTVOR VYPLNIŤ TECHNICKOU GUMOU S PRESAHOM A S VÝREZOM PRE TROLEJOVÉ VEDENIE, KOTVIŤ DO NADPRAŽIA STAVEBNÝ OTVOR 8500x5350 </p> <div data-bbox="405 1496 1265 1962" data-label="Figure"> </div>	2
<p data-bbox="169 2085 1445 2145"> VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŔOVACIEHO MATERIÁLU </p>		