



OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
16 0	STAVEBNÝ OTVOR 1050x1050 	JEDNOKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: 1; SKLOPNÉ BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO KOVANIE: PÁKOVÝ MECHANIZMUS VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 1050 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 3150 mm	6
17 0	STAVEBNÝ OTVOR 3300x1750 	TROJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM POČET KRÍDEL: 3; OTVÁRAVO-SKLOPNÉ/PEVNÉ ZASKLENIE/OTVÁRAVO-SKLOPNÉ BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO KOVANIE: KL'UČKA VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 3300 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 6800 mm	1
VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŔOVACIEHO MATERIÁLU; OTVÁRAVOŠŤ OKIEN POZRI VÝKRES Č. 107 - POHLADY			