

OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
1 ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 5250x2570 SVETLÝ OTVOR DVIER 850x2470</p>	<p>EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S PROFILOM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 1B1 KOVANIE: EXTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁTOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ DĹŽKA PARAPETU: 4200 mm VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 10390 mm</p>	1
2 ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 5100x2750 SVETLÝ OTVOR DVIER 1950x2650</p>	<p>EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S PROFILOM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 1B1 KOVANIE: EXTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 10600 mm</p>	1
VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŔOVACIEHO MATERIÁLU			