

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry oměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítko,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

Uvedené rozměry jsou orientační, před prováděním je dodavatel povinen zaměřit a zohlednit rozměry na místě!

Při jakýchkoliv nejasnostech je třeba věc ihned konzultovat s projektantem!

Projekt neslouží jako výrobní dokumentace, tu ve stanovených případech zhotoví dodavatel a předloží ji projektantovi.

LEGENDA REVIZÍ:

č. rev.	datum	popis revize
01	6.2.26	upravena specifikace SP07

±0,000 = 305,840 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: **Obnova staré radnice** ZN: **ZAR**
Masarykovo náměstí 41/1
Zábřeh na Moravě

STAVEBNÍK: Městský úřad Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh
zast.: RNDr. Mgr. František John, Ph.D. - starosta

ARCHITEKT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9
120 00 Praha 2 - Vinohrady
www.rusinafrei.cz, info@rusinafrei.cz / 607 715 885

PROJEKTANT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 12000 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607715885
www.rusinafrei.cz



STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

ČÁST: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

VÝKRES: **Tabulka stínících prvků (SP)**

MĚŘÍTKO: FORMÁT: A4

DATUM: 02/2025 KRESLIL:

REVIZE: 01 OZNAČENÍ: **D.1.1.g.13**

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

Tabulka stínících prvků (SP)

Ozn.	Název prvku	Popis prvku	Vedení	Ovládání	Montáž	Rozměry	Počet (Ks)	Poznámka
SP01	Látkový okenní závěs jednoduchý	Jednoduchý látkový závěs pro tyčovou garnýž, včetně obšitého okraje, pro způsob uchycení "na tunýlek", předpoklad řasení cca 120-150%; materiál 100% polyester o gramáži 180g/m2, hladká matná textura; závěs určen pro dekorační účely a zastínění prostoru, nikoli pro jeho úplné zatemnění	Nástěnná garnýž (samostatná dodávka)	Manuální	-	velikost okenního otvoru 1500x2940mm, čistá výška závěsu cca 3150mm	6	vzorek látky bude předložen AD k odsouhlasení
SP02	Kovová závěsová garnýž	Tyčová garnýž včetně jednořadých konzolových nosníků s osovou vzdáleností tyče od stěny 70-80mm; bez dekorativních koncovek; materiál ocel, povrchová úprava antická mosaz	-	-	Přisazená nástěnná	tyč Ø 16mm, celková délka 2,5m; počet nosníků 2ks (dle dodavatele)	2	dodavatel předloží vzorek konzoly a garnýžové tyče k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže
SP03	Kovová závěsová garnýž	Tyčová garnýž včetně jednořadých konzolových nosníků s osovou vzdáleností tyče od stěny 70-80mm; včetně spojky tyče; materiál ocel, povrchová úprava antická mosaz	-	-	Přisazená nástěnná	tyč Ø 16mm, celková délka 5m; počet nosníků 3ks (dle dodavatele)	1	dodavatel předloží vzorek konzoly a garnýžové tyče k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže
SP04	Kovová závěsová garnýž	Tyčová garnýž včetně jednořadých konzolových nosníků s osovou vzdáleností tyče od stěny 70-80mm; včetně spojky tyče; materiál ocel, povrchová úprava antická mosaz-	-	-	Přisazená nástěnná	tyč Ø 16mm, celková délka 5,1m; počet nosníků 3ks (dle dodavatele)	1	dodavatel předloží vzorek konzoly a garnýžové tyče k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže
SP05	Dveřní závěs jednoduchý	Jednoduchý látkový závěs včetně hliníkové záclonové kolejnice pro zapuštěnou montáž do truhlářského ostění otvoru, včetně obšitého okraje a našité univerzální stuhy pro uchycení na háčky, předpoklad řasení cca 120-150%; materiál 100% polyester o gramáži 180g/m2, hladká matná textura; závěs určen pro dekorační účely a zastínění prostoru, nikoli pro jeho úplné zatemnění; kompletní dodávka vč. koncových zarážek, jezdců s háčky	Jednokolejná zápuštná hliníková kolejnice do truhlářského ostění otvoru	Manuální	Zapuštěná do truhlářského ostění otvoru	velikost dveřního otvoru 2000x2700mm; nutno zaměřit na místě	1	dodavatel předloží vzorek kolejnice i látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže

Tabulka stínících prvků (SP)

Ozn.	Název prvku	Popis prvku	Vedení	Ovládání	Montáž	Rozměry	Počet (Ks)	Poznámka
SP06	Dveřní závěs jednoduchý	Jednoduchý látkový závěs včetně hliníkové záclonové kolejnice pro zapuštěnou montáž do truhlářského ostění otvoru, včetně obšitého okraje a našité univerzální stuhy pro uchycení na háčky, předpoklad řasení cca 120-150%; materiál 100% polyester o gramáži 180g/m2, hladká matná textura; závěs určen pro dekorální účely a zastínění prostoru, nikoli pro jeho úplné zatemnění; kompletní dodávka vč. koncových zarážek, jezdců s háčky	Jednokolejná zápuštná hliníková kolejnice do truhlářského ostění otvoru	Manuální	Zapuštěná do truhlářského ostění otvoru	velikost dveřního otvoru 3260x2700mm; nutno zaměřit na místě	1	dodavatel předloží vzorek kolejnice i látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže
SP07	Vnitřní okenní zatemňující roleta	100% zatemňující roleta včetně kazety z extrudovaného hliníku o velikosti cca 150x150mm, k vestavbě do nadpraží otvoru, pro vedení postranními lištami; látka z textilního vlákna nebo SOLTIS B92, laminovaná PTFE, s všitými tunýlky pro hliníkové výztuže; pohon motorem 230V pro ovládání nástěnným tlačítkem, vodící lišty s kartáčky pro úplné zatemnění, k zapuštění do truhlářského ostění otvoru; viditelné hliníkové součásti v barvě RAL, odstín bude vybrán architektem v rámci AD	Boční zápuštné vodící lišty	Dálkové na elektromotor	Zapuštěná do truhlářského ostění otvoru	velikost okenního otvoru 4450x2650mm; nutno zaměřit na místě	1	dodavatel předloží vzorek látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže
SP08	Venkovní stínící roleta	Screenová předokenní roleta včetně hranatého boxu z protlačovaného hliníku pro podomítkové provedení, pohon trubkovým motorem 230V/50Hz pro ovládání nástěnným dálkovým tlačítkem WMS; pro boční vedení hliníkovými lištami pro zapuštění do fasády, se zipovým systémem, včetně spodní hliníkové lišty; viditelné hliníkové součásti v barvě RAL, odstín bude vybrán architektem v rámci AD; součástí dodávky i bezdrátová externí automatika na slunce-vítr a déšť	Boční zápuštné vodící lišty	Dálkové na elektromotor	Montážní box k zaomítnutí, zapuštěný do fasády	velikost okenního otvoru 4450x2650mm; nutno zaměřit na místě	1	dodavatel předloží vzorek látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže

Tabulka stínících prvků (SP)

Ozn.	Název prvku	Popis prvku	Vedení	Ovládání	Montáž	Rozměry	Počet (Ks)	Poznámka
SP09	Vnější látková markýza střešního okna VS01	Markýzová předokenní roleta včetně hranatého boxu z extrudovaného hliníku a vodících lišt z extrudovaného hliníku se zipovým systémem pro dokonalé uchycení a vypnutí látky bez mezery mezi látkou a lištou, pohon el. motorem 230V/50Hz pro ovládání nástěnným dálkovým tlačítkem WMS pro instalaci na stěnu; viditelné hliníkové součásti v barvě RAL, odstín bude vybrán architektem v rámci AD; součástí dodávky i bezdrátová externí automatika na slunce-vítr; velikost okna 3200x3000mm (šxv)	Navijecí hřídel z extrudovaného hliníku vč. integrované motorové hřídele	Dálkové na elektromotor	Přisazená k vnějšímu rámu střešního okna		1	dodavatel předloží vzorek rolety s boxem a vodícími lištami a typ látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže; nutná koordinace s dodavatelem okna
SP10	Vnější látková markýza střešního okna VS02	Markýzová předokenní roleta včetně hranatého boxu z extrudovaného hliníku a vodících lišt z extrudovaného hliníku se zipovým systémem pro dokonalé uchycení a vypnutí látky bez mezery mezi látkou a lištou, pohon el. motorem 230V/50Hz pro ovládání nástěnným dálkovým tlačítkem WMS pro instalaci na stěnu; viditelné hliníkové součásti v barvě RAL, odstín bude vybrán architektem v rámci AD; součástí dodávky i bezdrátová externí automatika na slunce-vítr; velikost okna 2800x2500mm (šxv)	Navijecí hřídel z extrudovaného hliníku vč. integrované motorové hřídele	Dálkové na elektromotor	Přisazená k vnějšímu rámu střešního okna		1	dodavatel předloží vzorek rolety s boxem a vodícími lištami a typ látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže; nutná koordinace s dodavatelem okna
SP11	Vnější látková markýza střešního okna VS03	Markýzová předokenní roleta včetně hranatého boxu z extrudovaného hliníku a vodících lišt z extrudovaného hliníku se zipovým systémem pro dokonalé uchycení a vypnutí látky bez mezery mezi látkou a lištou, pohon el. motorem 230V/50Hz pro ovládání nástěnným dálkovým tlačítkem WMS pro instalaci na stěnu; viditelné hliníkové součásti v barvě RAL, odstín bude vybrán architektem v rámci AD; součástí dodávky i bezdrátová externí automatika na slunce-vítr; velikost okna 4800x2500mm (šxv)	Navijecí hřídel z extrudovaného hliníku vč. integrované motorové hřídele	Dálkové na elektromotor	Přisazená k vnějšímu rámu střešního okna		1	dodavatel předloží vzorek rolety s boxem a vodícími lištami a typ látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže; nutná koordinace s dodavatelem okna

Tabulka stínících prvků (SP)

Ozn.	Název prvku	Popis prvku	Vedení	Ovládání	Montáž	Rozměry	Počet (Ks)	Poznámka
SP12	Vnější látková markýza střešního okna VS04	Markýzová předokenní roleta včetně hranatého boxu z extrudovaného hliníku a vodících lišt z extrudovaného hliníku se zipovým systémem pro dokonalé uchycení a vypnutí látky bez mezery mezi látkou a lištou, pohon el. motorem 230V/50Hz pro ovládání nástěnným dálkovým tlačítkem WMS pro instalaci na stěnu; viditelné hliníkové součásti v barvě RAL, odstín bude vybrán architektem v rámci AD; součástí dodávky i bezdrátová externí automatika na slunce-vítr; velikost okna 2600x2500mm (šxv)	Navijecí hřídel z extrudovaného hliníku vč. integrované motorové hřídele	Dálkové na elektromotor	Přisazená k vnějšímu rámu střešního okna		1	dodavatel předloží vzorek rolety s boxem a vodícími lištami a typ látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže; nutná koordinace s dodavatelem okna
SP13	Vnější látková markýza střešního okna VS05	Markýzová předokenní roleta včetně hranatého boxu z extrudovaného hliníku a vodících lišt z extrudovaného hliníku se zipovým systémem pro dokonalé uchycení a vypnutí látky bez mezery mezi látkou a lištou, pohon el. motorem 230V/50Hz pro ovládání nástěnným dálkovým tlačítkem WMS pro instalaci na stěnu; viditelné hliníkové součásti v barvě RAL, odstín bude vybrán architektem v rámci AD; součástí dodávky i bezdrátová externí automatika na slunce-vítr; velikost okna 2800x2500mm (šxv)	Navijecí hřídel z extrudovaného hliníku vč. integrované motorové hřídele	Dálkové na elektromotor	Přisazená k vnějšímu rámu střešního okna		1	ddodavatel předloží vzorek rolety s boxem a vodícími lištami a typ látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže; nutná koordinace s dodavatelem okna
SP14	Vnější látková markýza střešního okna VS06	Markýzová předokenní roleta včetně hranatého boxu z extrudovaného hliníku a vodících lišt z extrudovaného hliníku se zipovým systémem pro dokonalé uchycení a vypnutí látky bez mezery mezi látkou a lištou, pohon el. motorem 230V/50Hz pro ovládání nástěnným dálkovým tlačítkem WMS pro instalaci na stěnu; viditelné hliníkové součásti v barvě RAL, odstín bude vybrán architektem v rámci AD; součástí dodávky i bezdrátová externí automatika na slunce-vítr; velikost okna 1800x2600mm (šxv)	Navijecí hřídel z extrudovaného hliníku vč. integrované motorové hřídele	Dálkové na elektromotor	Přisazená k vnějšímu rámu střešního okna		1	dodavatel předloží vzorek rolety s boxem a vodícími lištami a typ látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže; nutná koordinace s dodavatelem okna

Tabulka stínících prvků (SP)

Ozn.	Název prvku	Popis prvku	Vedení	Ovládání	Montáž	Rozměry	Počet (Ks)	Poznámka
SP15	Vnější látková markýza střešního okna VS07	Markýzová předokenní roleta včetně hranatého boxu z extrudovaného hliníku a vodících lišt z extrudovaného hliníku se zipovým systémem pro dokonalé uchycení a vypnutí látky bez mezery mezi látkou a lištou, pohon el. motorem 230V/50Hz pro ovládání nástěnným dálkovým tlačítkem WMS pro instalaci na stěnu; viditelné hliníkové součásti v barvě RAL, odstín bude vybrán architektem v rámci AD; součástí dodávky i bezdrátová externí automatika na slunce-vítr; velikost okna 3000x2400mm (šxv)	Navijecí hřídel z extrudovaného hliníku vč. integrované motorové hřídele	Dálkové na elektromotor	Přisazená k vnějšímu rámu střešního okna		1	dodavatel předloží vzorek rolety s boxem a vodícími lištami a typ látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže; nutná koordinace s dodavatelem okna
SP16	Vnější látková markýza střešního okna VS08	Markýzová předokenní roleta včetně hranatého boxu z extrudovaného hliníku a vodících lišt z extrudovaného hliníku se zipovým systémem pro dokonalé uchycení a vypnutí látky bez mezery mezi látkou a lištou, pohon el. motorem 230V/50Hz pro ovládání nástěnným dálkovým tlačítkem WMS pro instalaci na stěnu; viditelné hliníkové součásti v barvě RAL, odstín bude vybrán architektem v rámci AD; součástí dodávky i bezdrátová externí automatika na slunce-vítr; velikost okna 3200x2600mm (šxv)	Navijecí hřídel z extrudovaného hliníku vč. integrované motorové hřídele	Dálkové na elektromotor	Přisazená k vnějšímu rámu střešního okna		1	dodavatel předloží vzorek rolety s boxem a vodícími lištami a typ látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže; nutná koordinace s dodavatelem okna
SP17	Vnější látková markýza střešního okna VS09	Markýzová předokenní roleta včetně hranatého boxu z extrudovaného hliníku a vodících lišt z extrudovaného hliníku se zipovým systémem pro dokonalé uchycení a vypnutí látky bez mezery mezi látkou a lištou, pohon el. motorem 230V/50Hz pro ovládání nástěnným dálkovým tlačítkem WMS pro instalaci na stěnu; viditelné hliníkové součásti v barvě RAL, odstín bude vybrán architektem v rámci AD; součástí dodávky i bezdrátová externí automatika na slunce-vítr; velikost okna 3800x2600mm (šxv)	Navijecí hřídel z extrudovaného hliníku vč. integrované motorové hřídele	Dálkové na elektromotor	Přisazená k vnějšímu rámu střešního okna		1	dodavatel předloží vzorek rolety s boxem a vodícími lištami a typ látky k odsouhlasení; kompletní dodávka vč. kotevního a spojovacího materiálu a montáže; nutná koordinace s dodavatelem okna