

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry oměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítko,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

Uvedené rozměry jsou orientační, před prováděním je dodavatel povinen zaměřit a zohlednit rozměry na místě!

Při jakýchkoliv nejasnostech je třeba věc ihned konzultovat s projektantem!

Projekt neslouží jako výrobní dokumentace, tu ve stanovených případech zhotoví dodavatel a předloží ji projektantovi.

LEGENDA REVIZÍ:

č. rev.	datum	popis revize
01	10.2.26	upravena délka T11, oprava čísla výkresů v informaci o výrobku
02	23.2.26	T22 - upravena specifikace pracovní desky

±0,000 = 305,840 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: **Obnova staré radnice** ZN: **ZAR**
Masarykovo náměstí 41/1
Zábřeh na Moravě

STAVEBNÍK: Městský úřad Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh
zast.: RNDr. Mgr. František John, Ph.D. - starosta

ARCHITEKT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9
120 00 Praha 2 - Vinohrady
www.rusinafrei.cz, info@rusinafrei.cz / 607 715 885

PROJEKTANT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 12000 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607715885
www.rusinafrei.cz



STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

ČÁST: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

VÝKRES: **Tabulka truhlářských výrobků (T)**

MĚŘÍTKO: FORMÁT: A4

DATUM: 02/2025 KRESLIL:

REVIZE: 02 OZNAČENÍ: **D.1.1.g.5**

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

Tabulka truhlářských výrobků (T)			
Ozn.	T01	T02	T03
Název prvku	Infocentrum - pult obsluhy a vybavení infocentra	Sestava spodních skříněk barového pultu	Sestava spodních skříněk se dřezem
Popis prvku	Sestava truhlářských výrobků T001a-T01g. T01a) pult obsluhy; T01b) zápultí s integrovaným dřezem a lednicí; T01c) nástěnná police na prospekty; T01d) komoda s policemi a vitrinou; T01e) stolek s vitrinou; T01f) stolek bez vitríny; T01g) čalouněný taburet 4ks; T01h) čalouněný taburet 4ks. Podrobná specifikace viz výkres D.1.1.f.04.B Vybavení infocentra	Atypický výrobek určený pro vestavby do baru (kamenický výrobek KA11). Součástí je ocelová konstrukce pro opláštění baru, korpus z DTD, plnovýsuvy a otevíravá naložená dvířka, pracovní deska, sokl. Pracovní deska probarvovaný kompozit antracitvé barvy tl. 10mm. Dvířka MDF + HPL. Příprava pro případné doplnění pípy. Součástí jsou LED pásky v Alu profilu pro nasvícení. Podrobná specifikace viz výkres D.1.f104.A Bar v mázhausu POZN. POČET KUSŮ = 1 SESTAVA!	Atypické zápultí, vestavěné do niky. Sestava se skládá z linky T03a a z polic T03b. Linka z korpusu DTD, deska probarvovaný kompozit antracitové barvy tl. 10mm, naložená dvířka, s černým tectonitovým dřezem, baterií, sortérem, vestavnou myčkou. Police skleněné, z kaleného skla, na nerezových konzolkách. Součástí jsou LED pásky v Alu profilu pro nasvícení. Podrobná specifikace viz výkres D.1.f104.A Bar v mázhausu
Počet (ks)	1	7	1
Informace o výrobku	Podrobná specifikace viz výkres D.1.1.f.03. B Vybavení infocentra	Podrobná specifikace viz výkres D.1.f.03.A Bar v mázhausu	Podrobná specifikace viz výkres D.1.f.03.A Bar v mázhausu
Materiál	MDF, dýha dub, lak RAL, kompozitní deska, sklo, umělá useň HPL, nerez	korpus DTD, dvířka MDF, pracovní deska probarvovaný kompozit, sokl HPL, konstrukce ocel + nátěr	korpus DTD, dvířka MDF, pracovní deska probarvovaný kompozit, sokl HPL, kalené sklo, nerezové konolky
Povrch	lak RAL, přírodní dýha + olejovosk, HPL, umělá useň	deska kompozit antracit, dvířka a čela HPL, sokl HPL, korpus CPL RAL	deska kompozit antracit, dvířka a čela HPL, sokl HPL, korpus CPL RAL
Součásti	vestavná lednice, dřez a baterie	zásuvky a vypínače černé barvy; součinnost s kamenickým výrobkem KA11; LED pásky v Alu profilu.	tectonitový černý dřez, nerezová kuch. baterie, vestavná myčka, sortér, LED pásky v Alu profilu.
Kování	nábytkové, skryté, pojezdy standard Blum, skrytá madla Alu	nábytkové, skryté, pojezdy standard Blum, skrytá madla Alu	nábytkové, skryté, pojezdy standard Blum, skrytá madla Alu
D.1.1.g.5 Tabulka truhlářských výrobků (T)			

Tabulka truhlářských výrobků (T)			
Ozn.	T04	T05	T06
Název prvku	Dřevěná špaleta dveřního otvoru	Dřevěná špaleta dveřního otvoru	Špaleta dveřního otvoru
Popis prvku	Obklad ostění otvoru pro dveře VI12 hl. obkladu 0,56m. Materiál MDF, povrch stříkaný lak v RAL dle AD, polomat, skryté truhlářské spoje, skryté kotvení. Požadována dílenská dokumentace a vzorek povrchu.	Obklad ostění otvoru pro dveře VI13, hl. obkladu 0,5m. Materiál MDF, povrch stříkaný lak v RAL dle AD, polomat, skryté truhlářské spoje, skryté kotvení. Požadována dílenská dokumentace a vzorek povrchu.	Obklad ostění otvoru; hl. 1,9m; v. 2,76m; š. otvoru 1,03m. Materiál MDF, povrch stříkaný lak v RAL dle AD, polomat, skryté truhlářské spoje, skryté kotvení. Požadována dílenská dokumentace a vzorek povrchu.
Počet (ks)	1	1	1
Informace o výrobku	Truhlářský obklad ostění dveří	Truhlářský obklad ostění dveří	Truhlářský obklad ostění dveří
Materiál	MDF	MDF	MDF
Povrch	stříkaný lak v RAL dle AD, polomat	stříkaný lak v RAL dle AD, polomat	stříkaný lak v RAL dle AD, polomat
Součásti			
Kování	skryté truhlářské spoje, skryté kotvení	skryté truhlářské spoje, skryté kotvení	skryté truhlářské spoje, skryté kotvení
D.1.1.g.5 Tabulka truhlářských výrobků (T)			

Tabulka truhlářských výrobků (T)			
Ozn.	T06b	T07	T08
Název prvku	Skříň v chodbě u WC	Dřevěná špaleta dveřního otvoru	Dřevěná špaleta dveřního otvoru
Popis prvku	Atypická truhlářská skříň v nice, 8x naložená dvířka, polohovatelné a pevné police, 3120x2000x245mm Požadována dílenská dokumentace a vzorky kování.	Obklad ostění otvoru pro dveře VI14, hl. obkladu 0,7m. Materiál MDF, povrch stříkaný lak v RAL dle AD, polomat, skryté truhlářské spoje, skryté kotvení. Požadována dílenská dokumentace a vzorek povrchu.	Obklad ostění otvoru pro dveře VI15, hl. obkladu 0,85m. Materiál MDF, povrch stříkaný lak v RAL dle AD, polomat, skryté truhlářské spoje, skryté kotvení. Požadována dílenská dokumentace a vzorek povrchu.
Počet (ks)	1	1	1
Informace o výrobku	Atypická truhlářská skříň v nice, 8 x naložená dvířka, polohovatelné a pevné police, 3120x2000x245mm	Truhlářský obklad ostění dveří	Truhlářský obklad ostění dveří
Materiál	MDF	MDF	MDF
Povrch	lak RAL dle AD, polomat, úchytky nerez dle AD	stříkaný lak v RAL dle AD, polomat	stříkaný lak v RAL dle AD, polomat
Součásti		zapuštěná garnýž Alu RAL dle barvy ostění	zapuštěná garnýž Alu RAL dle barvy ostění
Kování	skryté nábytkové panty, nábytkové zámky	skryté truhlářské spoje, skryté kotvení	skryté truhlářské spoje, skryté kotvení
D.1.1.g.5 Tabulka truhlářských výrobků (T)			

Tabulka truhlářských výrobků (T)			
Ozn.	T09	T10	T11
Název prvku	Dřevěná špaleta dveřního otvoru	Dřevěná špaleta okenního otvoru vč. parapetu a čelní desky	Dřevěný obklad stěn sálu
Popis prvku	Obklad ostění otvoru pro dveře V117, hl. obkladu 0,75m. Materiál MDF, povrch stříkaný lak v RAL dle AD, polomat, skryté truhlářské spoje, skryté kotvení. Požadována dílenská dokumentace a vzorek povrchu.	Obklad ostění otvoru okna VE07 hl. 0,65m; parapetní deska š.4,4m; čelní deska perforovaná jako kapotáž pro otopné těleso. Materiál MDF, povrch stříkaný lak v RAL dle AD, polomat, skryté truhlářské spoje, skryté kotvení. Požadována dílenská dokumentace a vzorek povrchu. Součástí zafrézované profily pro vnitřní roletu okna.	Atypický truhlářský obklad stěny s profilací. Spodní profilovaná soklová lišta a horní profilovaná římsa. Materiál MDF, povrch stříkaný lak v RAL dle AD, polomat, skryté truhlářské spoje, skryté kotvení. Požadována dílenská dokumentace a vzorek povrchu. Výška 850mm. Celková délka 45,1bm
Počet (ks)	1	1	1
Informace o výrobku	Truhlářský obklad ostění dveří	Truhlářský obklad ostění dveří	Truhlářský obklad stěn s profilací. Bližší specifikace viz výkres D.1.1.f.02.C
Materiál	MDF	MDF	MDF
Povrch	stříkaný lak v RAL dle AD, polomat	stříkaný lak v RAL dle AD, polomat	stříkaný lak v RAL dle AD, polomat
Součásti	zapuštěná garnýž Alu RAL dle barvy ostění	zafrézované lišty vnitřní rolety, mřížka / perforace pro topení	
Kování	skryté truhlářské spoje, skryté kotvení		
D.1.1.g.5 Tabulka truhlářských výrobků (T)			

Tabulka truhlářských výrobků (T)			
Ozn.	T12	T12b	T13
Název prvku	Parapet s čelní deskou, vč. perforace pro zabudované topné těleso	Parapet s čelní deskou, vč. perforace pro zabudované topné těleso	Dřevěná soklová lišta
Popis prvku	Atypický truhlářský parapet okna a kryt topení. Navazuje na obklad stěn. Materiál MDF + lak v RAL dle AD, polomat. Součástí je kovová mřížka v desce nad topením z perforovaného plechu s křížovým dekorem, lakovaná ve stejném odstínu a perforace v čelní desce před tělesem. Čelní deska demontovatelná pro přístup k tělesu, na ocelových konzolkách, skryté spoje. Požadována dílenská dokumentace a vzorky povrchu. Bližší specifikace viz výkresy D.1.1.f.03 A a B - Okna a dveře - hlavní fasáda a dvorní fasáda.	Atypický truhlářský parapet okna a kryt topení. Navazuje na obklad stěn. Materiál MDF + lak v RAL dle AD, polomat. Součástí je kovová mřížka v desce nad topením z perforovaného plechu s křížovým dekorem, lakovaná ve stejném odstínu a perforace v čelní desce před tělesem. Čelní deska demontovatelná pro přístup k tělesu, na ocelových konzolkách, skryté spoje. Požadována dílenská dokumentace a vzorky povrchu. Bližší specifikace viz výkresy D.1.1.f.03 A a B - Okna a dveře - hlavní fasáda a dvorní fasáda.	Frézovaný soklový profil v. 0,1m, celkem 35bm
Počet (ks)	2	4	1
Informace o výrobku	Atypický truhlářský parapet okna a kryt topení. Bližší specifikace viz výkresy D.1.1.f.02 A a B	Atypický truhlářský parapet okna a kryt topení. Bližší specifikace viz výkresy D.1.1.f.02 A a B	Frézovaný soklový profil
Materiál	MDF	MDF	MDF
Povrch	stříkaný lak v RAL dle AD, polomat	stříkaný lak v RAL dle AD, polomat	stříkaný lak v RAL dle AD, polomat
Součásti	mřížka nad topením, perforace v čelní desce	mřížka nad topením, perforace v čelní desce	
Kování	skryté závěsy čelní desky	skryté závěsy čelní desky	
D.1.1.g.5 Tabulka truhlářských výrobků (T)			

Tabulka truhlářských výrobků (T)			
Ozn.	T14	T15	T16
Název prvku	Jednací průběžný stůl s čelní deskou	Průběžný jednací stůl	Sestava spodních skříněk kuchyňky
Popis prvku	Sestava 4ks truhlářských pultů, spojených k sobě. Rozměry 2400x700x750mm. Korpus MDF + dubová dýha, horní deska dub masiv 30mm, čelní deska dub masiv 20mm. Integrované terminály hlasovacího zařízení (dodávka AV techniky). Skryté aretovatelné nábytkové nožky. Fixace kabeláže. Povrch polomatný lak. Podrobnější specifikace viz výkres D.1.1.f.04.C Pevný nabytek v sálu.	Sestava 2x4ks artypických stolů, spojených k sobě. Rozměry 2400x700x750mm. Rám ze svařované ploché oceli 50x20mm, kotveno zápusťnými vruty s imbusovou hlavou, povrch lak RAL dle specifikace architekta. Horní deska dub masiv 30mm, povrch polomatný lak. Integrované terminály hlasovacího zařízení (dodávka AV techniky). Skryté aretovatelné nábytkové nožky. Fixace kabeláže a přívod kabeláže z podlahové zásuvky kovovou flexi hadicí v RAL. Podrobnější specifikace viz výkres D.1.1.f.04.C Pevný nabytek v sálu.	Sestava kuchyňské linky vestvené do niky v SDK, sestávající ze 3 modulů spodní kuchyňské skřínky a 2 nástěnných police. Celkové rozměry 1930x1760x600mm. Součástí je kuchyňský černý tectonitový dřez, nerezová kuchyňská baterie, vestavná lednička, myčka a sortér, LED pásek osvětlení desky v polici. Korpus DTD + CPL ABS RAL, naložená dvířka MDF + HPL, deska probarvovaný kompozit antracitové barvy tl. 10mm. Police MDF + lak HPL, na skrytých konzolách. Podrobnější specifikace viz výkres D.1.1.f.04.E kuchyňka v kancelářích, včetně obkladu za pracovní deskou
Počet (ks)	4	8	1
Informace o výrobku	Podrobnější specifikace viz výkres D.1.1.f.03.C Pevný nabytek v sálu.	Podrobnější specifikace viz výkres D.1.1.f.03.C Pevný nabytek v sálu.	Podrobnější specifikace viz výkres D.1.1.f.03.E kuchyňka v kancelářích.
Materiál	korpus MDF + dubová dýha, čelní deska dub masiv 20mm, horní deska dub masiv 30mm	rám plochá ocel, deska dub masiv	korpus DTD + CPL ABS, dvířka MDF+HPL, deska kompozit probarvovaný 10mm, polie MDF
Povrch	tvrdý polomatný lak	kovové části lak RAL dle AD, dřevo polomatný tvrdý lak	deska antracit, HPL a CPL v barvě dle AD
Součásti	fixace kabeláže, integrované terminály hlasovacího zařízení (dodávka AV techniky)	fixace kabeláže, integrované terminály hlasovacího zařízení (dodávka AV techniky), kovová flexi hadice kabelů	vestavná myčka, lednice, tectonitový dřez, nerezová kuch. baterie, LED pásek
Kování	skryté nábytkové spoje, aretovatelné skryté nábytkové nožky	spoje zápusťné vruty s imbusovou hlavou	skryté nábytkové spoje, kování a pojezdy standard Blum, skryté lištové úchyty nerez, skryté trnové konzoly polic
D.1.1.g.5 Tabulka truhlářských výrobků (T)			

Tabulka truhlářských výrobků (T)			
Ozn.	T17	T18	T19
Název prvku	Sestava vestavných úložných prostor	Sestava vestavných úložných prostor	Vestavná stěna s dveřmi do věže
Popis prvku	Atypická nábytková stěna s pevnými a stavitelnými otevřenými policemi. Montováno ke stěně. Rozměry 3235x2150x300mm. Materiál březová truhlářská překližka tl. 21mm. Povrch černé lihové mořidlo - odstín určí AD. Vyžadována dílenská dokumentace.	Atypická nábytková stěna s pevnými a stavitelnými otevřenými policemi. Montováno ke stěně. Rozměry 5250x1600x600mm. Materiál březová truhlářská překližka tl. 21mm. Povrch černé lihové mořidlo - odstín určí AD. Vyžadována dílenská dokumentace.	Atypická truhlářská předstěna s integrovanými dveřmi a 2 vestavěnými policovými skříněmi. Celkové rozměry 3540x2000x650mm. Na ocelové podkonstrukci z tenkostěnných profilů upevněné opláštění z překližkových desek - truhlářská březová překližka tl. 21mm. Součástí obkladu jsou dveře 800x2000mm s plým křídlem z překližky v obkladu, bezfalcové, se sezovacími závěsy pro bezfalcové dveře. a nerezovým kováním dle AD. Do obkladu jsou dále zapuštěny 2 skříně s otevřenými polohovatelnými policemi. Povrchová úprava lihové mořidlo v odstínu dle architekta. Celkové rozměry 3540x2000x650mm. Podrobnější výkres bude dodán AD na základě skutečného zaměření v průběhu výstavby.
Počet (ks)	1	1	1
Informace o výrobku	Atypická nábytková stěna s pevnými a stavitelnými otevřenými policemi. Montováno ke stěně.	Atypická nábytková stěna s pevnými a stavitelnými otevřenými policemi. Montováno ke stěně.	typická truhlářská předstěna s integrovanými dveřmi a 2 vestavěnými policovými skříněmi.
Materiál	březová truhlářská překližka tl. 21mm	březová truhlářská překližka tl. 21mm	březová truhlářská překližka tl. 21mm, podkonstrukce z ocelových tenkostěnných profilů
Povrch	černé lihové mořidlo - odstín určí architekt	černé lihové mořidlo - odstín určí architekt	černé lihové mořidlo - odstín určí architekt
Součásti			bezfalcové dveře 800x2000mm
Kování	skryté nábytkové spoje	skryté nábytkové spoje	nerozové kování dveří, truhlářské závěsy pro bezfalcové dveře
D.1.1.g.5 Tabulka truhlářských výrobků (T)			

Tabulka truhlářských výrobků (T)			
Ozn.	T20	T21	T22
Název prvku	Vyvýšená dřevěná podlaha vč. trámů	Dřevěné žebříkové schodiště	Sestava kuchyňských spodních a horních skříněk
Popis prvku	Truhlářská podesta schodů ve věži. Trámy smrkové řezivo s bezbarvou impregnací proti škůdcům 160x120mm. Podlážka smrkové fošny 150x40mm, na pero + drážku. Rozměry 2400x800x200mm. Povrch olejová lazura bezbarvá.	Atypické žebříkové schodiště s bočními schodnicemi. Celkové rozměry 3470x1500x600mm. Schodnice profil 200x80, smrk masiv či KVH.. Schody fošny tl. 40mm, zapuštěné do schodnice. Fáze na hraně stupňů. Madlo z masivního dřevěného profilu. Dřevo impregnováno bezbarvým prostředkem proti škůdcům. Povrch olejová lazura bezbarvá. Kotveno k podlaze věže a k horní podestě pozinkovanými spoji a spojovacími provky. Přesný rozkres na základě zaměření v průběhu výstavby.	Sestava nábytkové kuchyně s integrovanými spotřebiči - 8 modulů 600mm. Spodní skřínky s plnovýsuvy a naloženými dvířky. Horní nástěnné skřínky s výklopnými čely. Celkové rozměry 4900x2020x650mm. Korpus DTD + CPL ABS RAL, čela a dvířka MDF + HPL, nábytková kování a pojezdy standardu Blum. Pracovní deska umělý kámen v dezénu mramor černý. Sokl HPL. Součástí jsou: černý tectonitový dřez; nerezová kuchyňská baterie; vestavné spotřebiče: vysoká lednice, sklokeramická varná deska, elektrická trouba, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí; digestoř; integrované osvětlení LED pásek v Alu profilu. Podrobnější specifikace viz výkres D.1.1.f.03.D Kuchyňka u sálu
Počet (ks)	1	1	8
Informace o výrobku	Atypická podesta schodů.	Atypické žebříkové schodiště s bočními schodnicemi.	Podrobnější specifikace viz výkres D.1.1.f.03.D Kuchyňka u sálu
Materiál	smrkové řezivo 160x120, smrkové fošny 150x40mm P+D	schodnice profil 200x80, smrk masiv či KVH.. Schody fošny tl. 40mm	Korpus DTD, pracovní deska umělý kámen, dvířka a čela MDF + HPL
Povrch	bezbarvá impregnace proti škůdcům, bezbarvá olejová lazura.	bezbarvá impregnace proti škůdcům, bezbarvá olejová lazura.	deska černá, čela a dvířka HPL antracit
Součásti		madlo z masivního dřevěného profilu	černý tectonitový dřez; nerezová kuchyňská baterie; vestavné spotřebiče: vysoká lednice, sklokeramická varná deska, elektrická trouba, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí; digestoř; integrované osvětlení LED pásek
Kování	vruť se zápusťnou hlavou	kotvení k podlaze a horní podestě věže - pozinkováno	nábytkové skryté spoje, kování a pojezdy standard blum, skryté úchyty Alu
D.1.1.g.5 Tabulka truhlářských výrobků (T)			