


[illegible][illegible]

**(Put)**  Povrchová úprava so sklotextilnou mriežkou - **Zb** sily boky rámp a schodov

- Zb sily boky rámp a schodov (Podklat musí byť čistý, suchý, bez masťnôt a nečistôt)
- Penetrácia náter (cepalónie)
- Sklotextilná mriežka min. 145 g/m<sup>2</sup> do teploty max. + npr. Weber.therm KPS (40IP)
- Dekoratívny náter (akýkoľvek náter sily (sily))
- Tenkostavá dekoračná omietka - pramurových zrn - npr. - Weber.pas marmol
- dekoračiva jemnozrnná omietka - 1050 alt. strednozrnná 1040

Poznámka: - Na rohoch použiť rohový profil v sústave s mriežkou

[illegible][illegible]

CH	Ochráněná tří před akcemi – 2 x též ve výšce 800, 1100 mm nad podlahou budovy / Stavebník má právo měnit max 50 mm, kolísání do stěny ze zteplení, povrchová gávrová nerez. (napr. max- luzus typ: 582 – max 2300bale)
CH	Ochráněná tří před akcemi – 1 x též ve výšce 1100 mm nad podlahou budovy / Stavebník má právo měnit max 50 mm, kolísání do stěny ze zteplení, povrchová gávrová nerez. (napr. max- luzus typ: 582 – max 2300bale)
HA	Vokálně hbitelná horizontálně žaluzie s manuálním ovládáním a příravným kotevním – podobné vid. výpis Vynález žaluzií
SA	Šalouny naplněné do otvorů Třív komplet včetně otvorů zhotoven zhotoven zčásti Ústřední kotelna
VZ	Vzduchotechnické potrubí – ovládí o proud vzduchu a do skupenkových jednotek – vid. část 2
HA	Hliníkový prázdný zastřešení zastřešení hliníkovým mřížkám, s integrovaným odvětrávacím systémem povrchová gávrová přídržná polovina ká jímka třístranná – svisl (RAL 7016) – kompletní systém. Kotelna ze zteplení na žaluzií ve dle distributérů jednotek, podobá typovým detail všechny detaily (napr. 1000mm široké) spony od 1000mm do 2000mm

[illegible]