






OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO	POZNÁMKY
N1	 <p>IPE 160</p>	<p>NOSNÍK OSADENÝ POD STROPOM V MIESTE POSUVNEJ PRIEČKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VALCOVANÝ PROFIL IPE 160, MIN. ULOŽENIE 150 mm. - DLŽKA 6,0 m + 2,2 m = 8,2 m (pre parkovanie steny*) - VÁHA: 8,20m x 15,80 kg/m = 129,56 kg <p>POZNÁMKA: * ROZMERY A TVAR NOSNÍKA V MIESTE PARKOVANIA STENY KONZULTOVAŤ S DODÁVATELOM POSUVNEJ STENY !!!</p>	1 ks	VŠETKY PRKY OPATRIŤ POVRCHOVOU ÚPRAVOU POZINKOVANÍM
N2	 <p>IPE 160</p>	<p>NOSNÍK OSADENÝ POD STROPOM PRE STROPNÝ ZDVIHÁK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VALCOVANÝ PROFIL IPE 160 A, MIN. ULOŽENIE 150 mm. - DLŽKA 6,0 m - VÁHA: 6,00m x 15,80 kg/m = 94,80 kg 	1 ks	
Kp1		<p>PÁSOVINA NA UKOTVENIE POMŮRNIC DO VENCŮV 50x5 mm, DL.=200 mm 2x OTVOR Ø15 mm</p>	95 ks	
		<p>ZÁVITOVÁ TYČ Ø14 CELKOVÁ DLŽKA 865 mm</p>	95 ks	
		<p>PODLOŽKA + MATICA M14</p>	190 ks	
Kp2		<p>PLATNIČKA NA UKOTVENIE POMŮRNIC DO VENCŮV 100x100 mm hr.5 mm, 1x OTVOR Ø15 mm</p>	16 ks	
		<p>ZÁVITOVÁ TYČ Ø14 CELKOVÁ DLŽKA 600 mm</p>	16 ks	
		<p>PODLOŽKA + MATICA M14</p>	16 ks	
Kp3		<p>UHLOVÁ SPOJKA (V TVARU L) 40x160x40 mm, hr. 3 mm (NAPR. WURT UHLOVÁ SPOJKA TYP B1) -4KS/STLP</p>	4x86= 344 ks	
		<p>LEPENÁ KOTVIEV DO BETÓNU (HILTI) + POZINK. KOTEVNÁ SKRUTKA M12 dl.150 mm, HLBKA KOTVENIA (120 mm) - 4ks/STLP</p>	4x86= 344 ks	
		<p>ZÁVITOVÁ TYČ Ø12 CELKOVÁ DLŽKA 200 mm - 2ks/STLP</p>	1x86= 172 ks	
		<p>PODLOŽKA + MATICA M12 - 2ks/STLP</p>	1x86= 172 ks	
		<p>SPJOVACIE PROSTRIEDKY: KLINCE Ø4,0/70 mm - 16 ks / STLP</p>	16x86= 1376 ks	