



- OZNACZENIA:**
- instalacja C.O.- zasilanie
  - instalacja C.O.- powrót
  - zawór termostatyczny prosty
  - 15 x 1,2 545 W średnica instalacji C.O./ wydajność
  - zawór odcinający prosty
  - zawór spustowy prosty
  - ⬆ odpowietrznik prosty z zaworem
  - ⬆ zawór zwrotny
  - ⬆ pompa obiegowa
  - ⬆ filtr siatkowy
  - ⬆ zawór mieszający trójdrogowy

**UWAGI:**

- Wszystkie przewody w przejściach przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.
- Przewody centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych zaciskowych i prowadzić natynkowo.

JÓZEF KWIOTEK USŁUGI W ZAKRESIE KOSZTORYSOWANIA I NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH 47- 400 RACIBÓRZ UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23			
TEMAT	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I ZMIANY KOLORYSTYKI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ		
ADRES OBIEKTU	47-430 Rudy, ul. Juliusza Rogera 22; dz. nr. 902/3		
INWESTOR	Gmina Kuźnia Raciborska ul. Słowieskiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA (PROJEKTANTÓW), SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	Paweł Pawlicki upr. nr 10978/K		
PROJEKTANT	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA	NR RYSUNKU
BRANŻA	SANITARNIA	DATA	lipiec 2024
			IS-4