


VŠEOBECNE PLATNÉ PODMIENKY

- * PLASTOVÉ OKNO – rám päť a viac komorový profil $U_f=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
- * PLASTOVÉ OKNO– FARBA ŠEDÁ RAL 7040– KRESLENÉ SÚ AKO POHLAD Z INTERIÉRU
- * TEPELNÁ IZOLÁCIA PRE TROJSKLO HODNOTA PRE REFERENČNÉ OKNO /1250x1500/ $U_g=0,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- * SÚČINITEL PRECHODU TEPLA PRE CELÉ OKNO–HODNOTA PRE REFERENČNÉ OKNO /1250x1500/ $U_w \text{ max}=0,858 \text{ W/m}^2\text{K}$
- * PRI VÝROBE OKIEN POUŽIŤ PLASTOVÝ DIŠŤANÝ RÁMIK
- * PO OBVODE OKIEN Z EXTERIÉRU OSADIŤ MIKROVENTILAČNÝ PÁSIK
- * PRED VÝROBOU STAVEBNÉ OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE
- * DETAILS OSADENIA OKIEN /OSTENIE, NADPRAŽIE, PARAPET/






Číslo sady

Autorizácia

NÁZOV STAVBY	Topoľčianky,Centrálny logistický sklad (CLS),Kasárne,rekonštrukcia objektu		<div> STAPRING, a.s. CINTORÍNSKA 9, 81108 BRATISLAVA PREVÁDZKA: PIARISTICKÁ 2, 949 24 NITRA</div>	
MIESTO STAVBY	Topoľčianky,par.č. 3045/17,18,19,20,23			
STAVEBNÉ OBJEKTY	SO O1 Objekt ubytovne 001			
OBJEDNÁVATEĽ	Ministerstvo vnútra SR Pribinova č.2, 812 72 Bratislava			
ZHOTOVITEĽ	Stapring a.s.,Cintorínska 9, 811 08 Bratislava,prevádzka Piaristická 2 ,949 24 Nitra		DÁTUM :	07 2025
STUPEŇ PROJEKTU	Realizačný projekt		ZÁKAZKOVÉ Č.:	25 001
HIP	ING.ALICA REŽNÁ		MIERKA :	1:100
ZOD.PROJEKTANT	ING.ALICA REŽNÁ		FORMÁT :	7 x A4
PROJEKTANT	ING.ALICA REŽNÁ			
NÁZOV VÝKRESU	TABULKY PLASTOVÝCH VÝROBKOV		VÝKRES Č.: A14	
ČASŤ/PROFESIA	E1.1	STAVEBNÉ RIEŠENIE		






KONŠTRUKCIE PLASTOVÉ

Topoľčianky, Centrálny logistický sklad
(CLŠ), Kasárne, rekonštrukcia objektu

POL		OZNAČENIE		SCHEMA		POPS		1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
PL1		2400/2100				OKNA PĽASOVÉ PLASTOVÉ ZLOŽENÉ Z DVOCH OKIEN, HORNÉ KRIDLA OTVÁRANÉ, SPODNÉ KRIDLA SKLOPNÉ OTVÁRANÉ KRIDLO – POLOHOVATELNE KOVANIE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM ZATEMŇOVACIE ROLETY NA KRIDLACH OKNA + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 2400/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 2400/250 MM (S1) SIETKA PROTI HMYZU NA OKNACH VO VÁRNI – POET OKIEN 3KS NA 1.NP / HORNÉ KRIDLA / (S3) SIETKA PROTI HMYZU NA OKNACH – POET OKIEN 3BKS NA 1.NP+2.NP / SPODNÉ SKLOPNÉ KRIDLA /		-	17	21	38
PL2		2400/1800				OKNA PĽASOVÉ PLASTOVÉ ZLOŽENÉ Z DVOCH OKIEN, HORNÉ KRIDLA OTVÁRANÉ, SPODNÉ KRIDLA SKLOPNÉ OTVÁRANÉ KRIDLO – POLOHOVATELNE KOVANIE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM ZATEMŇOVACIE ROLETY NA KRIDLACH OKNA + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 2400/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 2400/250 MM (S3) SIETKA PROTI HMYZU NA OKNACH – POET OKIEN 10KS NA 1.PP / SPODNÉ SKLOPNÉ KRIDLA /		10	-	-	10
PL3		2400/600				OKNA PĽASOVÉ PLASTOVÉ ZLOŽENÉ Z DVOCH OKIEN, KRIDLA SKLOPNÉ PĽASOVÉ OTVÁRANIE SKLOPNÝCH KRIDIEL OTVÁRANÉ KRIDLO – POLOHOVATELNE KOVANIE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 2400/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 2400/250 MM (S3) SIETKA PROTI HMYZU NA OKNACH – POET OKIEN 6KS NA 1.PP / SKLOPNÉ KRIDLA /		6	-	-	6
PL4		1200/1200				OKNO PĽASOVÉ OTVÁRANOSKLOPNÉ PĽASOVÉ OTVÁRANIE SKLOPNÝCH KRIDIEL OTVÁRANÉ KRIDLO – POLOHOVATELNE KOVANIE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 1200/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 1200/250 MM (S4) SIETKA PROTI HMYZU NA OKNACH – POET OKIEN 3KS NA 1.PP, 1.NP, 2.NP		1	1	1	3
PL5		2400/1200				OKNA PĽASOVÉ PLASTOVÉ ZLOŽENÉ Z DVOCH OKIEN OTVÁRANOSKLOPNÝCH PĽASOVÉ OTVÁRANIE SKLOPNÝCH KRIDIEL OTVÁRANOSKLOPNÉ OKNO – POLOHOVATELNE KOVANIE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM ZATEMŇOVACIE ROLETY NA KRIDLACH OKNA + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 2400/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 2400/250 MM (S4) SIETKA PROTI HMYZU NA OKNACH – POET OKIEN 5KS NA 1.PP, 1.NP, 2.NP		1	3	1	5






KONŠTRUKCIE PLASTOVÉ

Topoľčianky, Centrálny logistický sklad
(CLŠ), Kasárne, rekonštrukcia objektu

POL	OZNAČENIE	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
PL6	1800/2100		OKNÁ PĽASOVÉ PLASTOVÉ ZLOŽENÉ Z DVOCH OKIEN,HORNÉ KRIDLA OTVÁRANÉ,SPODNÉ KRIDLA SKLOPNÉ ZATEMŇOVACIE ROLETY NA KRIDLACH OKNA OTVÁRANÉ KRIDLO –POLOHOVATEĽNÉ KOVANE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLÁČNYM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 1800/250/25 MM + VONKAŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 1800/250 MM (S5) SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH –POČET OKIEN 5KS NA 1.PP,1.NP,2.NP/SPODNÉ SKLOPNÉ KRIDLA/	1	2	2	5
PL7	2400/1800		OKNÁ PĽASOVÉ PLASTOVÉ ZLOŽENÉ Z DVOCH OKIEN,HORNÉ KRIDLA S PEVNÝM ZASKLENÍM,SPODNÉ KRIDLA SKLOPNÉ PĽASOVÉ OTVÁRANIE SKLOPNÝCH KRIDIEL OTVÁRANÉ KRIDLO –POLOHOVATEĽNÉ KOVANE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLÁČNYM TROUSKLOM ZATEMŇOVACIE ROLETY NA KRIDLACH OKNA + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 2400/250/25 MM + VONKAŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 2400/250 MM (S3) SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH –POČET OKIEN 1KS NA 2.NP/SPODNÉ SKLOPNÉ KRIDLA/	-	-	1	1
PL8	900/1200		OKNO PLASTOVÉ OTVÁRAMOSKLOPNÉ OTVÁRANÉ KRIDLO –POLOHOVATEĽNÉ KOVANE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLÁČNYM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 900/250/25 MM + VONKAŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 900/250 MM (S5) SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH –POČET OKIEN 1KS NA 1.NP	-	13	-	13
PL9	1200/2100		OKNÁ PLASTOVÉ,HORNÉ KRIDLA OTVÁRANÉ,SPODNÉ KRIDLA SKLOPNÉ OTVÁRANÉ KRIDLO –POLOHOVATEĽNÉ KOVANE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLÁČNYM TROUSKLOM ZATEMŇOVACIE ROLETY NA KRIDLACH OKNA + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 1200/250/25 MM + VONKAŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 1200/250 MM (S3) SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH –POČET OKIEN 1KS NA 1.NP/SPODNÉ SKLOPNÉ KRIDLA/	-	1	-	1
PL10	2700/1200		OKNÁ PĽASOVÉ PLASTOVÉ ZLOŽENÉ Z DVOCH OKIEN SKLOPNÝCH PĽASOVÉ OTVÁRANIE SKLOPNÝCH KRIDIEL ZASKLENIE IZOLÁČNYM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 2700/250/25 MM + VONKAŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 2700/250 MM (S6) SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH –POČET OKIEN 1KS NA 1.PP	1	-	-	1






KONŠTRUKCIE PLASTOVÉ

Topoľčianky, Centrálny logistický sklad
(CLŠ), Kasárne, rekonštrukcia objektu

POL	OZNAČENIE	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
PL11	1800/1200		OKNÁ PÁSOVÉ PLASTOVÉ ZLOŽENÉ Z DVOCH OKIEN OTVÁRANNO SKLOPNÝCH PÁKOVÉ OTVÁRANIE SKLOPNÝCH KRIDEL OTVÁRANOSKLOPNÉ OKNO –POLOHOVATEĽNÉ KOVANIE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM ZATEMNŔOVACIE ROLETY NA KRIĽOCH OKNA + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 1800/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 1800/250 MM (S5) SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH –PORET OKIEN 1KS NA 1.NP	-	1	-	1
PL12	900/900		OKNO PLASTOVÉ OTVÁRANOSKLOPNÉ PÁKOVÉ OTVÁRANIE OTVÁRANÉ KRIĽO –POLOHOVATEĽNÉ KOVANIE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 900/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 900/250 MM (S7) SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH –PORET OKIEN 1KS NA 1.NP	-	1	-	1
PL13	1700/900		OKNO PLASTOVÉ SKLOPNÉ PÁKOVÉ OTVÁRANIE ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 1600/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 1600/250 MM (S8) SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH –PORET OKIEN 2KS NA 1.PP,1.NP	1	1	-	2
PL14	1200/600		OKNO PLASTOVÉ SKLOPNÉ PÁKOVÉ OTVÁRANIE ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 1200/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 1200/250 MM (S3) SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH –PORET OKIEN 1KS NA 1.PP/SPODNE SKLOPNÉ KRIĽO/	1	-	-	1
PL15	900/600		OKNO PLASTOVÉ SKLOPNÉ PÁKOVÉ OTVÁRANIE ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 900/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 900/250 MM (S5) SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH –PORET OKIEN 4KS NA 1.PP	4	-	-	4






KONŠTRUKCIE PLASTOVÉ

Topoľčianky, Centrálny logistický sklad
(CLŠ), Kasárne, rekonštrukcia objektu

POL	OZNAČENIE	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
				-	-	-	-
PL16	1750/2000		EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ S PRESKLENÍM DO STAVEBNÉHO OTVORU 1600/2000, BEZ PRAHU, KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CILINDRICKÝ INTERIÉR A EXTERIÉR-KLUČKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA BIELA	-	1	-	1
PL17	1000/3000		EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ S NADSVETLIKOM DO STAVEBNÉHO OTVORU 1000/3000, BEZ PRAHU, KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CILINDRICKÝ INTERIÉR A EXTERIÉR-KLUČKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA BIELA	-	-	-	-
PL18	2000/3000	 <p>z interiéru CETNIS DOŠKA 2000/200 z exteriéru ZATEPLENIE HR.200mm-Z1</p>	EXTERIÉROVÁ ZASKLENENÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI PLNÉ S NADSVETLIKOM DO STAVEBNÉHO OTVORU 2000/3000, BEZ PRAHU, KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CILINDRICKÝ INTERIÉR A EXTERIÉR-KLUČKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA BIELA	-	-	-	-
PL19	1030/2020		EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ S VETRACOU MREŽKOU DO STAVEBNÉHO OTVORU 1030/2020, BEZ PRAHU, KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CILINDRICKÝ INTERIÉR A EXTERIÉR-KLUČKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA BIELA	-	1	-	1
PL20	1030/2020		EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ S PRESVETLENÍM, STAVEBNÉHO OTVORU 1030/2020, BEZ PRAHU, KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CILINDRICKÝ INTERIÉR A EXTERIÉR-KLUČKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA BIELA	-	1	-	1




KONŠTRUKCIE PLASTOVÉ

Topoľčianky, Centrálny logistický sklad
(CLS), Kasárne, rekonštrukcia objektu

POL	OZNAČENIE	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
PL21	1800/1400		PLASTOVÉ ROLETY S PVC LAMELAMI, LAMELY SA POHYBUJÚ VO VODIACH. ÚSTŤACHY HORNEJ ČASŤI SA ROLUJÚ DO KRÍČIEHO BUDENIA, OVLÁDANIE RÚČNÉ. POMOCOU ŠNÚRKY ZO STRANY KUCHYNE. POKRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA SEDA	-	2	-	2
		pohľad z kuchyne	OKNO PLASTOVÉ S PENŤM ZASKLENIM				
PL22	1200/1400		ZASKLENIE IZOLÁČNYM DVOJSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 1200/250/25 MM	2	1	-	3
		pohľad z interiéru	OKNO PLASTOVÉ SKLOPNÉ				
PL23	1100/900		ZASKLENIE IZOLÁČNYM TROJSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 1100/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 1100/250 MM (S8) SIETKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH – POETI OKEN 1KS NA 1.PP	1	-	-	1
		pohľad z interiéru	EXTERIEROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ S PRESVETLENIM, STAVENÉHO OTVORU 900/1970, BEZ PRAHU, KOVANIE	-	-	-	-
PL24	900/1970		DVERE – ZÁMOK CYLINDRICKÝ INTERIER A EXTERIER – KLUČKA, POKRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA BIELA	1	-	-	1
		pohľad z interiéru	EXTERIEROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ S PRESVETLENIM, STAVENÉHO OTVORU 1150/2120, BEZ PRAHU, KOVANIE	1	-	-	1
PL25	1150/2120		DVERE – ZÁMOK CYLINDRICKÝ INTERIER A EXTERIER – KLUČKA, POKRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA BIELA	-	-	-	-

KONŠTRUKCIE PLASTOVÉ

Topoľčianky, Centrálny logistický sklad
(CLŠ), Kasárne, rekonštrukcia objektu

POL	OZNAČENIE	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
PL26	2400/1800	 pohľad z interiéru	OKNÁ PLASTOVÉ, ZLOŽENÉ Z DVOCH OKIEN, HORNÉ LAVÉ KRIDLO OTVÁRANÉ, PRAVÉ KRIDLO S VETRAČOU ŽALUZIOU, SPODNÉ KRIDLO SKLOPNÉ ZASKLENIE IZOLÁČNYM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 2400/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 2400/250 MM	1	-	-	1
PL27	900/1800	 pohľad z interiéru	OKNÁ PLASTOVÉ, HORNÉ KRIDLO OTVÁRANÉ, SPODNÉ KRIDLO SKLOPNÉ ZATEMŇOVACIE ROLETY NA KRIDLÁCH OKNA OTVÁRANÉ KRIDLO – POLOHOVATELNE KOVANE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLÁČNYM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 900/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 900/250 MM SS SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH – POBET OKIEN 1KS NA 1.PP/SPODNÉ SKLOPNÉ KRIDLO/	1	-	-	1
PL28	900/2100	 pohľad z interiéru	OKNÁ PLASTOVÉ, HORNÉ KRIDLO OTVÁRANÉ, SPODNÉ KRIDLO SKLOPNÉ ZATEMŇOVACIE ROLETY NA KRIDLÁCH OKNA OTVÁRANÉ KRIDLO – POLOHOVATELNE KOVANE PRE ZABEZPEČENIE VÝMENY VZDUCHU ZASKLENIE IZOLÁČNYM TROUSKLOM + VNÚTORNÝ PARAPET – PVC DOSKA 900/250/25 MM + VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH 900/250 MM SS SIEŤKA PROTI HMYZU NA OKNÁCH – POBET OKIEN 2KS NA 1.NP 2.NP/SPODNÉ SKLOPNÉ KRIDLO/	-	1	1	2