

Tabela Parametrów – Gospodarka Łowiecka

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
800-805	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Zakres czasowy obsługi polowań zbiorowych	10	h (od godz. 7:00 do godz. 17:00)
800-805	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Maksymalna ilość miotów dziennie	7	szt
802	Ł-POJ-POL	Opis pojazdu do przewozu myśliwych	Samochód terenowy wraz z podwodą myśliwską na minimum 15 osób	-
802	Ł-POJ-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	20	km
803	Ł-KAR-POL	Ilość pojazdów do przewozu zwierzyny	2	szt
803	Ł-KAR-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	20	km
804	Ł-PSY-POL	Wymagania w zakresie psów ułożonych do polowań zbiorowych	Od 3 do 6 szt. psów dzikarzy tzn. psy rasy myśliwskiej wykazujące pasję łowiecką i ułożone do pracy przy polowaniach zbiorowych	-
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Maksymalna odległość dowozu materiałów	25	km
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Minimalna głębokość wkopania lub wbijania palików	60	cm

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość pomiędzy izolatorami	Od 30 do 40 cm	cm (+/- 10%)
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość pierwszego izolatora licząc od ziemi	Od 25 do 30 cm	cm (+/- 10%)
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Odległość ostatniego izolatora licząc od ziemi	Od 120 do 140 cm	cm (+/- 10%)
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Paliki drewniane	-	tak/nie
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Paliki z tworzywa sztucznego	-	tak/nie
814-817	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3 GRODZ-EL4	Udział palików drewnianych - około	-	%
818	LIKW-EL	Maksymalna odległość transportu	-	km
818	LIKW-EL	Łączna długość przewodów (ilość przewodów x długość ogrodzenia)		hm
819	Ł-PALIK	Długość palików drewnianych	-	cm (+/- 10%)
819	Ł-PALIK	Minimalna grubość w cieńszym końcu palika drewnianego	-	cm
820	Ł-GRODZN	Liczba przetazów	2	szt
820	Ł-GRODZN	Liczba bram	2	szt
820	Ł-GRODZN	Sposób zabezpieczenia słupka	Drewniane słupki z drewna liściastego nie muszą być korowane, słupki z drewna iglastego należy okorować	-
820	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	25	km
820	Ł-GRODZN	Odległość między słupkami	Od 3,5 do 4,5 m	m (+/- 0,5 m)

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
820	Ł-GRODZN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	10	cm
820	Ł-GRODZN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	25	cm
820	Ł-GRODZN	Długość słupka	Od 2,5 do 3,5 m	m
820	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	25	km
820	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne skobli	Skoble ocynkowane. Wymiary 3,5x35 mm	-
820	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne gwoździ	Gwoździe ocynkowane. Wymiary 4x150 mm	-
820	Ł-GRODZN	Wymagana ilość skobli	0,55	kg/hm
820	Ł-GRODZN	Wymagana ilość gwoździ	1,10	kg/hm
821	Ł-GRODZR	Maksymalna odległość przewiezienia materiałów	25	km
822	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość dostarczenia materiałów	25	km
822	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość przewiezienia zużytej siatki	25	km
823	Ł-PRZZ1RZ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	-	km
823	Ł-PRZZ1RZ	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
825-828	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Ilość tablic informacyjnych	Od 4 do 8	szt
825-828	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Maksymalna ilość godzin na usunięcie tablic po zakończeniu polowania (dotyczy czynności którymi te prace zostaną zlecone)	3	h