



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – EXTERIÉR


!!! Všechny rozměry ověřit na místě vlastním zaměřením !!!


		
stanclmichal@seznam.cz / +420 605 55 82 73		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Navrhl: Ing. arch. Michal Štancl		
Vypracoval: Ing. arch. Michal Štancl		
Hlavní projektant: Ing. A. Čeleda (2568/92)		
Obnova fasády a výměna oken Jana Palacha 953/2 – 2. etapa – výměna oken ve dvoře, p. č. 1603, obec Znojmo [593711], k. ú. Znojmo [793418]	Místo:	Znojmo
	Rozměr:	A4
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo	Datum:	5/2025
	Měřítko:	1:50
Obsah: Výpis výplní otvorů – exteriér	Č. výkresu:	Č. revize:
	D.1.1.3.s.4	


VÝPIS VÝROBKŮ		PODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
09	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 76x126 cm</p> <p>Jednoduché zasklení do tmelu</p> <p>Materiál masivní dřevo</p> <p>Barva odstín slonová kost</p>	<p>OKNO – REPASE</p> <ul style="list-style-type: none"> – otevíravé dovnitř – trojkřídlé, všechna křídla členěna na 2 tabulky, – jedenkrát poutec <p>KOVÁNÍ: panty + obrtlíky, doplnit koníky</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – bez parapetu</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – nový, plech pod matným nátěrem, odstín bude předložen ke schválení – oprava celé venkovní špalety</p>	1	0	0	0	1

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
11	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 45x60 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě !</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček</p> <p>Materiál masivní modřín, případně lepený profil bez "cink" na pohledových plochách</p> <p>Profil IV 68 + dvojitě těsnění</p> <p>Barva odstín slonová kost</p>	<p>OKNO – NOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> – otevíravé dovnitř – jednokřídlé <p>KOVÁNÍ: 2x TRIO 15 okenní závěs 9624 + Návlek TRIO 15 UR25 9561 mosazný 1x půloliva + jazýček 2x vrut $\varnothing 2,5 \times 16$ (DIN 97 vrut se zápustnou hlavou, rovná drážka, mosaz)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – keram. obklad</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – nový – plech pod matným nátěrem, odstín bude předložen ke schválení</p> <p>MŘÍŽE – vybourání 1x mříž – instalace 1x nová mříž, na chem. kotvu do zdiva, kovářský výrobek, kovářská čerň</p>	0	0	0	3	3


VÝPIS VÝROBKŮ		PODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
14	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 84x60 cm</p> <p>Jednoduché zasklení do tmelu</p> <p>Materiál masivní dřevo</p> <p>Barva odstín slonová kost</p>	<p>OKNO – REPASE</p> <ul style="list-style-type: none"> – otevíravé dovnitř – dvoukřídle, všechna křídla členěna na 2 tabulky, <p>KOVÁNÍ: panty, obrtlíky, úchopky, doplnit koníky</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – bez parapetu</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – nový, plech pod matným nátěrem, odstín bude předložen ke schválení – oprava celé venkovní špalety</p>	2	0	0	0	2


VÝPIS VÝROBKŮ		PODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
15	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 106x208 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě !</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček</p> <p>Profil IV 68 + dvojitě těsnění</p> <p>Barva odstín slonová kost</p>	<p>OKNO – NOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> – otevíravé dovnitř – čtyřkřídle, spodní křídla členěna na 2 tabulky, – jedenkrát poutec – vrchní 1x sloupek <p>KOVÁNÍ: 10x TRIO 15 okenní závěs 9624 + Návlek TRIO 15 UR25 9561 mosazný 1x okenní rozvora k zapuštění 11052/285 1x rozvorová tyč okenní 2x oko 1x rozvora oliva Casual 2x půloliva + jazýčky 8x vrut $\varnothing 2,5 \times 16$ (DIN 97 vrut se zápustnou hlavou, rovná drážka, mosaz)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – nový – masivní dřevěný</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – nový – plech pod matným nátěrem, odstín bude předložen ke schválení</p>	0	8	0	0	8

VÝPIS VÝROBKŮ		PODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
16	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 106x216 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě !</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček</p> <p>Materiál masivní modřín, případně lepený profil bez "cink" na pohledových plochách</p> <p>Profil IV 68 + dvojitě těsnění</p> <p>Barva odstín slonová kost</p>	<p>OKNO – NOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> – otevíravé dovnitř – čtyřkřídlé, spodní křídla členěna na 2 tabulky, – jedenkrát poutec – vrchní 1x sloupek <p>KOVÁNÍ: 10x TRIO 15 okenní závěs 9624 + Návlek TRIO 15 UR25 9561 mosazný 1x okenní rozvora k zapuštění 11052/285 1x rozvorová tyč okenní 2x oko 1x rozvora oliva Casual 2x půloliva + jazýčky 8x vrut $\varnothing 2,5 \times 16$ (DIN 97 vrut se zápustnou hlavou, rovná drážka, mosaz)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – nový – masivní dřevěný</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – nový – plech pod matným nátěrem, odstín bude předložen ke schválení</p>	0	0	8	3	11

VÝPIS VÝROBKŮ		PODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
17	<p>Kastlové okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 50x160 cm</p> <p>Jednoduché zasklení do tmelu</p> <p>Materiál masivní dřevo</p> <p>Barva odstín slonová kost</p>	<p>OKNO – REPASE</p> <p>Vnější okno: – dvoukřídle, 1x poutec, spodní otevíravé dovnitř, vrchní ven</p> <p>Vnitřní okno: – dvoukřídle, 1x poutec, obě křídla otevíravá dovnitř</p> <p>KOVÁNÍ: panty, půlolivy</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – keram. obklad</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – nový, plech pod matným nátěrem, odstín bude předložen ke schválení – oprava celé venkovní špalety</p> <p>MŘÍŽE – demontáž 2x mříž – vybourání 1x mříž – instalace 2x nová mříž, na chem. kotvu do zdiva, kovářský výrobek, kovářská čerň</p>	0	0	0	2	2

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
18a	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 50x60 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě !</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček</p> <p>Materiál masivní modřín, případně lepený profil bez "cink" na pohledových plochách</p> <p>Profil IV 68 + dvojitě těsnění</p> <p>Barva odstín slonová kost</p>	<p>OKNO – NOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> – otevíravé dovnitř – jednokřídlé <p>KOVÁNÍ: 2x TRIO 15 okenní závěs 9624 + Návlek TRIO 15 UR25 9561 mosazný 1x půloliva + jazýček 2x vrut $\varnothing 2,5 \times 16$ (DIN 97 vrut se zápustnou hlavou, rovná drážka, mosaz)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – keramický obklad</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – nový – plech pod matným nátěrem, odstín bude předložen ke schválení</p> <p>MŘÍŽE – instalace 1x nová mříž, na chem. kotvu do zdiva, kovářský výrobek, kovářská čerň</p>	0	0	0	1	1

VÝPIS VÝROBKŮ		PODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
20	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 110x192 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě !</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček</p> <p>Profil IV 68 + dvojité těsnění</p> <p>Barva odstín slonová kost</p>	<p>OKNO – NOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> – otevíravé dovnitř – čtyřkřídle, spodní křídla členěna na 2 tabulky, – jedenkrát poutec – vrchní 1x sloupek <p>KOVÁNÍ: 10x TRIO 15 okenní závěs 9624 + Návlek TRIO 15 UR25 9561 mosazný 1x okenní rozvora k zapuštění 11052/285 1x rozvorová tyč okenní 2x oko 1x rozvora oliva Casual 2x půloliva + jazýčky 8x vrut $\varnothing 2,5 \times 16$ (DIN 97 vrut se zápustnou hlavou, rovná drážka, mosaz)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – nový – masivní dřevěný</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – nový – plech pod matným nátěrem, odstín bude předložen ke schválení</p>	0	1	0	0	1

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
21	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 108x202 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě !</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček</p> <p>Profil IV 68 + dvojitě těsnění</p> <p>Barva odstín slonová kost</p>	<p>OKNO – NOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> – otevíravé dovnitř – čtyřkřídle, spodní křídla členěna na 2 tabulky, – jedenkrát poutec – vrchní 1x sloupek <p>KOVÁNÍ: 10x TRIO 15 okenní závěs 9624 + Návlek TRIO 15 UR25 9561 mosazný 1x okenní rozvora k zapuštění 11052/285 1x rozvorová tyč okenní 2x oko 1x rozvora oliva Casual 2x půloliva + jazýčky 8x vrut $\varnothing 2,5 \times 16$ (DIN 97 vrut se zápustnou hlavou, rovná drážka, mosaz)</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – nový – masivní dřevěný</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – nový – plech pod matným nátěrem, odstín bude předložen ke schválení</p>	0	0	1	0	1