Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK		Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]	Délka odvěsny [mm]	Úchylky [°]
od 2000 do 4000	±2	přes 400	±0°5'
od 1000 do 2000	±1,2	od 120 do 400	±0°10'
od 400 do 1000	±0,8	od 50 do 120	±0°20'
od 120 do 400	±0,5	od 10 do 50	±0°30'
od 30 do 120	±0,3	do 10	±1°
od 6 do 30	±0,2		
od 0,5 do 6	±0,1		

Ra 6,3

A → |

A-A (1 : 1)



A → |



ODJEHLIT

REV.	POPIS / DESCRIPTION	SCHVALIL / APPROVED	DATUM / DATE

Materiál: / Material:	1.0503 / C45
Hmotnost (kg): / Mass (kg):	0,001
Povrchová úprava: / Surface treatment:	Černění
Název: / Title:	DORAZ
Číslo výkresu: / Drawing No.:	TaO-00258
Revize: / Revision:	00
Navrhl: / Designed:	Dalibor Kunc
Datum: / Date:	02.12.2025
Schválil: / Approved:	Dalibor Kunc
Datum: / Date:	22.01.2026
Přesnost: / Precision:	ISO 2768 - **mK**
Tolerance: / Tolerance:	ISO 8015
Měřítko: / Scale:	1 : 1
List: / Sh.:	1 / 1
Formát: / Format:	A4

Štěpánská 34
110 00 Praha 1 www.ice.cz

Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s.. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě.

This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s.. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.