

Základné parametre subsystému „Infraštruktúra týkajúcej sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou“

Názov stavby	Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou-Juh, žkm 12,969
Číslo stavby	A 23002
Miesto objektu	TÚ 3231 (107D) Prešov - Strážske, DÚ 04 Nižný Hrabovec - Vranov Nad Topľou
PS	PS 22-02 Informačné zariadenie na zastávke ŽST Vranov

Požiadavky vzťahujúce sa na posudzovanú časť subsystému „Infraštruktúra týkajúcej sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou“ (v zmysle smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 o technických špecifikáciách interoperability (TSI) týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, v platnom znení).

Funkčné a technické špecifikácie subsystému – 4.2.1	PS / SO (v ktorom je riešená uvedená požiadavka)
Miesta na parkovanie pre PRM – 4.2.1.1	
Bezbariérová trasa – 4.2.1.2	
Dvere a vstupné otvory – 4.2.1.3	
Povrch podlahy – 4.2.1.4	
Zvýraznenie priehľadných prekážok – 4.2.1.5	
Toalety a priestory na prebaľovanie detí – 4.2.1.6	
Vybavenie a voľne stojace zariadenia – 4.2.1.7	
Predaj cestovných lístkov, informačné pulty a miesta poskytovania asistenčných služieb zákazníkom – 4.2.1.8	
Osvetlenie – 4.2.1.9	
Vizuálne informácie: označenie, piktogramy, dynamické informácie – 4.2.1.10 Dotknutý PS spĺňa subsystém	PS 22-02
Hlasové informácie – 4.2.1.11 – V ŽST Vranov nad Topľou sa nachádza existujúci rozhlasový systém, ktorý v stavbou nebude zasiahnutý - nebude predmetom posúdenia.	
Šírka nástupišt'a a okraj nástupišt'a – 4.2.1.12	
Koniec nástupišt'a – 4.2.1.13	
Pomocné zariadenia na nástup a výstup na nástupištiach – 4.2.1.14	
Úrovňové koľajové priechody na staniciach – 4.2.1.15	

Komponenty interoperability	SO/PS (v ktorom je riešená uvedená požiadavka)
5.3.1.1 – Obrazovky Vzdialenosť obrazovky TDR 76 – 16 pri čítaní je 12.83m (12830 mm/250 = 51,32mm). Vzdialenosť obrazovky CDV – 43“ pri čítaní je 3,8 m (3825 mm/250 = 15.3 mm). Dotknutý PS spĺňa záujmovú oblasť použitia	PS 22-02
5.3.1.2 - Rampy na nástupištiach	
5.3.1.3 - Zdvížené plošiny	