

AKCIA

-12%



Chladiace skrine GN2/1 - ventilované M-GN1410TN-FC

Pôvodne: 1 586,00 €

Ušetríte: 190,00 €

1 396,00 €

1 717,08 € s DPH

Ventilované chladenie - vstavaná jednotka - skrytý výparník pre maximálny dostupný priestor - motorový priestor s izolovanými stranami - elektronické ovládanie teploty s digitálnym termostatom - elektrický vykurovací prvok okolo rámu dverí na zabránenie kondenzácie - automatické odmrazovanie - elektronické ovládanie teploty odmrazovania - automatické odparovanie kondenzovanej vody - výparník ošetrený proti korózii. Reverzibilné dvere s pružinou na automatické zatváranie - zámok dverí s kľúčom - tesnenie dverí odnímateľné bez náradia - vnútorné LED osvetlenie - spodok so zaoblenými rohmi - vonkajšie spodné a zadné panely z pozinkovaného plechu. Výškovo nastaviteľné nožičky. Modely M-GN sú vybavené chladiacou jednotkou Monobloc - zasúvací systém chladiacej jednotky charakterizovaný jednoduchou a okamžitou inštaláciou alebo prípadným odstránením/výmenou - tichší motor - ...

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: M-GN1410TN-FC

KATEGÓRIE: **CHLADNIČKY NEREZOVÉ**

SKLADOM (1 KS)
 BRATISLAVA: 1 KS


GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY

- 1 +

VLOŽIŤ DO KOŠÍKA


EUROLEASING

 SPOČÍTAŤ
 SPLÁTKY

Máte záujem o viac kusov alebo individuálnu ponuku?
 Kliknite na „**Mám záujem o cenovú ponuku**“ a pripravíme Vám ponuku na mieru.

MÁM ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU

POPIS PRODUKTU**ŠPECIFIKÁCIA**

Ventilované chladenie - vstavaná jednotka - skrytý výparník pre maximálny dostupný priestor - motorový priestor s izolovanými stranami - elektronické ovládanie teploty s digitálnym termostatom - elektrický vykurovací prvok okolo rámu dverí na zabránenie kondenzácie - automatické odmrazovanie - elektronické ovládanie teploty odmrazovania - automatické odparovanie kondenzovanej vody - výparník ošetrený proti korózii. Reverzibilné dvere s pružinou na automatické zatváranie - zámok dverí s kľúčom - tesnenie dverí odnímateľné bez náradia - vnútorné LED osvetlenie - spodok so zaoblenými rohmi - vonkajšie spodné a zadné panely z pozinkovaného plechu. Výškovo nastaviteľné nožičky. Modely M-GN sú vybavené chladiacou jednotkou Monobloc - zasúvací systém chladiacej jednotky charakterizovaný jednoduchou a okamžitou inštaláciou alebo prípadným odstránením/výmenou - tichší motor - Monobloc chránený nerezovým plechom.

PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

+0°C / +8°C

VONKAJŠIE ROZMERY

1480 x 830 x 2010(v) mm

VNÚTORNÉ ROZMERY (d x š x v -mm)

1360 x 700 x 1397(v) mm

OBJEM (L)

1300

MAX. PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

+38°C / 60% hod.

TYP CHLADENIA

vetrané

TYP ODMRAZOVANIA

automatické

TYP CHLADIACEHO PLYNU

R290

PLYN (gr.)

135

ODPAROVANIE KONDENZOVANEJ VODY

automatické

REGULÁCIA TEPLoty

elektronická

IZOLÁCIA (mm)

60

SPOTREBA ENERGIE (W)

846

NAPÄTIE

220V-240V / 50Hz

KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL

nehrdzavejúca oceľ

ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ

nie

VNÚTORNÉ SVETLO

led

DODANÉ PRÍSLUŠENSTVO

6 roštov GN2/1 6 párov výsuvov

ENERGETICKÁ TRIEDA

D

CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ

PODOBNÉ PRODUKTY

EKO

[Chladiace skrine GN2/1 - ventilované G-UGN650TN](#)

GN 2/1 chladiace skrine UGN650 sú súčasťou novej produktovej línie Energy Saving, ktorá je špeciálne navrhnutá a vyrobená na zníženie spotreby energie. Chladiace skrine UGN sú vyrobené z AISI 304 - verzia TN v triede A. Vnútorne GN 2/1 mriežky na tvarovaných vodičoch - maximálna hygiena - 100 mm izolácia. Pracovná teplota (°C): -2°C / +8°C Regulácia teploty: elektronický Odparovanie kondenzovanej vody: automatický Nominálna kapacita (L): 560 Výkon Watt: 250 Izolácia (mm): 100 Typ chladiaceho plynu: R600a Typ chladienia: ventilovaný Energetická trieda: A Zmena otvárania dverí: Áno Príslušenstvo v cene: 3 mriežky GN2/1 Vnútorne rozmery (mm): 533 x 700 x 1501(h) mm Stavebné materiály: Nerezová oceľ AISI 304 Typ odmrazovania: automatický Vnútorne osvetlenie: LED Maximálna pracovná teplota: +43°C / 60%HR

Na objednávku

1 507,00 €

1 853,61 € s DPH

[Chladiaca skriňa M-GN650TNS-FC Premium Line](#)

Chladiace vitríny prémiovej rady sa vyznačujú špeciálnymi vlastnosťami, ako je úspora energie, úspora miesta a prítomnosť zalisovaných výsuvov pre lepšiu hygienu. Chladiace vitríny radu M-GN650 od spoločnosti Forcold sú vyrobené zvnútra z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 - vybavené monoblokovou chladiacou jednotkou chránenou oceľovým plechom - zásuvnou chladiacou jednotkou so zásuvným systémom pre jednoduchú a okamžitú inštaláciu alebo prípadné odstránenie/výmenu - tichým motorom s vnútornými roštmi GN2/1 na zalisovaných výsuvoch. PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA +0°C / +8°C VONKAJŠIE ROZMERY 660 x 830 x 1985(v) mm VNÚTORNÉ ROZMERY (d x š x v -mm) 535 x 700 x 1400(v) mm OBJEM (L) 530 MAX. PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA +35°C / 75% hod. TYP CHLADENIA vetrané TYP ODMRAZOVANIA automatické TYP CHLADIACEHO PLYNU R600a PLYN (g) 105 ODPAROVANIE KONDENZOVANEJ VODY automatické REGULÁCIA TEPLoty elektronická IZOLÁCIA (mm) 60 SPOTREBA ENERGIE (W) 305 NAPÄTIE 220V-240V / 50Hz KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL vnútorná nehrdzavejúca oceľ AISI 304 - vonkajšia nehrdzavejúca oceľ AISI 201 ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ áno VNÚTORNÉ SVETLO led DODANÉ PRÍSLUŠENSTVO 3 rošty GN2/1 ENERGETICKÁ TRIEDA D ČISTÁ HMOTNOSŤ (Kg) 101 HMOTNOSŤ (kg) 119 DIMENSIONI IMBALLO 690 x 860 x 2050 (v) mm

Na objednávku

1 110,00 €

1 365,30 € s DPH





[Chladiaca skriňa G-GNH280TNV-FC Premium Line](#)

Chladené vitríny prémiovej rady sa vyznačujú špeciálnymi vlastnosťami, ako je úspora energie, úspora miesta a prítomnosť zalisovaných výsuvov pre lepšiu hygienu. Chladené vitríny G-GNH280 sa líšia tým, že sú priestorovo úsporné, široké iba 448 mm – vyrobené zvnútra z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 a vybavené vnútornými roštmi GN1/1 na zalisovaných výsuvoch. PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA 0°C / +8°C VONKAJŠIE ROZMERY 448 x 735 x 2100(v) mm VNÚTORNÉ ROZMERY (d x š x v -mm) 328 x 575 x 1492(v) mm OBJEM (L) 280 MAX. PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA +35°C / 75% hod. TYP CHLADENIA vetrané TYP ODMRAZOVANIA automatické TYP CHLADIACEHO PLYNU R290 PLYN (g) 120 ODPAROVANIE KONDENZOVANEJ VODY automatické REGULÁCIA TEPLoty elektronická IZOLÁCIA (mm) 60 SPOTREBA ENERGIE (W) 305 NAPÄTIE 220V-240V / 50Hz KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL vnútorná nehrdzavejúca oceľ AISI 304 – vonkajšia nehrdzavejúca oceľ AISI 201 ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ áno VNÚTORNÉ SVETLO led DODANÉ PRÍSLUŠENSTVO 3 rošty GN1/1 ENERGETICKÁ TRIEDA D ČISTÁ HMOTNOSŤ (Kg) 85 HMOTNOSŤ (kg) 103 Rozmer balenia 478 x 765 x 2150 (v) mm

Na objednávku

1 150,00 €

1 414,50 € s DPH



AKCIA

-12%



[Chladiace skrine na občerstvenie – ventilované G-GN650TN-FC](#)

GN2/1 chladiace skrine vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Ventilované chladenie - vstavaná jednotka - skrytý výparník pre maximálny dostupný priestor - motorový priestor s izolovanými stranami - elektronické ovládanie teploty s digitálnym termostatom - elektrický vykurovací prvok okolo rámu dverí na zabránenie kondenzácie - automatické odmrazovanie a automatická kontrola teploty odmrazovania - automatické odparovanie kondenzovanej vody - výparník ošetrený proti korózii. Zámok dverí s kľúčom - tesnenie dverí odnímateľné bez náradia - vnútorné LED osvetlenie - dno so zaoblenými rohmi - vonkajšie dno a zadné panely z pozinkovaného plechu. Výškovo nastaviteľné nožičky.

Na objednávku

Pôvodne: 1 047,00 € bez DPH

Ušetríte: **125,00 €** bez DPH

922,00 €

1 134,06 € s DPH



[Chladiace skrine GN2/1 – ventilované G-GN650TN](#)

Pracovná teplota (°C): -2°C / +8°C. Ventilované chladenie - vstavaná jednotka - skrytý výparník pre maximálny dostupný priestor - motorový priestor s izolovanými stranami - elektronické ovládanie teploty s digitálnym termostatom - elektrický vykurovací prvok okolo rámu dverí na zabránenie kondenzácie - automatické odmrazovanie - elektronické ovládanie teploty odmrazovania - automatické odparovanie kondenzovanej vody - výparník ošetrený proti korózii. Reverzibilné dvere s pružinou na automatické zatváranie - zámok dverí s kľúčom - tesnenie dverí odnímateľné bez náradia - vnútorné LED osvetlenie - dno so zaoblenými rohmi - vonkajšie dno a zadné panely z pozinkovaného plechu. Výškovo nastaviteľné nožičky. Regulácia teploty: elektronický Odparovanie kondenzovanej vody: automatický Nominálna kapacita (L): 650 Výkon Watt: 315 Izolácia (mm): 60 Typ chladiaceho plynu: R290 Typ chladenia: ventilovaný Energetická trieda: C Zmena otvárania dverí: Áno Pracovná teplota (°C): -2°C / +8°C Príslušenstvo v cene: 3 rošty GN2/1 + 3 páry kolajnic Vnútorné rozmery (mm): 624 x 685 x 1396(h) mm Stavebné materiály: Nerezová oceľ AISI 304 Typ odmrazovania: automatický Vnútorné osvetlenie: Áno Maximálna pracovná teplota: +32°C / 55%HR

Na objednávku

1 247,00 €

1 533,81 € s DPH



AKCIA

-16%

Chladiaca skriňa M-GN650TN-FC

Pracovná teplota: 0°C / +8 °C. Ventilované chladenie. Modely M sú vybavené chladiacou jednotkou Monobloc – zásuvným systémom chladiacej jednotky s jednoduchou a okamžitou inštaláciou alebo prípadnou demontážou/výmenou – monoblok je vyrobený z plastu s vysokou úrovňou tepelnej izolácie a je plne recyklovateľný. prevedenie: nerezová AISI 201 vnútorný rozmer pre GN 2/1 objem: 650 litrov (netto 650lt) ventilované chladenie rozsah teplôt: 0°C / +8 °C pri teplote okolia do 38 °C, automatické odmrazovanie a odparovanie kondenzu elektronickej kontrolný panel digitálny termostat samozatváracie, reversibilné dvere, zámok, 3 páry zásuvov pre rošt GN 2/1 3x poplastovaný rošt príkon: 0,360 kW / 230 V rozmery: 740x830x2010 mm (š x h x v) Trieda: D

Skladom

Pôvodne: 1 047,00 € bez DPH

Ušetríte: **167,00 €** bez DPH**880,00 €**

1 082,40 € s DPH

Chladiaca + mraziaca skriňa GN2/1 - ventilovaná G-GNV600DT

Dve oddelenia, pre chladenie a mrazenie, pracovná teplota (°C): -2°C / +8°C a -18°C / -22°C. Ventilované chladenie - vstavaná jednotka - skrytý výparník pre maximálny dostupný priestor - motorový priestor izolovanými stranami - elektronické ovládanie teploty s digitálnym termostatom - elektrický vykurovací prvok okolo rámu dverí na zabránenie kondenzácie - automatické odmrazovanie - elektronické ovládanie teploty odmrazovania - automatické odparovanie kondenzovanej vody - výparník ošetrený proti korózii. Zámok dverí s kľúčom - tesnenie dverí odnímateľné bez náradia - vnútorné LED svetlo - dno so zaoblenými rohmi - vonkajšie dno a zadné panely z pozinkovaného plechu. Výškovo nastaviteľné nožičky. PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA/PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA Chladiace odd.: -2°C / +8°C Mraziace odd.: -18°C / -22°C VONKAJŠIE ROZMERY 680 x 830 x 2010(v) mm VNÚTORNÉ ROZMERY Chladiace odd.: 530 x 650 x 550(v) mm Mraziace odd.:530 x 650 x 550(v) mm OBJEM 237 + 237 MAX. PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA +32°C / 55% hod. TYP CHLADENIA vetrané TYP ODMRAZOVANIA automatické TYP CHLADIACEHO PLYNU TN R600a / BT R290 PLYN (gr.) R600a – 120 gr / R290 – 80 gr ODPAROVANIE KONDENZOVANEJ VODY automatické REGULÁCIA TEPLoty elektronická IZOLÁCIA (mm) 60 SPOTREBA ENERGIE (W) TN 250 / BT 300 NAPÄTIE 220-240V / 50Hz KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL nehrdzavejúca oceľ AISI 304 ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ nie VNÚTORNÉ OSVETLENIE nie DODANÉ PRÍSLUŠENSTVO 4 rošty GN2/1 – 4 páry výsuvov ČISTÁ HMOTNOSŤ HMOTNOSŤ (kg) 150 HRUBÁ HMOTNOSŤ (kg) 170 ROZMERY BALENIA 710 x 875 x 2160 (v) mm

Na objednávku

1 579,00 €

1 942,17 € s DPH

Chladiace skrine GN2/1 - statické G-GN600TN

GN2/1 chladiace skrine. Pracovná teplota (°C):+2°C / +8°C. Statické chladenie - ventilátor a vnútorný vzduchový rozvádzač na vyrovnanie teploty - zabudovaná chladiaca jednotka v hornom oddelení - motorový priestor s izolovanými stranami - elektronické ovládanie teploty s digitálnym termostatom - elektrický vykurovací prvok okolo rámu dverí na zabránenie kondenzácie - odkvapkávacia miska na zber kondenzovanej vody.

Reverzibilné dvere s pružinou na automatické zatváranie - zámok dverí s kľúčom - beznástrojové vyberateľné tesnenie dverí - dno so zaoblenými rohmi - vonkajšie zadné a spodné panely z pozinkovaného plechu - výškovo nastaviteľné nožičky. Regulácia teploty: elektronický Odparovanie kondenzovanej vody: Odvapkávacia miska Nominálna kapacita (L): 507 Výkon Watt: 260 Izolácia (mm): 60 Typ chladiaceho plynu: R290 Typ chladienia: Statický Energetická trieda: C Zmena otvárania dverí: Áno Pracovná teplota (°C): +2°C / +8°C Príslušenstvo v cene: 3 rošty GN2/1 + 3 páry koľajníc Vnútorne rozmery (mm): 560 x 653 x 1386(h) mm Stavebné materiály: Nerezová oceľ AISI 304 Typ odmrazovania: automatický Vnútorne osvetlenie: no Maximálna pracovná teplota: +32°C / 55%HR Rozmery (mm) - Dĺžka x Šírka x Výška: 680 x 810 x 2010 mm Rozmery balenia (cm) - Dĺžka x Šírka x Výška: 71 x 84 x 218 cm Napájanie: 220-240 V / 1N / 50 Hz

Na objednávku

1 122,00 €

1 380,06 € s DPH



Zostaňte v kontakte

CENTRÁLA BRATISLAVA

GASTROREX S.R.O.
showroom, kuchynské štúdio,
obchod, sklad, servis
Mlynské Luhy 80
821 05 Bratislava

OTVÁRACIA DOBA:
Pon - Pia / 8:30 - 16:30

TELEFÓN:
Obchod: [0907 715 704](tel:0907715704), [0948 071 056](tel:0948071056)
Servis: [0911 243 015](tel:0911243015), [0911 243 019](tel:0911243019)

EMAIL:
obchod@gastrorex.sk

BANSKÁ BYSTRICA

GASTROREX S.R.O.
showroom, obchod,
sklad, servis
Zvolenská cesta 141
974 05 Banská Bystrica

OTVÁRACIA DOBA:
Pon - Pia / 7:30 - 16:00

TELEFÓN:
Obchod: [0948 603 069](tel:0948603069), [0948 603 069](tel:0948603069)
Servis: [0911 243 008](tel:0911243008)

EMAIL:
obchod.bb@gastrorex.sk

KOŠICE

GASTROREX S.R.O.
showroom, kuchynské štúdio,
obchod, sklad, servis
Priemyselná 1733/2
040 01 Košice

OTVÁRACIA DOBA:
Pon - Pia / 7:30 - 16:00

TELEFÓN:
Obchod: [0911 243 007](tel:0911243007), [0948 152 771](tel:0948152771)
Servis: [0911 243 005](tel:0911243005), [0911 243 003](tel:0911243003)

EMAIL:
kosice@gastrorex.sk

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

[O nás](#)

[Kontakt](#)

[Môj účet](#)

[História objednávok](#)

[Obchodné podmienky](#)

[Ochrana osobných údajov](#)

IČO: 35783052

IČ DPH: SK2020256172

KTO SME?

Firma Gastrorex je obchodná firma, pôsobiaca na českom a slovenskom trhu od roku 2000 ako dodávateľ profesionálnej kuchynskej techniky a doplnkov pre gastronomické prevádzky a tiež ako projekčná a servisná organizácia na poli verejného stravovania.

ODBER NOVINIEK

Ak vás zaujíma svet profesionálnej gastronómie, prihláste sa na odber noviniek.

Váš email

PRIHLÁSENIE