

N04

UMÝVATEĽNÝ NÁTER NA SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

NÁTER NA STENY NAPRÍKLAD Sikagard®-403 W - 1-KOMPONENTNÝ VODOU RIEDITEĽNÝ KRYCÍ NÁTER NA STENY, NA BÁZE MODIFIKOVANEJ AKRYLÁTOVEJ ŽIVICE. OBSAHUJE ANTIMIKROBIÁLNY OCHRANNÝ FILM. BEZŠKÁROVÝ, ĽAHKO ČISTITEĽNÝ, NEPRIEHLADNÝ, BEZZÁPACHOVÝ POVRCH. VHODNÝ DO FARMACEUTICKÉHO, MEDICÍNSKEHO PROSTREDIA, POTRAVINÁRSKEHO A NÁPOJOVÉHO PRIEMYSLU, NEMOCNÍC, VÁZNÍC, ZARIADENÍ STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE A ZARIADENÍ VOĽNÉHO ČASU.

NÁTER SPOLU S VLOŽENÍM TKANINY NAPRÍKLAD Sika® Reemat Lite - VÝSTUŽNÁ ROHOŽ ZO SKLENÝCH VLÁKIEN PRE HYGIENICKÝ NÁTEROVÝ SYSTÉM - ZABEZPEČUJE SPRÁVNÚ HRÚBKU ZÁKLADNÉHO NÁTERU, PREKLENUJE TRHLINY

N05

NÁTER DO EXTERIÉROVEJ NÁDRŽE

PO OBVODE NÁDRŽE POTREBNÉ VYTVORIŤ V STYKU STENA-PODLAHA, STYK STENA-STENA) **UTESNENIE SPOJOV** POMOCOU SYSTÉMU Sikadur-Combiflex® SG System: JE VYSOKO KVALITNÝ SYSTÉM NA TESNENIE PRACOVNÝCH, DILATAČNÝCH A STYČNÝCH ŠKÁR, AKO AJ TRHLÍN. PO FIXOVANÍ K PODKLADU UMOŽŇUJE NEPRÁVIDELNÝ A VYSOKÝ POHYB VO VIAC AKO JEDNOM SMERE, ČO ZAIŠŤUJE VYSOKO KVALITNÉ TESNENIE. SYSTÉM POZOSTÁVA Z MODIFIKOVANÉHO FLEXIBILNÉHO VODOTESNÉHO PÁSU NA BÁZE POLYOLEFÍNU (FPO) SO ZLEPŠENOU PRIĽNAVOSŤOU A JE K DISPOZÍCII V HRÚBKACH 1,0 MM A 2,0 MM.

HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA POŽIARNEJ NÁDRŽE Sikalastic®-1K - 1-KOMPONENTNÁ, FLEXIBILNÁ, VLÁKNAMI VYSTUŽENÁ MALTA PRE FLEXIBILNÚ HYDROIZOLÁCIU A OCHRANU BETONU NA BÁZE CEMENTU, MODIFIKOVANÁ ŠPECIÁLNYMI POLYMÉRMÍ ODOLNÝMI PROTI ALKÁLIIAM. FLEXIBILNÁ HYDROIZOLÁCIA A OCHRANA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VRÁTANE NÁDRŽÍ, BAZÉNOV, RÚR A POD.

APLIKÁCIA MINIMÁLNE V 2 VRSTVÁCH - 3 MM S KONŠTANTNOU HRÚBKOU

N06

NÁTER NA EXTERIÉROVÚ BETONOVÚ STENU PRI ZÁHONE

NA VONKAJŠIU STRANU CELOPLOŠNE NATRIEŤ PO ÚROVEŇ TERÉNU. Z VNÚTORNEJ STRANY (TERASOVEJ) NATRIEŤ IBA V MIESTACH, KDE JE ZÁHON NASYPANÝ NAD ÚROVŇOU TERÉNU - BETÓNOVEJ TERASY A JE V STYKU SO ŽB STENOU.

2-KOMPONENTNÁ, POLYMÉRMÍ MODIFIKOVANÁ, CEMENTOVÁ, FLEXIBILNÁ, TRHLINY PREKLEŇUJÚCA, VLÁKNAMI VYSTUŽENÁ MALTA NA HYDROIZOLÁCIU A OCHRANU BETÓNU PRI KONŠTRUKCIÁCH VYSTAVENÝCH ZAŤAŽENIU OHYBOM. NAPRÍKLAD Sikalastic®-152. APLIKÁCIA NA MNOHO RÔZNYCH TYPOV STAVEBNÝCH PODKLADOV. HRÚBKA: ~3 MM.

POUŽITIE:

- HYDROIZOLÁCIA A OCHRANA PODZEMNÝCH STIEN
- FLEXIBILNÁ HYDROIZOLÁCIA A OCHRANA KONŠTRUKCIÍ ZACHYTÁVAJÚCICH VODU ALEBO VYSTAVENÝCH PÔSOBIENIU VODY
- OCHRANNÝ, PROTIKARBONATAČNÝ NÁTER NA BETÓNOVÉ POVRCHY
- OCHRANA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI POSYPOVÝM SOLIAM A ROZMRAZOVACÍM / ZMRAZOVACÍM CYKLOM

POZNÁMKY

- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SPRACUJE ZHOTOVITEĽ STAVEBNÝCH PRÁC
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SÚ REFERENČNÉ, V PRÍPADE ZMIEN JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU, TIETO ZMENY JE NUTNÉ VOPRED OHLÁSIŤ PROJEKTANTOVI A PÍSOMNE ICH ODSÚHLASIŤ