

## CZEŚĆ I. KONSERWACJA PODŁÓG WINYLOWYCH I PARKIETU - INSTRUKCJA

### **Codziennie**

Odkurzanie parkietu drewnianego przy użyciu odkurzacza z nakładką z włosia w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń. Dopuszcza się zamiatanie trudnodostępnych powierzchni oraz schodów miotłą z miękkim włosiem. Mycie z użyciem mopa elektrycznego czystą wodą lub z użyciem środka Everclear lub równoważny w ilości 0,3 l płynu na 8 l wody.

W razie potrzeby dopuszcza się użycia mopem z mikrofibry lub bawełny w celu umycia trudnodostępnych miejsc. Wówczas należy używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością roztworu.

### **Raz w tygodniu**

Odkurzanie parkietu drewnianego przy użyciu odkurzacza z nakładką z włosia w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń. Dopuszcza się zamiatanie trudnodostępnych powierzchni oraz schodów miotłą z miękkim włosiem. Mycie z użyciem mopa elektrycznego z użyciem środka Everclear lub równoważny w ilości 0,3 l płynu na 8 l wody.

W razie potrzeby dopuszcza się użycia mopem z mikrofibry lub bawełny w celu umycia trudnodostępnych miejsc. Wówczas należy używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością roztworu.

### **Raz na kwartał**

Po wykonaniu czynności tygodniowej opisanej powyżej i po całkowitym wyschnięciu nanieść nierozcieńczony środek Everclear lub równoważny w ilości 1 l płynu na 30-40 m<sup>2</sup> parkietu. Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki.

### **Usuwanie plam i silnych zabrudzeń**

Do usuwania plam oraz silnych zabrudzeń stosować płyn L94 Cleaner lub równoważny przy użyciu mopa z mikrofibry, niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki. Podłogę zwilżyć i rozprowadzić środek. Chwilę odczekać aż środek zacznie działać, a następnie podłogę wyczyścić. W zależności od stopnia zabrudzenia stosuje się płyn w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej w proporcji 1:1.

### **UWAGA:**

Należy unikać mycia podłogi z parkietu z użyciem takich środków chemicznych jak: rozpuszczalniki, żrące detergenty, płyn do zmywania naczyń, mydła, proszki do prania, wybielacze, pasty do mebli, produkty na bazie ropy naftowej, odplamiacze lub produkty silnie zabarwione, gdyż takie produkty mogą spowodować, że podłoga będzie śliska lub trwale uszkodzona.

## CZEŚĆ II. KONSERWACJA PODŁOGI WINYLOWEJ - INSTRUKCJA

### **Codziennie**

Odkurzanie paneli winylowych przy użyciu odkurzacza z nakładką z włosia w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń. Dopuszcza się zamiatanie trudnodostępnych powierzchni oraz schodów miotłą z miękkim włosiem. Mycie z użyciem mopa elektrycznego z użyciem środka

Everclear lub równoważny w ilości 0,3 l płynu na 8 l wody.

W razie potrzeby dopuszcza się użycia mopu z mikrofibry lub bawełny w celu umycia trudnodostępnych miejsc. Wówczas należy używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością roztworu. W razie potrzeby polerować na sucho urządzeniem jednotarczowym z białą nakładką. Używać mopa dobrze wyciśniętego z małą ilością wody.

### **Raz w tygodniu**

Po wykonaniu czynności tygodniowej opisanej powyżej a następnie polerować na sucho urządzeniem jednotarczowym z białą nakładką (min. 400-600 rpm).

### **Raz na kwartał**

Po wykonaniu czynności tygodniowej opisanej powyżej i po całkowitym wyschnięciu nanieść nierozcieńczony środek Everclear lub równoważny w ilości 1 l płynu na 30-40 m<sup>2</sup> paneli winylowych. Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki.

### **Usuwanie plam i silnych zabrudzeń**

Do usuwania plam oraz silnych zabrudzeń stosować płyn L94 Cleaner lub równoważny przy użyciu mopa z mikrofibry, niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki. Podłogę zwilżyć i rozprowadzić środek. Chwilę odczekać aż środek zacznie działać, a następnie podłogę wytrzeć. W zależności od stopnia zabrudzenia stosuje się płyn w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej w proporcji 1:1.

### **UWAGA:**

Należy unikać mycia podłogi z paneli winylowych z użyciem takich środków chemicznych jak: rozpuszczalniki, żrące detergenty, płyn do zmywania naczyń, mydła, proszki do prania, wybielacze, pasty do mebli, produkty na bazie ropy naftowej, odplamiacze lub produkty silnie zabarwione, gdyż takie produkty mogą spowodować, że podłoga będzie śliska lub trwale uszkodzona.

## INSTRUKCJA

### obsługi witraży naklejanych.

1. Myć witraże należy miękką ściereczką lepiej „na sucho”. Unikać wpłynięcia wody lub innych środków w miejsca łączenia taśmy z taśmą lub taśmą z folią. Przy myciu należy używać płynu do mycia szyb w spreju: rozpylić płyn po powierzchni z odległości i unikać stworzenia „strumieni”. Zalecane przemyciem delikatne przetarcie lub zmiatanie (miękką zmiotką) „na sucho” do likwidacji grubego kurzu i nieczystości.
2. Nie naciskać na powierzchnie!
3. Nie trzeć i nie drapać w razie zabrudzeń. Zabrudzenia likwidować środkami na bazie alkoholu - „Denatural”, spiritus.
4. W przypadku oderwania taśmy: wytrzeć folie do sucha, nie dotykając taśmę od strony kleju przyłożyć ją z powrotem i przycisnąć, w ostateczności można dać kropkę kleju BEZ CYANOKTRYLATU (Kropelka).
5. Przy myciu zalecane jest unikanie kontaktu metalowej biżuterią - pierścionki, bransolety - z folią.

6. Nie stosować na powierzchni witraży taśmy polimerowej klejącej - np. przyklejać ogłoszenia itp. Kontakt papierowej taśmy z witrażem może być, ale bardzo krótki - 3-6 godzin, bez mocnego naciskania na miejsca przyklejania.

### INSTRUKCJA

#### mycia okien z ramą drewnianą

1. Myć ramy okienne dobrze wyciśniętą ściereczką i nieinwazyjnym środkiem chemicznym unikać zalania wody.