

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	2836-1		
Název mostu:	Most přes potok Veselka před obcí Veselá od Zeleného Háje		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 2836		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.742 km	Staničení na úseku: 1.742 km	
Rok postavení:	1913		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Liberecký		
Okres:	Semily		
Obec (MČ):	Veselá		
Katastrální území:	Veselá u Semil		
Správce mostu:	kraj Liberecký, KSS Libereckého kraje, provoz Východ		
Zpracovatel mostního listu:			
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 7.0 \text{ t}$ $V_r = 15 \text{ t}$ $V_e = 124 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 5.0 \text{ t}$ Rok: 2018			
<b>Základní údaje</b>			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.60 m	Délka NK: 5.10 m
Šikmost: Pravá 60.00 g		Volná šířka: 6.30 m	Celková šířka mostu: 6.80 m
Plocha mostu: 34.68 m <sup>2</sup>			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -673320 Y: -1000210	WGS: 50.550491°N 15.310293°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
ŽB deska prostá tl. 0.40m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
<b>Ostatní údaje</b>			
Výška mostu nad terénem: 2.75 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q <sub>100</sub> : -		Normální hladina vody: 0.20 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
<b>Mostní podpěry a křídla</b>			
-	Počet: 2	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Typ podpěr: Krajní opěra	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
	Délka: 0.00 až 0.00 m		
<b>Nosná konstrukce</b>			
-	Počet polí: 1	Kolmá světlost: 3.05 m	Konstrukční výška: 0.40 m
	Šikmá světlost: 3.60 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Rozpětí: 4.35 m	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný
		Druh statického působení: Deska prostá	Prefabrikát: Nezadaný
<b>Vozovka</b>			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 6.30 m		
<b>Chodníky</b>			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
<b>Svodidla/zábradelní svodidla</b>			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
<b>Cizí zařízení na mostě</b>			
-	Typ zařízení:	Správce:	
<b>Správní údaje</b>			
Archivace projektu: Nezadaná			

**Klasifikační stupeň stavu mostu**

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý    Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 14.9.2018

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 4.5.2020 09:05    Vytisknul z BMS: Bakeš Jaroslav