






Tabulka výplní otvorů 1.NP

ID	Pohled ze strany ostění	Rozměry ostění	POČET KUSŮ	POZNÁMKA	MATERIÁL	BARVA	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POPIS (T)
D3		1 200×2 130	1	DVEŘNÍ VÝPLŇ Z 1/3 PROSKLENÁ	HLINÍK	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA - KLIKA PANIKOVÁ - JE MOŽNÉ OTEVŘÍT BEZ POUŽITÍ KLÍČE A JÍNYCH NÁSTROJŮ. NEREZ. PŘÍPRAVA PRO DOMOVNÍ TELEFON, CYLINDRICKÝ ZÁMEK - GENERÁLNÍ KLÍČ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	DVEŘE LEVÉ Uw=1,2 W/(m2.K) A LEPŠÍ
D4		900×2 000	1	MINIMÁLNÍ SVĚTLÍ ROZMĚR 800/1950, DVEŘNÍ VÝPLŇ Z 1/3 PROSKLENÁ	HLINÍK	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA - KLIKA NEREZ. CYLINDRICKÝ ZÁMEK - GENERÁLNÍ KLÍČ	-	DVEŘE PRAVÉ Uw=1,2 W/(m2.K) A LEPŠÍ
D5		1 000×2 100	1	DVEŘNÍ VÝPLŇ Z 1/3 PROSKLENÁ	HLINÍK	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA - KLIKA NEREZ. CYLINDRICKÝ ZÁMEK - GENERÁLNÍ KLÍČ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	DVEŘE LEVÉ Uw=1,2 W/(m2.K) A LEPŠÍ
D6		1 000×2 100	1	DVEŘNÍ VÝPLŇ Z 1/3 PROSKLENÁ	HLINÍK	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA - KLIKA NEREZ. CYLINDRICKÝ ZÁMEK - GENERÁLNÍ KLÍČ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	DVEŘE PRAVÉ Uw=1,2 W/(m2.K) A LEPŠÍ
D7		970×2 065	1	DVEŘNÍ VÝPLŇ Z 1/3 PROSKLENÁ	HLINÍK	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA - KLIKA NEREZ. CYLINDRICKÝ ZÁMEK - GENERÁLNÍ KLÍČ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	DVEŘE LEVÉ Uw=1,2 W/(m2.K) A LEPŠÍ